

5-MGM com2BUS LSA-Plus K30 aP

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ zur Anschaltung konventioneller Melder über den com2BUS an die Einbruchmelderzentrale hiplex
- ▶ 5 Meldergruppen zum Anschluss von max. 20 Kontaktmeldern
- ▶ LSA-Plus-Verteiler mit 16 DA

Funktionen

Das Meldergruppenmodul dient der Anschaltung konventioneller Melder über den com2BUS an die Einbruchmelderzentrale hiplex. Durch die selektive Ansteuerung und Auswertung der Melder sind ein hoher Bediencomfort und ein hohes Sicherheitsniveau garantiert. Über die Ausgänge lassen sich umfangreiche Schaltfunktionen für Industrie- oder Smart-Home-Anwendungen z. B. Türen, Tore, Jalousien oder Beleuchtung direkt über den com2BUS steuern. Der com2BUS benötigt nur 4 Adern bei einer Leitungslänge von bis zu 1000 m. Dadurch ergeben sich enorme wirtschaftliche Vorteile bei der Installation.

Zudem bietet das Modul 5 parametrierbare Transistorausgänge (+12-V-schaltend) und einen potenzialfreien Relaisausgang (REL).

Das Meldergruppenmodul im Gehäuse K30 ist zur Aufputzmontage geeignet.

An die Einbruchmelderzentrale hiplex 8400H lassen sich bis zu 48 Module anschalten.

Merkmale

- 5 Meldergruppen zum Anschluss von max. 20 Kontaktmeldern (z. B. Magnetkontakte)

- Davon 1 Meldergruppe rücksetzbar zum Anschluss von Glasbruchmeldern
- 5 parametrierbare Transistorausgänge (+12-V-schaltend)
- 1 parametrierbarer Relaisausgang
- 1 belegte BUS-1-Adresse
- LSA-Plus-Verteiler mit 16 DA
- Kunststoffgehäuse für Aufputzmontage

Länderzulassungen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Österreich	VSOE	W091130/03E
Deutschland	VdS	G108020 Klasse C
Europa	CE	

Technische Daten

Umweltklasse	II
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Schutzart	IP40
Material Gehäuse	Kunststoff ASA

Abmessungen (BxHxT)	150 x 115 x 33 mm
Farbe	RAL 9016 Verkehrsweiß
Stromaufnahme in Ruhe	ca. 10 mA
Max. Gesamtstrom	ca. 27 mA
Versorgungsspannung	12 V DC über com2BUS

Bestellinformationen

5-MGM com2BUS LSA-Plus K30 aP

5-Meldergruppenmodul zum Anschluss von konventionellen Meldern an den com2BUS mit zusätzlichem integriertem Verteiler

Bestellnummer

| **F.01U.651.796**

App.Schl.

4335

Vepos

1796

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com