

ACT-SEO8K26-10 感應磁扣, SEOS, 8K, 26 位元, 10 件



HID Seos 感應磁扣具有線狀天線及內嵌 Seos 晶片。
LECTUS 安全讀卡機可完全支援 HID 感應磁扣。
讀取程序為被動式，頻率為 13.56 MHz。
該感應磁扣具有 8 Kbytes 記憶體，適合標準應用。
可整齊地固定在鑰匙圈上的設計。

安裝/設置注意事項

採用 Seos 晶片的非接觸式憑證非常適合安裝高可用性系統。

內附零件

數量	元件
10	感應磁扣

技術規格

儲存裝置

資料儲存 (KB)	8 KB
-----------	------

環境

IP 等級	IP67
操作溫度 (°C)	-25 °C – 85 °C

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491

服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com

- ▶ 袖珍型感應磁扣
- ▶ Seos 晶片
- ▶ 8 KB, 適用於標準應用
- ▶ LECTUS 安全讀卡機可完全支援

操作溫度 (°F)	-13 °F – 185 °F
儲存溫度 (°C)	-25 °C – 85 °C
儲存溫度 (°F)	-13 °F – 185 °F

機械

材質	塑膠 (ABS)
重量 (g)	3.80 g
重量 (盎司)	0.13 oz

作業

資料保存 (年)	10 年
晶片寫入耐久性	100

無線電

傳輸頻率 (MHz)	13.56 MHz
------------	-----------

ACT-SEO8K26-10 感應磁扣, SEOS, 8K, 26 位元, 10 件

訂購資訊

ACT-SEO8K26-10 感應磁扣, SEOS, 8K, 26 位元, 10 件
感應磁扣, Seos, 8K, 26 位元, 10 個
訂單號碼 **ACT-SEO8K26-10 | F.01U.405.141**

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491

服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com