

ACT-SEO8K37-10 Schlüsselanhänger, SEOS, 8K, 37bit, 10x



In HID Seos Key Fobs ist eine Drahtantenne und ein Seos Chip integriert.
Die LECTUS secure Leser unterstützen die HID-Key Fobs in vollem Umfang.
Der Lesevorgang findet passiv mit einer Frequenz von 13,56 MHz statt.
Mit 8 KByte Speicher ist der Ausweis für Standardanwendungen geeignet.
Entwickelt für eine ordentliche Befestigung an einem Schlüsselbund.

Planungshinweise

Berührungslose Ausweise mit Seos Chip sind ideal für Anwendungen mit hochverfügbaren Systemen.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
10	Key Fobs

Technische Daten

Speicher

Datenspeicher (KB)	8 KB
--------------------	------

- ▶ Key Fob im Taschenformat
- ▶ Seos Chip
- ▶ 8 KB für Standardanwendungen
- ▶ Vollständige Unterstützung durch die LECTUS secure Leser

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Betriebstemperatur (°C)	-25 °C – 85 °C
Betriebstemperatur (°F)	-13 °F – 185 °F
Lagertemperatur (°C)	-25 °C – 85 °C
Lagertemperatur (°F)	-13 °F – 185 °F

Mechanisch

Material	Kunststoff (ABS)
Gewicht (g)	3.8 g
Gewicht (oz)	0.13 oz

Bedienung

Chip-Schreibbeständigkeit	100
Datenerhalt (Jahre)	10 Jahre

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

ACT-SEO8K37-10 Schlüsselanhänger, SEOS, 8K, 37bit, 10x

Funk

Übertragungsfrequenz (MHz)	13.56 MHz
----------------------------	-----------

Bestellinformationen

ACT-SEO8K37-10 Schlüsselanhänger, SEOS, 8K, 37bit, 10x

Key Fobs, Seos, 8K, 37 bit, 10 Stk.

Bestellnummer **ACT-SEO8K37-10 | F.01U.405.142**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com