

AD 100 GLT Pulsador

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



El pulsador AD 100 GLT se utiliza para la activación manual y discreta en caso de situaciones sospechosas (p.ej., para una cámara de seguridad) en lugares que corren un riesgo potencial de sufrir robos tales como bancos, joyerías y empresas, o casas particulares.

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE AD 100 GLT

Piezas incluidas

Tipo	Cantidad	Componente
AD 100 GLT	1	Pulsador con cierre adhesivo

Especificaciones técnicas

Contacto de alarma (contacto inversor)	30 V / 300 mA
Temperatura ambiente	De 0 °C a 50 °C
Climas ambiente	DIN 40 040 R14

- ▶ Pulsador de activación con tecnología de corriente directa
- ▶ Para conectar una cámara de seguridad, por ejemplo
- ▶ El cable se puede instalar en superficie o empotrado

Tipo de protección	IP 40
Clase ambiental	2
Carcasa	
• Material de la carcasa	ABS
• Color de la carcasa	RAL 9002
• Color de la cubierta	Gris
Peso	Aprox. 0,07 kg
Dimensiones (Pr. x Al.)	81 x 31 mm

Información sobre pedidos

AD 100 GLT Pulsador

Para la activación manual discreta en caso de circunstancias sospechosas (p. ej., cámara de seguridad) en lugares de trabajo con un riesgo potencial de sufrir robos

Número de pedido

Accesorios de hardware

Tapa con cubierta

Para cubierta protectora adicional para evitar falsas alarmas

Número de pedido

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com