

AMC2 外壳

www.boschsecurity.com



此外壳依据严格的标准进行制造，用于牢固地安装和固定 AMC2 和电源设备。

随附部件

数量	组件
1	带一个 DIN 滑轨的外壳
1	电源装置和预装电缆
1	安装说明

技术指标

机械性能

尺寸（宽 x 高 x 厚）	400 毫米 x 400 毫米 x 94 毫米 （15.75 英寸 x 15.75 英寸 x 3.7 英寸）
---------------	--

电源装置性能

输入电压	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
输入电流	1.5A
输出电压	13 VDC
输出电流（13 VDC 时） （最小值/额定值/最大值）	0 / 2.5A / 3.5A
用于电池充电的输出电流 （13 VDC Bat+ 和 Bat-） （最小值/额定值/最大值）	0 / 0.23A / 0.23A
工作温度	0°C – 50°C (32°F – 120°F)
湿度	5% – 85% ±5% RH, 无冷凝
功耗(AMC)	5 VA

订购信息

AEC-AMC2-ENC3 带电源和 DIN 滑轨的外壳
订单号 **AEC-AMC2-ENC3**

AEC-AMC2-ENC3Z 带电源和 DIN 滑轨的外壳
带一个 DIN 滑轨、电源装置和预装电缆的 AMC2 外壳。
（仅限中国）
订单号 **AEC-AMC2-ENC3Z**