

ARD-AYCE65B - Lecteur de proximité RFID



- ▶ **Boîtier encastrable ultramince**
- ▶ **Clavier piézoélectrique pour la saisie du code PIN**
- ▶ **Lecteur avec sirène et affichage LED multicolore**
- ▶ **Formats de transmission et codes programmables**
- ▶ **Sortie Wiegand pour cartes EM**
- ▶ **Résistant aux intempéries et anti-vandale**

Certifications et accréditations

États-Unis : UL 294 et FCC Section 15B

Europe : CE

Schémas/Remarques

L'ARD-AYCE65B est fourni avec un câble spiralé de 150 cm. Le tableau ci-dessous indique comment raccorder les fils du lecteur au contrôleur.

COULEUR	SORTIE WIEGAND
Rouge	CC + Entrée
Noir	Masse
Blanc	Données 1
Vert	Données 0
Brun	Commande voyant
Mauve	Autosurveillance

En cas d'utilisation du lecteur avec une alimentation séparée, cette alimentation et le fil de blindage au lecteur doivent être reliés à la terre (de préférence) ou à la masse du signal à l'extrémité centrale ou alimentation du câble.

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Type d'alimentation	Linéaire conseillée
Tension de fonctionnement	5 à 16 Vcc
Courant d'entrée maximum	Veille : 92 mA à 12 Vcc Lecture : 105 mA à 16 Vcc
Sortie d'autosurveillance	Collecteur ouvert, actif bas, courant absorbé maximal 30 mA
Modulation RF	ASK

Plages

Distance max. de câble vers contrôleur	150 m pour un câble de 0,823 mm ²
Température de fonctionnement	-30 °C à 65 °C
Humidité ambiante	0 à 95 % (sans condensation)
Catégorie environnementale	IP 68
Portée de lecture*	40 mm
Dimensions (H x l x P)	155 x 44 x 9 mm
Poids	143 g

* La portée de lecture dépend du type de carte, de l'environnement électrique et/ou de la proximité de masses métalliques.

Informations de commande**ARD-AYCE65B - Lecteur de proximité RFID** **ARD-AYCE65B**

Lecteur de contrôle d'accès ultramince avec clavier piézoélectrique et sortie Wiegand pour technologie de carte à 125 kHz (EM)

Accessoires**ACD-ATR11ISO - Carte RFID** **ACD-ATR11ISO**

Carte de proximité 125 kHz standard, en lecture seule, pour lecteurs Wiegand type W3.

ACD-ATR14CS - Carte RFID **ACD-ATR14CS**

Carte de proximité 125 kHz standard à clavier, en lecture seule, pour lecteurs Wiegand type W3.

ACA-ATR13 - Tag RFID **ACA-ATR13**

Tag de proximité 125 kHz, en lecture seule, pour lecteurs Wiegand type W3.

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Represented by