

ARD-AYCE65B - Tuş takımlı RFID

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Ultra ince düz montajlı tasarım
- ▶ PIN kodu girişi için piezoelektrik tuş takımı
- ▶ Çağrı cihazına ve çok renkli LED ekrana sahip okuyucu
- ▶ Programlanabilen aktarım biçimleri ve kodları
- ▶ EM için Wiegand çıkış

Sertifikalar ve Onaylar

ABD: UL 294 ve FCC Kısım 15B
Avrupa: CE

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

ARD-AYCE65B, 60 inçlik (150 cm) bir domuz kuyruğu ile sunulur. Aşağıdaki tabloda okuyucunun kontrol cihazına kabloyla nasıl bağlanacağı gösterilmektedir.

RENK	WIEGAND ÇIKIŞ
Kırmızı	DC + Giriş
Siyah	Toprak
Beyaz	Veri 1
Yeşil	Veri 0
Kahverengi	LED Kontrolü
Mor	Dış Müdahale

Okuyucu için ayrı bir güç kaynağı kullanıldığında, bu kaynak ve okuyucudaki kablo blendajlı tel paneldeki ya da kablunun ucunda güç kaynağındaki bir topraklamaya (en iyisi) veya sinyal toprak bağlantısına takılmalıdır.

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel Özellikler

Güç kaynağı tipi	Doğrusal tip önerilir
Çalışma gerilimi aralığı	5 – 16 V DC
Maksimum giriş akımı	Bekleme: 12 V DC'de 92 mA Okuma: 16 V DC'de 105 mA
Dış müdahale çıkışı	Açık kollektör, aktif düşük, maks. dalma akımı 30 mA
RF modülasyonu	ASK

Aralıklar

Kontrol cihazına olan maks. kablo mesafesi	18AWG kablo kullanıldığında 500 ft. (150 m)
Çalışma sıcaklığı aralığı	-22°F ila 150 °F (-30 °C ila 65 °C)
Çalışma nemi	0 ila %95 (yoğunlaşmasız)
Ortam sınıfı	IP 68
Okuma mesafesi*	1,575 inç (40 mm)

Boyutlar (Y x G x D)	6,1 x 1,73 x 0,354 inç (155 x 44 x 9 mm)
----------------------	---

Ağırlık	0,315 lb (143 g)
---------	------------------

* Okuma mesafesi kart türü, elektrik ortamı ve/veya metale olan yakınlığa bağlıdır.

Sipariş Bilgileri

ARD-AYCE65B - Tuş takımlı RFID

125 kHz kart teknolojisi (EM) için piezoelektrik tuş takımı ve Wiegand çıkışlı ince giriş kontrol kartı okuyucu.

Sipariş numarası **ARD-AYCE65B**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Dereboyu Cad. G-45 Sok No:15 J-M
Ata Center K:1 34398
Maslak, Şişli - İstanbul
Phone: +90 212 367 18 50 58
Faks: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com