

ARD-SIGR20K-ICL 讀卡機 w/kp, R20, iCLASS, Wiegand LECTUS secure 3000



- ▶ 13.56 MHz 感應式與附有 Wiegand 介面的門禁控制器相容
- ▶ IP65 等級允許室內和室外安裝
- ▶ 安裝簡單快速，節省安裝成本
- ▶ 支援 Seos 和 iCLASS 卡的技术
- ▶ 快速讀取回應以實現高效能水平

ARD-SIGR20K-ICL 屬於新的 LECTUS 安全讀卡機 (Wiegand) 系列。

LECTUS secure (Wiegand) 系列由四種不同類型的讀卡機組成，一種是豎框，附或不附鍵盤，另一種是精巧型讀卡機，附或不附鍵盤。

不同的規格可以適應不同的安裝環境。

為了透過可能的多重驗證提供更高的安全性，可以使用鍵盤。

讀卡機支援 iCLASS 和 Seos 卡的技术。

為了提供廣泛的解決方案，讀卡機與 Bosch Access Management 產品組合完全相容，包括 Management Software Systems (BIS/ACE 和 AMS) 以及 Access Modular Controller (AMC2)、iCLASS 和 Seos 憑證產品組合。

此讀卡機適用於美國的 Gang Box，同時也符合歐洲標準。

LECTUS 安全讀卡機使用起來非常簡單，並且在操作過程中透過 LED 和蜂鳴器向使用者提供清晰的回饋。

此讀卡機適用於室內和室外環境。

監管信息

| 地區 | 符合法規/品質標準 |
|----|------------|
| 美國 | FCC; UL294 |
| 地區 | 符合法規/品質標準 |
| 歐洲 | CE |

安裝/設置注意事項

LECTUS 安全讀卡機可與 BIS (Building Integration System) 和 AMS (Access Management System) 軟體以及 Wiegand 控制器 (AMC2) 搭配使用。
Wiegand 讀卡機的終端介面易於安裝。

內附零件

| 數量 | 元件 |
|----|----------|
| 1 | 安全性和安防資訊 |
| 1 | OSS 資訊 |
| 1 | 快速安裝指南 |
| 8 | 螺絲 |

技術規格

連線能力

| | |
|-------|----------------|
| 控制器介面 | Wiegand * |
| 讀取器介面 | Wiegand * |
| 配線連接 | Terminal Strip |

電氣

| | |
|------------|---------------|
| 電流耗用量 (mA) | 45 mA - 75 mA |
| 操作電壓 (VDC) | 12 VDC |

環境

| | |
|-------|--------|
| 用途 | 室內; 室外 |
| IP 等級 | IP65 |

| | |
|------------|---------------|
| 操作溫度 (°C) | -35°C – 66°C |
| 操作溫度 (°F) | -31°F – 150°F |
| 儲存溫度 (°C) | -40°C – 85°C |
| 儲存溫度 (°F) | -40°F – 185°F |
| 儲存相對濕度 (%) | 0% – 95% |

機械

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 顏色 | 黑色 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐) | 121.50 mm x 45 mm x 21.5 mm |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋) | 4.79 in x 1.78 in x 0.85 in |
| 材質 | 聚碳酸酯 |
| 安裝類型 | 嵌頂安裝; 直料安裝 |
| 重量 (g) | 90 g |
| 重量 (盎司) | 3.17 oz |

作業

| | |
|-------------|--|
| 鍵盤 | 是 |
| LED 指示燈 | 多色 |
| 認證類型 | 卡片/鑰匙扣/感應鑰匙; PIN |
| 無線傳輸頻率 (Hz) | 13.56 MHz |
| 讀取格式 | iCLASS; iCLASS SE; Seos |
| 讀取範圍 (公分) | iCLASS ISO 卡: 9.5 公分 iCLASS 感應磁扣: 5 公分 Seos ISO 卡: 2.5 公分 Seos 感應磁扣: 1.5 公分 |
| 讀取範圍 (in) | iCLASS ISO 卡: 3.7 吋 iCLASS 感應磁扣: 2 吋 Seos ISO 卡: 1 吋 Seos 感應磁扣: 0.6 吋 |

*Wiegand 輸出是一種常用的門禁系統通訊介面類型，但缺乏 IT 安全保護。由於介面未加密，資料傳輸並不安全。博世建議使用 OSDP 通訊協定。可以在線上目錄中找到合適的讀卡機。

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491

服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com

*資料保護注意事項: 讀卡機透過不安全的介面將個人資料 (卡號) 傳送到門禁管理系統。提前檢查這是否符合您的資料保護法規。

訂購資訊

ARD-SIGR20K-ICL 讀卡機 w/kp, R20, iCLASS, Wiegand

適用於 iCLASS/Seos, 黑色豎框讀卡器附鍵盤, 適合室內和室外使用。

訂單號碼 **ARD-SIGR20K-ICL | F.01U.405.136**

配件

ARA-R20-BWA 壁掛式盒, LECTUS 安全, R20, bl

適用於 LECTUS 安全讀卡機系列的壁掛式盒, 黑色, R20, 附或不附鍵盤。

訂單號碼 **ARA-R20-BWA | F.01U.405.143**