

ARD-SIGR20-SEO 讀卡機, R20, SEOS, Wiegand LECTUS secure 1000



ARD-SIGR20-SEO 屬於新的 LECTUS 安全讀卡機 (Wiegand) 系列。

LECTUS secure (Wiegand) 系列由四種不同類型的讀卡機組成，一種是豎框，附或不附鍵盤，另一種是精巧型讀卡機，附或不附鍵盤。

不同的規格可以適應不同的安裝環境。

讀卡機可支援 Seos 卡技術。

為了提供廣泛的解決方案，讀卡機與 Bosch Access Management 產品組合完全相容，包括 Management Software Systems (BIS/ACE 和 AMS) 以及 Access Modular Controller (AMC2) 和 Seos 憑證產品組合。

此讀卡機適用於美國的 Gang Box，同時也符合歐洲標準。LECTUS 安全讀卡機使用起來非常簡單，並且在操作過程中透過 LED 和蜂鳴器向使用者提供清晰的回饋。

此讀卡機適用於室內和室外環境。

監管信息

地區	符合法規/品質標準
美國	FCC; UL294
地區	符合法規/品質標準
歐洲	CE

安裝/設置注意事項

LECTUS 安全讀卡機可與 BIS (Building Integration System) 和 AMS (Access Management System) 軟體以及 Wiegand 控制器 (AMC2) 搭配使用。Wiegand 讀卡機的終端介面易於安裝。

- ▶ 13.56 MHz 感應式與附有 Wiegand 介面的門禁控制器相容
- ▶ IP65 等級允許室內和室外安裝
- ▶ 安裝簡單快速，節省安裝成本
- ▶ 支援 Seos 卡的技术
- ▶ 快速讀取回應以實現高效能水平

內附零件

數量	元件
1	安全性和安防資訊
1	OSS 資訊
1	快速安裝指南
8	螺絲

技術規格

連線能力

控制器介面	Wiegand *
讀取器介面	Wiegand *
配線連接	Terminal Strip

電氣

電流耗用量 (mA)	45 mA - 70 mA
操作電壓 (VDC)	12 VDC

環境

用途	室內; 室外
IP 等級	IP65

操作溫度 (°C)	-35°C – 66°C
操作溫度 (°F)	-31°F – 150°F
儲存溫度 (°C)	-40°C – 85°C
儲存溫度 (°F)	-40°F – 185°F
儲存相對濕度 (%)	0% – 95%

機械

顏色	黑色
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	121.50 mm x 45 mm x 21.5 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	4.79 in x 1.78 in x 0.85 in
材質	聚碳酸酯
安裝類型	嵌頂安裝; 直料安裝
重量 (g)	75 g
重量 (盎司)	2.65 oz

作業

鍵盤	否
LED 指示燈	多色
認證類型	卡片/鑰匙扣/感應鑰匙
無線傳輸頻率 (Hz)	13.56 MHz
讀取格式	Seos
讀取範圍 (公分)	Seos ISO 卡: 3 公分 Seos 感應磁扣: 4 公分
讀取範圍 (in)	Seos ISO 卡: 1.2 吋 Seos 感應磁扣: 1.6 吋

*Wiegand 輸出是一種常用的門禁系統通訊介面類型，但缺乏 IT 安全保護。由於介面未加密，資料傳輸並不安全。博世建議使用 OSDP 通訊協定。可以在線上目錄中找到合適的讀卡機。

*資料保護注意事項：讀卡機透過不安全的介面將個人資料（卡號）傳送到門禁管理系統。提前檢查這是否符合您的資料保護法規。

代表方：

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編：10491

服務郵箱：
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com

訂購資訊

ARD-SIGR20-SEO 讀卡機, R20, SEOS, Wiegand
Wiegand, 適用於 Seos, 黑色豎框讀卡器, 適合室內和室外使用。
訂單號碼 **ARD-SIGR20-SEO | F.01U.405.134**

配件

ARA-R20-BWA 壁掛式盒, LECTUS 安全, R20, bl
適用於 LECTUS 安全讀卡機系列的壁掛式盒, 黑色, R20, 附或不附鍵盤。
訂單號碼 **ARA-R20-BWA | F.01U.405.143**