

## AVENAR detector 4000



- ▶ Mycket pålitlig och exakt tack vare Intelligent Signal Processing (ISP)
- ▶ Den tidigaste detekteringen av den lättaste röken med dubbeloptiska versioner (Dual-Ray-teknik)
- ▶ Övervakar miljö för elektromagnetisk påverkan för snabb analys av orsakerna
- ▶ Automatisk och manuell adressinställning

De automatiska branddetektorerna i AVENAR detector 4000-serien har enastående noggrannhet och snabb detektering. Sortimentet inkluderar versioner med roterande, manuellt och automatiskt adresserbara och versioner utan roterande för automatisk adressinställning. Detektorer med flera kriterier kan stödjas, om enstaka sensorer inte räcker. De har högsta stabilitet mot vilseledande fenomen och svarar på ett brett spektrum av bränder. Versionerna med två optiska sensorer (dubbeloptisk) kan detektera den allra lättaste röken. Utförandena med värmesensor detekterar bränder med snabb temperaturökning eller med ett maxtemperaturvärde. CO-branddetektorer reagerar snabbt på glöd och passar bättre för tillämpningar med damm, ånga, matlagningssos. Den medföljande CO-detektionen stödjer en ännu mer tillförlitlig branddetektering och ger samtidigt ett bättre skydd mot falsklarm.

### Funktioner

#### Sensorteknik och signalbehandling

De enskilda sensorerna kan konfigureras i FSP-5000-RPS programmeringsprogramvaran. Alla sensorsignaler analyseras kontinuerligt av den interna utvärderingselektroniken (ISP, Intelligent Signal Processing) och länkas till varandra via en inbyggd mikroprocessor. Länken mellan sensorerna betyder att kombinerade detektorer även kan användas där man måste räkna med lätt rök, ånga eller damm vid normal drift.

Endast om signalkombinationen motsvarar driftområdets egenskaper, som valts under programmeringen, utlöses larmet automatiskt. Dessutom utvärderas sensorsignalernas tidsbeteende för brand- och feldetektering. För varje enskild sensor ökar således detekteringsens tillförlitlighet. Denna komplexa utvärdering av brandegenskaperna (mönstermatchning av brandegenskaper) minskar risken för falsklarm. Aktiv justering av den optiska sensorn eller den kemiska sensorn (avdriftskompensation) sker. Manuell eller tidsstyrd avstängning av enskilda sensorer är möjlig för justering till extrema störningsfaktorer. Alla detektorer av AVENAR detector 4000 serier är lämpliga som en teknisk åtgärd för att undvika falsklarm.

#### Optisk sensor (röksensor)

I den optiska sensorn används metoden för diffust ljus.

En lysdiod överför ljus till mätkammaren där det absorberas av labyrintkonstruktionen. I händelse av brand tränger rök in i mätkammaren och rökpartiklarna sprider ljuset från lysdioden. Den mängd ljus som träffar fotodioden konverteras till en proportionell elektrisk signal.

De dubbeloptiska versionerna använder två optiska sensorer med olika våglängder. Dual-Ray-tekniken fungerar med en infraröd och en blå LED-lampa så att den lättaste rök upptäcks snabbt och pålitligt (TF1- och TF9-detektering).

### Termisk sensor (temperatursensor)

En termistor i ett motståndsnätverk används som en termisk sensor från vilken en analog-digital omvandlare mäter den temperaturberoende spänningen med jämna mellanrum.

Beroende på den angivna detektorklassen utlöser temperatursensorn larmstatus när den maximala temperaturen på 54 °C eller 69 °C överskrider (termiskt maximum), eller om temperaturen stiger med en definierad mängd inom en viss tid (termisk differens).

### Kemisk sensor (CO-gassensor)

Gassensorns huvudfunktion är att detektera koloxid (CO) som genereras till följd av brand, men den detekterar även väte (H) och kväveoxid (NO).

Sensorns signalvärde står i proportion till gaskoncentrationen. Gassensorn ger ytterligare information för att på ett effektivt sätt undertrycka vilseledande värden.

Eftersom gassensorns livslängd är begränsad stängs C-sensorn automatiskt av efter en maximal drifttid. Detektorn fungerar då fortfarande som en multisensordetektor med dubbeloptisk och termisk sensor. Det rekommenderas att byta ut detektorn omedelbart för att bibehålla den högre detekteringssäkerheten för versionen med C-sensor. Se till att du har en fungerande detektor, beroende på vald känslighetsinställning i RPS.

### Förbättrade LSN-egenskaper

AVENAR detector 4000 erbjuder alla funktioner i den förbättrade LSN-tekniken:

- Flexibla nätverksstrukturer, inklusive T-tapping utan ytterligare element (ingen T-tapping möjlig för versioner utan roterande enheter)
- Upp till 254 LSN förbättrade element per slinga eller stubledning
- Automatisk eller manuell detektoradressering, med eller utan automatisk detektering
- Strömförsörjning för anslutna enheter via LSN-buss
- Oskärmad branddetekteringskabel kan användas
- Kabellängd på upp till 3 000 m (med LSN 1500 A)
- Bakåtkompatibilitet med befintliga LSN-system och centrala enheter
- Övervakning av miljömässig elektromagnetisk påverkan för snabb analys av rotororsaker (EMC-värden visas på panelen)

Dessutom erbjuder sortimentet alla etablerade fördelar med LSN-teknik. Programvaran för panelprogrammering kan användas för att ändra detekteringsegenskaperna för respektive rumsanvändning. Varje konfigurerad detektor kan tillhandahålla följande data:

- Serienummer
- Föreningensnivå för det optiska avsnittet
- Drifttimmar
- Nuvarande analoga värden

- Optiska systemvärden: aktuellt uppmätt värde för den spridda ljussensorn, mätområdet är linjärt och visar olika grader av föroreningar, från lätt till tungt.
- Föreningar: föroreningsvärdet visar hur mycket det aktuella föroreningsvärdet har ökat i förhållande till det ursprungliga tillståndet.
- CO-värde: visning av det nuvarande uppmätta värdet.

Sensorn är självövervakande. Följande fel indikeras på brandlarmscentralen:

- Felindikering vid detektorns elektronikfel
- Kontinuerlig visning av föroreningsnivå vid service
- Felindikering om kraftig förorening upptäcks (istället för att utlösa falskt larm)

I händelse av trådavbrott eller kortslutning upprätthåller integrerade isolatorer LSN-slingans funktionella säkerhet.

I händelse av larm överförs identifiering av enskilda detektorer till brandpanelen.

### Andra egenskaper

- En röd blinkande LED-lampa som syns i 360 ° indikerar larmet.
- Anslutning till en fjärrindikator är möjlig.
- Dragavlastningen för kablar i undertak förhindrar att kablarna oavsiktligt dras ur anslutningarna efter installationen. Uttagen för kabeltvärsnitt upp till 2,5 mm<sup>2</sup> är mycket lättillgängliga.
- Detektorerna har en dammskyddande labyrinth- och lockkonstruktion. Chamber maid plug (en öppning med stängningsplugg) på botten används för att rengöra den optiska kammaren med tryckluft (krävs inte för värmedetektorn).
- Detektorbaserna behöver inte längre riktas på grund av den enskilda bildskärmens centraliserade läge. De har även en låsklämma. För att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dektorn kan låsklämman aktiveras.

### Certifikat och godkännanden

| Region                                 | Överensstämmelse med regelverk/<br>kvalitetsmärkning |                            |
|--|--|----------------------------|
| Europa                                 | CE   | FAP/FAH/-425               |
| Macaos särskilda administrativa område | CB   | 3175/GEL/DPI/2017          |
| Marocko                                | CMIM   | FAP-425                    |
| Polen                                  | CNBOP  | 063-UWB-0423 FAP-425-DOT-R |
| Europa                                 | CPR  | 0786-CPR-21398 FAP-425-O   |
|  | CPR  | 0786-CPR-21399 FAP-425-O-R |
|  | CPR  | 0786-CPR-21400 FAP-425-OT  |

| Region   | Överensstämmelse med regelverk/<br>kvalitetsmärkning |                               |
|----------|--|-------------------------------|
|          | CPR  | 0786-CPR-21401 FAP-425-OT-R   |
|          | CPR  | 0786-CPR-21403 FAP-425-DO-R   |
|          | CPR  | 0786-CPR-21404 FAP-425-DOT-R  |
|          | CPR  | 0786-CPR-21405 FAP-425-DOTC-R |
|          | CPR  | 0786-CPR-21402 FAH-425-T-R    |
|          | CPR  | 21798 FAP-425-DOTCO-R         |
| Tyskland | VdS  | G214100 FAP-425-O             |
|          | VdS  | G214099 FAP-425-O-R           |
|          | VdS  | G119017 FAP-425-O-R           |
|          | VdS  | G214098 FAP-425-OT            |
|          | VdS  | G214097 FAP-425-OT-R          |
|          | VdS  | G119018 FAP-425-OT-R          |
|          | VdS  | G214104 FAP-425-DO-R          |
|          | VdS  | G214103 FAP-425-DOT-R         |
|          | VdS  | G214102 FAP-425-DOTC-R        |
|          | VdS  | G119016 FAP-425-DOTC-R        |
|          | VdS  | G214101 FAH-425-T-R           |
|          | VdS  | G119019 FAH-425-T-R           |
|          | VdS  | G223051 FAP-425-DOTCO-R       |

### Installations- och konfigurationskommentarer

- Kan anslutas till brandlarmcentraler från Bosch med förbättrade LSN-egenskaper.
- FAP-425-DOTCO-R måste anslutas till en AVENAR panel 8000 eller AVENAR panel 2000, firmware-version 4.3 eller högre.
- FAP-425-DOTCO-R undantagen, AVENAR-detektor i LSN klassiskt läge är anslutbara till LSN-brandcentralerna BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020 och till andra centraler eller deras mottagarmoduler med identiska anslutningsförhållanden, även med tidigare LSN-systemparametrar.
- Du kan inte använda de dubbeloptiska detektorerna med huvudenhet MPC version A.
- Under planeringsarbeten är det viktigt att följa nationella standarder och riktlinjer.

- Detektorn kan målas (hölje och sockel) och därigenom anpassas till den omgivande färgsättningen. Notera informationen i målningsinstruktionerna.
- Alla detektorer i 420-serien kan ersättas av versionerna av AVENAR detector 4000 utan att man behöver konfigurera om centralen.

### Installations-/konfigurationsanmärkingar i enlighet med VdS/VDE

- Versionerna FAP-425-DOTC-R, FAP-425-DOT-R, FAP-425-OT-R och FAP-425-OT planeras i enlighet med riktlinjerna för optiska detektorer om de används som optiska detektorer eller som kombinerade optiska/termiska detektorer (se DIN VDE 0833 del 2 och VDS 2095)
- Om en enstaka avaktivering av den optiska enheten (spridd ljussensor) krävs måste planeringen baseras på riktlinjerna för värmedetektorer (se DIN VDE 0833 del 2 och VDS 2095)
- När du planerar brandtätningar enligt DIBt, notera att värmedetektorn (FAH-425-T-R) måste konfigureras i enlighet med klass A1R.

### Tekniska specifikationer

Beakta lokala riktlinjer. De lokala riktlinjerna kan åsidosätta de givna gränserna för till exempel installationshöjden eller övervakningsområdet.

#### Elektriska data

|                   |  |
|-------------------|--|
| Driftsspänning    | 15 VDC till 33 VDC                                     |
| Strömförbrukning  | 0.55 mA  |
| Larmutgång        | Per dataord med signalkabel av tvåledartyp.            |
| Extern indikering | Transistorutgång ansluter 0 V över 1,5 kΩ, max. 15 mA. |

#### Mekaniska data

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Mått (Ø × H) (mm)              |                                |
| • Utan sockel                  | Ø 99,5 x 52 mm                 |
| • Med sockel                   | Ø 120 x 63,5 mm                |
| Hölje                          |                                |
| • Material                     | Plast                          |
| • Färg                         | Vit, liknar RAL 9010, matt yta |
| Lysdiodsfärg                   | Röd, grön                      |
| Vikt (g)/Vikt vid leverans (g) |                                |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| • FAP-425-O       | 73 g/107 g |
| • FAP-425-O-R     | 76 g/110 g |
| • FAP-425-OT      | 74 g/108 g |
| • FAP-425-OT-R    | 77 g/111 g |
| • FAP-425-DO-R    | 77 g/111 g |
| • FAP-425-DOT-R   | 78 g/112 g |
| • FAP-425-DOTC-R  | 82 g/122 g |
| • FAP-425-DOTCO-R | 82 g/122 g |
| • FAH-425-T-R     | 75 g/109 g |

## Färgmärkning

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| • FAP-425-O       | Ingen märkning      |
| • FAP-425-O-R     | Ingen märkning      |
| • FAP-425-OT      | Svart ring          |
| • FAP-425-OT-R    | Svart ring          |
| • FAP-425-DO-R    | 2 gråa ringar       |
| • FAP-425-DOT-R   | 2 svarta ringar     |
| • FAP-425-DOTC-R  | 2 gula ringar       |
| • FAP-425-DOTCO-R | 2 pastellblå ringar |
| • FAH-425-T-R     | Röd ring            |

## Omgivning

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Drifttemperatur (°C) |                |
| • FAP-425-O          | -20 °C – 65 °C |
| • FAP-425-O-R        | -20 °C – 65 °C |
| • FAP-425-OT         | -20 °C – 50 °C |
| • FAP-425-OT-R       | -20 °C – 50 °C |
| • FAP-425-DO-R       | -20 °C – 65 °C |
| • FAP-425-DOT-R      | -20 °C – 50 °C |
| • FAP-425-DOTC-R     | -10 °C – 50 °C |
| • FAP-425-DOTCO-R    | -10 °C – 50 °C |
| • FAH-425-T-R        | -20 °C – 50 °C |

## Hantera relativ luftfuktighet, icke-kondenserande (%)

|  |  |
|--|--|
| • Alla versioner utom FAP-425-DOTC-R och FAP-425-DOTCO-R | 15% - 95%  |
| • FAP-425-DOTC-R   | 15% – 90%  |
| • FAP-425-DOTCO-R  | 15% – 90%  |
| Tillåten lufthastighet (m/s)                             | 20 m/s   |
| Installationshöjd (m) (alla versioner utom) FAH-425-T-R) | max. 16 m  |
| Installationshöjd (m) FAH-425-T-R                        | 0 m – 7.50 m   |
| Grad av skydd (IEC 60529) (IEC 60529)                    | IP41, IP43 med detektorsockel och FAA-420-SEAL eller MSC 420 |

## Drift

|   |                   |
|---|-------------------|
| Övervakningsområde (m <sup>2</sup> ) av alla varianter utom FAH-425-T-R | 120               |
| Övervakningsområde (m <sup>2</sup> ) FAH-425-T-R                        | 40 m <sup>2</sup> |
| Drifttid (år) FAP-425-DOTCO-R   | 10*               |

## Reaktionskänslighet

|   |   |
|---|---|
| • Optisk del  | I enlighet med EN 54-7 (programmerbar)  |
| • Värme maximum, del  | > 54°C / > 69°C   |
| • Värme differential funktion (FAP-425-OT, FAP-425-OT-R, FAP-425-DOT-R, FAP-425-DOTC-R och FAP-425-DOTCO-R) | A2S / A2R / BS / BR, i linje med EN 54-5 (programmerbar)                          |
| • Värme särskiljande del (FAH-425-T-R)  | A2S / A2R / A1 / A1R / BS / BR, i linje med EN 54-5 (programmerbar)               |
| • Kemisk sensor   | I enlighet med VdS 6017, VdS 6018, VdS 6019, beroende på känslighetskonfiguration |

\*FAP-425-DOTCO-R detektorer behöver bytas ut senast efter 10 år.

## Beställningsinformation

**FAP-425-O-R Rökdetektor, optisk**

Analog adresserbar detektor med en optisk sensor, manuellt och automatiskt adresserbar.

Ordernummer **FAP-425-O-R | F.01U.307.726**

**FAP-425-OT Detektor optisk/termisk automatiskt hanterbar**

Analog adresserbar detektor med en optisk sensor och en termisk sensor, automatisk hanteringsinställning.  
Ordernummer **FAP-425-OT | F.01U.279.987**  
**F.01U.307.727**

**FAP-425-OT-R Multisensordetektor, optisk/termisk**

Analog adresserbar detektor med en optisk sensor och en termisk sensor, manuellt och automatiskt adresserbar.  
Ordernummer **FAP-425-OT-R | F.01U.280.245**  
**F.01U.307.728**

**FAP-425-DO-R Rökdetektor, dubbeloptisk**

Analog adresserbar detektor med två optiska sensorer, manuellt och automatiskt adresserbar.  
Ordernummer **FAP-425-DO-R | F.01U.279.988**  
**F.01U.307.729**

**FAP-425-DOT-R Multisensordetektor, dubbeloptisk/termisk**

Analog adresserbar detektor med två optiska sensorer och en termisk sensor manuellt och automatiskt adresserbar.  
Ordernummer **FAP-425-DOT-R | F.01U.279.989**  
**F.01U.307.730**

**FAP-425-DOT-R Detektor dubbeloptisk/termisk/kemisk**

Analog adresserbar detektor med två optiska sensorer, en termisk och en kemisk sensor manuellt och automatiskt adresserbar.  
Ordernummer **FAP-425-DOTC-R | F.01U.280.451**  
**F.01U.307.731**

**FAP-425-DOTCO-R Detektor dubbeloptisk/värme/CO**

Analog adresserbar detektor med två optiska sensorer, en värme- och en kemisk sensor (CO-gassensor) manuellt och automatiskt adresserbar.  
Ordernummer **FAP-425-DOTCO-R | F.01U.395.473**

**FAH-425-T-R Värmedetektor**

Analog adresserbar värmedetektor med en termisk sensor, manuellt och automatiskt adresserbar.  
Ordernummer **FAH-425-T-R | F.01U.280.243**  
**F.01U.307.732**

**Tillbehör****FAA-420-SEAL tätning för fuktiga rum, 10 st**

Fukttätning  
Leveransenhet är 10.  
Ordernummer **FAA-420-SEAL | F.01U.215.142**

**MS 400 B Detektorbas med Bosch-logotyp**

Bosch-detektorbas för ytmonterad och infälld kabelmatning  
Ordernummer **MS 400 B | F.01U.215.139**

**MS 400 Detektorbas**

Detektorbas för ytmonterad och infälld kabelmatning, inget varumärke.  
Ordernummer **MS 400 | 4.998.021.535**

**MSC 420 Basförlängning med tätning för fuktiga rum**

Förlängning för detektorbaser med ytmonterad kabelmatning  
Ordernummer **MSC 420 | 4.998.113.025**

**FAA-MSR420 Detektorbas med relä**

med växlingsrelä (form C)  
Ordernummer **FAA-MSR420 | F.01U.508.658**

**FNM-420-A-BS-WH Bassummer inomhus, vit**

analog adresserbar bassummer för inomhusbruk, vit, levereras utan skydd  
Ordernummer **FNM-420-A-BS-WH | F.01U.064.687**

**FNM-420-A-BS-RD Bassummer inomhus, röd**

analog adresserbar bassummer för inomhusbruk, röd, levereras med skydd  
Ordernummer **FNM-420-A-BS-RD | F.01U.064.688**

**FNM-420U-A-BSWH Bassummer oavbruten, vit**

oavbruten analog adresserbar bassummer för inomhusbruk, vit, levereras utan skydd  
Ordernummer **FNM-420U-A-BSWH | F.01U.168.575**

**FNM-420U-A-BSRD Bassummer oavbruten, inomhus, vit**

oavbruten analog adresserbar bassummer för inomhusbruk, röd, levereras med skydd  
Ordernummer **FNM-420U-A-BSRD | F.01U.168.576**

**FNX-425U-WFWH Akustiskt/visuellt larm wh, wh**

avbrottsfri analog adresserbar kombination av bassummer (EN 54-3) och visuellt larm (EN 54-23) för inomhusbruk, vitt hölje, blinkar vitt. En batterienhet ingår i leveransen. Beställ skyddet separat för användning utan detektor.  
Ordernummer **FNX-425U-WFWH | F.01U.359.432**

**FNX-425U-RFWH Akustiskt/visuellt larm rd, wh**

avbrottsfri analog adresserbar kombination av bassummer (EN 54-3) och visuellt larm (EN 54-23) för inomhusbruk, vitt hölje, blinkar rött. En batterienhet ingår i leveransen. Beställ skyddet separat för användning utan detektor.  
Ordernummer **FNX-425U-RFWH | F.01U.359.433**

**FNX-425U-WFRD Akustiskt/visuellt larm wh, rd**

avbrottsfri analog adresserbar kombination av bassummer (EN 54-3) och visuellt larm (EN 54-23) för inomhusbruk, rött hölje, blinkar vitt. Ett rött skydd och en batterienhet ingår i leveransen.  
Ordernummer **FNX-425U-WFRD | F.01U.359.434**

**FNX-425U-RFRD Akustiskt/visuellt larm rd, rd**

avbrottsfri analog adresserbar kombination av bassummer (EN 54-3) och visuellt larm (EN 54-23) för inomhusbruk, rött hölje, blinkar rött. Ett rött skydd och en batterienhet ingår i leveransen.  
Ordernummer **FNX-425U-RFRD | F.01U.359.435**

**FAA-420-RI-DIN Fjärrindikator for DIN-tillämpning**

För tillämpningar där den automatiska detektorn inte syns eller monteras i falska tak/golv.  
Denna version överensstämmer med DIN 14623.  
Ordernummer **FAA-420-RI-DIN | F.01U.289.620**

**FAA-420-RI-ROW Extern indikering**

För tillämpningar där den automatiska detektorn inte syns eller monteras i falska tak/golv.  
Ordernummer **FAA-420-RI-ROW | F.01U.289.120**

**WA400 väggfäste**

Konsol för DIBt-kompatibel montering av detektorer ovanför dörrar o.s.v., inklusive detektorsockel  
Ordernummer **WA400 | 4.998.097.924**

**MH 400 värmeelement**

kan användas på platser där detektorns funktionssäkerhet kan försämrans av kondens  
Ordernummer **MH 400 | 4.998.025.373**

---

**FMX-DET-MB Monteringsfäste**

Monteringsfäste för installation i falska golv  
Ordernummer **FMX-DET-MB | 2.799.271.257**

---

**SK 400 Skyddande bur**

förhindrar skada  
Ordernummer **SK 400 | 4.998.025.369**

---

**SSK400 Dammskydd, 10 styck**

Skyddande dammskydd för automatiska punktdetektorer.  
Leveransenhet är 10.  
Ordernummer **SSK400 | 4.998.035.312**

---

**TP4 400 Etikettplatta, liten**

Stödplatta för detektoridentifiering.  
Leveransenhet är 50.  
Ordernummer **TP4 400 | 4.998.084.709**

---

**TP8 400 Etikettplatta, stor**

Stödplatta för detektoridentifiering, stor.  
Leveransenhet är 50.  
Ordernummer **TP8 400 | 4.998.084.710**

---

**Tjänster****EWE-FPTDT-IW 12 månader med ext. brandpunktsdetektor**

12 månaders garantiförlängning  
Ordernummer **EWE-FPTDT-IW**

---

**Representerad av:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)