

Dispositif acoustique extérieur

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



Le dispositif de signalisation audio externe de Bosch intègre un générateur de sons pour l'alarme acoustique.

Fonctions de base

Les dispositifs de signalisation externes Bosch signalent toutes les alarmes du système. La connexion au système de sécurité est surveillée. Si elle est interrompue, une alarme est déclenchée.

Les dispositifs de signalisation externes peuvent être montés sur les murs. Ils peuvent être sécurisés en option, avec une autosurveillance à l'arrachement qui déclenche une alarme si le dispositif est démonté ou arraché du mur.

Certifications et accréditations

Région	Certification	
Allemagne	VdS	G 197023, C [IUI-BES-A]
Europe	CE	[IUI-BES-A, IUI-BES-AO]



- ▶ L'activation et le contrôle du générateur de sons sont supervisés
- ▶ Montage mural
- ▶ Auto-surveillance à l'arrachement (en option)
- ▶ L'activation et le contrôle de la signalisation sont supervisés
- ▶ Montage mural

Schémas/Remarques

Le niveau sonore du dispositif de signalisation est de 100 dB et doit dépasser de 10 dB le niveau de base. Par conséquent, le dispositif de signalisation peut être utilisé pour les environnements avec un niveau sonore de base pouvant aller jusqu'à 90 dB.

Composants inclus

Quantité	Composant
1	Dispositif de signalisation externe (audio)
1	Manuel d'installation

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Audio	
Tension de fonctionnement minimum en Vcc	10.5
Tension de fonctionnement minimum en Vcc	29
Courant nominal en mA	300

Niveau sonore minimum en dB à 1 m de distance (A)	100
Tonalité d'alarme intrusion	Conforme à la réglementation VdS 2300
Durée maximum de l'alarme en secondes	300

Caractéristiques mécaniques

Dimensions en cm (H x l x P)	22.5 x 16.5 x 11
Poids en g	1050
Matière du boîtier	PVC résistant aux UV
Couleur	Blanc pur, RAL 9010

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement minimum en °C	-25
Température de fonctionnement maximum en °C	65
Classe de protection	DIN 40050 : IP33 DIN 40040 : HUF
Catégorie environnementale	IV

Informations de commande

Dispositif acoustique extérieur

Pour la signalisation acoustique d'une alarme ainsi que l'activation et le contrôle supervisé de la signalisation.

Numéro de commande **IUI-BES-A**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com