BES Externe signaalgever, audiovisueel

www.boschsecurity.nl

Technologie voor het leven

- Activering en besturing van de geluidsgenerator en de LED-lampen wordt bewaakt
- Energiebesparing en extra heldere LED-technologie
- Wandmontage
- Wandsabotagebeveiliging (optioneel)

De audiovisuele externe signaalgever van Bosch is een signaalgever met een geïntegreerde geluidsgenerator voor akoestisch alarm en rode, extra heldere LED-lampen als visueel alarm

Basisfuncties

De externe signaalgevers van Bosch signaleren alle alarmen van het systeem. De verbinding met het inbraakbeveiligingssysteem wordt bewaakt. Als deze wordt onderbroken, wordt een alarm gegenereerd. De externe signaalgevers kunnen op wanden worden gemonteerd. Ze kunnen worden uitgerust met wandsabotagebeveiliging waardoor een alarm wordt geactiveerd als het apparaat uit elkaar wordt gehaald of van de wand wordt getrokken.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring	
Duitsland	VdS	G 197024, C IUI-BES-AO
Europa	CE	IUI-BES
	EN50131	G197024 IUI-BES-AO

Installatie/configuratie

Het geluidsniveau van de signaalgever is 100 dB en moet 10 dB hoger zijn dan het achtergrondniveau. De signaalgever kan daarom worden gebruikt in omgevingen met een achtergrondniveau van maximaal 90 dB.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Onderdelen
1	Externe signaalgever met optische weergave (audiovisueel)
1	Ophanghaak
2	Zwarte Torx-schroeven 3 x 8 mm
1	Installatiehandleiding

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Audio	
Minimale bedrijfsspanning in VDC	10.5

Maximale bedrijfsspanning in VDC	29
Nominale stroom in mA	300
Minimaal geluidsniveau op 1 m afstand in dB(A)	100
Inbraakalarmtoon	Conform VdS-richtlijnen 2300
Maximale alarmduur in s	300
Visueel	
Technologie	LED
Minimale bedrijfsspanning in VDC	10.5
Maximale bedrijfsspanning in VDC	29
Nominale stroom in mA	100
Maximaal stroomverbruik in mA (piek)	500
Flitsen per s	1
Duur van flitsen in ms	100
Mechanische specificaties	
Afmetingen in cm (H x B x D)	30.05 x 11.0 x 16.5
Gewicht in gram	1200
Materiaal behuizing	UV-bestendig PVC
Kleur	Zuiver wit, RAL 9010
Kleur kap van lamp	Rood, RAL 3001
Omgevingseisen	
Minimale bedrijfstemperatuur in °C	-25
Maximale bedrijfstemperatuur in °C	65
Beschermingsklasse	DIN 40050: IP33 DIN 40040: HUF

Bestelinformatie

BES Externe signaalgever, audiovisueel
Voor akoestische en visuele signalering van een alarm en bewaakte activering en besturing van de signalering.
Opdrachtnummer **IUI-BES-AO**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V. 2016 | Wijzigingen voorbehouden
1432674315 | nl, V12, 18. Okt 2016