

Внешнее устройство оповещения BES, звук/свет

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Присутствует контроль за активацией и управлением генератором звука и светодиодными лампами
- ▶ Технология энергосберегающих светодиодов повышенной яркости
- ▶ Установка на стену
- ▶ Датчик снятия со стены (дополнительный)

Внешнее устройство звукового/светового оповещения Bosch — это устройство сигнализации, оснащенное встроенным генератором звука для акустических сигналов тревоги, а также красными светодиодными лампами повышенной яркости для визуальных сигналов тревоги.

Функции

Внешние устройства оповещения Bosch сообщают обо всех сигналах тревоги в системе. Присутствует контроль за подключением к системе безопасности. Если связь прерывается, подается сигнал тревоги. Внешние устройства оповещения можно монтировать на стены. Они могут быть дополнительно защищены датчиками снятия со стены, которые подают сигнал тревоги при разборке или демонтаже устройства.

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация	
Германия	VdS	G 197024, C IUI-BES-AO
Европа	CE	IUI-BES
	EN5013 1	G197024 IUI-BES-AO

Замечания по установке/конфигурации

Уровень громкости устройства оповещения составляет 100 дБ и должен быть на 10 дБ выше фонового шума. Таким образом, устройство оповещения можно использовать в местах с фоновым шумом до 90 дБ.

Состав изделия

Кол-во	Компоненты
1	Внешнее устройство оповещения с оптической сигнализацией (звук/свет)
1	Подвесная скоба

2	Черные винты Torx, 3 x 8 мм
1	Руководство по установке

Техническое описание

Электрические характеристики

Звук

Минимальное рабочее напряжение, пост. ток	10.5
Максимальное рабочее напряжение, пост. ток	29
Номинальный ток в мА	300
Минимальный уровень громкости на расстоянии 1 м в дБ(А)	100
Звуковой сигнал о проникновении	Соответствует нормам VdS 2300
Максимальная продолжительность сигнала в секундах	300

Визуальные характеристики

Технология	Светодиодная индикация
Минимальное рабочее напряжение, пост. ток	10.5
Максимальное рабочее напряжение, пост. ток	29
Номинальный ток в мА	100
Максимальное потребление тока, мА (пиковое значение)	500
Миганий в секунду	1
Длительность мигания в мс	100

Механические характеристики

Размеры, см (В x Ш x Г)	30.05 x 11.0 x 16.5
Вес, г	1200
Материал корпуса	ПВХ, устойчивый к УФ-излучению
Цвет	Чисто белый, RAL 9010
Цвет покрытия лампы	Красный, RAL 3001

Условия эксплуатации

Минимальная рабочая температура, °C	-25
Максимальная рабочая температура, °C	65
Класс защиты	DIN 40050: IP33 DIN 40040: HUF

Информация для заказа

Внешнее устройство оповещения BES, звук/свет

Для звукового и визуального оповещения о тревоге, контролируемой активации и управления сигнализацией.

номер для заказа **IUI-BES-AO**

Представлен (кем/чем):

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com