

BES Harici Sinyalleme Cihazı, İşitsel/ Görsel

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- ▶ Ses üreticinin aktivasyonu ve kontrolü ile LED lambalar izlenirler
- ▶ Enerji tasarruflu ve ekstra parlaklığa sahip LED teknolojisi
- ▶ Duvar montajı
- ▶ Duvar koruması (opsiyonel)

Bosch harici sinyalleme cihazları, akustik alarm için entegre bir ses üreticisiyle donatılmış veya buna ilaveten görsel alarm için kırmızı LED lambaları barındıran sinyalleme cihazlarıdır.

Fonksiyonlar

Bosch harici sinyalleme cihazları, sistemdeki alarmların tümüne sinyal verir. Güvenlik sistemine olan bağlantı izlenir. Bağlantı kesilirse, bir alarm başlar. Harici sinyal cihazları, duvarlara montelenebilir. Cihaz, ayrılırsa (demonte/parçalara ayrılma) veya duvardan sökülürse opsiyonel olarak bir duvar korumasıyla emniyete alınabilir.

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Almanya	VdS G 197024, C IUI-BES-AO
Avrupa	CE IUI-BES
	EN5013 1 G197024 IUI-BES-AO

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Sinyalleme cihazının ses seviyesi 100 dB olup arka plan seviyesinin 10 dB üzerinde olmalıdır. Sinyalleme cihazı bu nedenle arka plan seviyesi 90 dB'ye kadar olan ortamlar için kullanılabilir.

İçerdiği parçalar

Mkt.	Parçalar
1	Optik görüntülü harici sinyalleme cihazı (işitsel / görsel)
1	Askı kancası
2	Siyah Torx vidalar, 3 x 8 mm
1	Kurulum Kılavuzu

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Ses

VDC'de minimum çalışma gerilimi 10.5

VDC'de maksimum çalışma gerilimi	29
mA'da nominal akım	300
1 m mesafede dB(A) olarak minimum ses seviyesi	100
Hırsız alarmı tonu	VdS yönetmeliği 2300 ile uyumludur
Sn olarak maksimum alarm süresi	300

Görsel

Teknoloji	LED
VDC'de minimum çalışma gerilimi	10.5
VDC'de maksimum çalışma gerilimi	29
mA'da nominal akım	100
mA'da maksimum akım tüketimi (en yüksek)	500
Her sn yanıp söner	1
Ms olarak yanıp sönme süresi	100

Mekanik

Santimetre olarak boyutlar (Y x G x D)	30.05 x 11.0 x 16.5
gr olarak ağırlık	1200
Muhafaza malzemesi	UV dayanıklı PVC
Renk	Beyaz (Apak), RAL 9010
Lamba kapağı rengi	Kırmızı, RAL 3001

Ortam

°C'da minimum çalışma sıcaklığı	-25
°C'da maksimum çalışma sıcaklığı	65
Koruma sınıfı	DIN 40050: IP33 DIN 40040: HUF

Sipariş Bilgileri**BES Harici Sinyalleme Cihazı, İşitsel/Görsel**

Bir alarmın akustik ve görsel sinyalleme ve izlenen sinyalleme aktivasyonu ve kontrolü içindir.

Sipariş numarası **IUI-BES-AO**

Temsil eden:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com