



## DX3010-O-modul



- ▶ Op til otte fuldt programmerbare og individuelle udgange
- ▶ Ekstern montering i et D203-kabinet

DX3010-O-modul tilsluttes direkte til databussen på et kompatibelt kontrolpanel. Hvert modul tilføjer otte fuldt programmerbare form C relæudgange. Hver udgang fungerer uafhængigt af de syv andre udgange for at opnå fuldstændig fleksibilitet. Installer op til tre moduler i et kontrolpanelkabinet

### Certificeringer og godkendelser

NF A2P type 2 certificeringsnummer: 122000076-04

Område	Certificering	
Europa	CE	1999/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Equipment (R&TTE), 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
Belgien	INCERT	B-509-0005

Område	Certificering	
USA	UL	DX3010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM	DX3010: 7167-1615: 183 July 2008

### Installations- og konfigurationsnoter

#### Kompatibilitetsoplysninger

Indbrudsalarmcentral D4412, D6412 og CC7240-A

### Tekniske specifikationer

#### Udgange

Udgange: 5,0 A ved 28 V DC (maks. for ohmske belastninger)

**Miljøforhold**

Driftstemperatur: 0°C til +50°C

Relativ fugtighed: 5% til 85% ved +30°C,  
ikke-kondenserende

**Loop**

Terminalkabelstørrelse: 1,8 mm (14 AWG) til 0,8 mm (22 AWG)

**Effektkrav**

Strøm (maks.): 10 mA, + 40 mA for hver aktiveret forsinkelse

Spænding (drift): 8 V DC til 14 V DC

**Bestillingsoplysninger**

**DX3010 O-udvidelsesmodul med otte udgange** **DX3010**

Pakken indeholder kun DX3010-kortet.

**DX3011 Pakke** **DX3011**

Inklusivt et DX3010-O-modul med et AE20-metalkabinet.

**DX3012 Pakke** **DX3012**

Inklusivt et DX3010-O-modul med et AE20-plastikkabinet.

**Tilbehør**

**AE20 Universalplasticbeholder** **AE20**

Kan monteres på en enkelt eller dobbelt rækkeboks, en 9 cm ottekantet boks eller en 10 cm firkantet boks. Dimensionerne er 12 cm x 16 cm x 4 cm (4,7 " x 6,2 " x 1,5 ") Forsynet med sabotagekontakter på modulerne.

**D203 Metaldåse** **D203**