



DX3010-serien av utvidelsesenheter med åtte utganger



- ▶ Inntil åtte fullt programmerbare og atskilte utganger
- ▶ Eksternt montert i et D203-skap

DX3010-utvidelsesenheter med åtte utganger kobles direkte til databussen på en kompatibel sentral. Hver utvidelsesenheter legger til åtte fullt programmerbare form C-reléutganger. Fullstendig fleksibilitet oppnås ved at hver utgang fungerer uavhengig av de andre syv. Det kan installeres inntil tre utvidelsesenheter per sentralskap.

Sertifiseringer og godkjenninger

Region	Sertifisering	
Europa	CE	1999/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Equipment (R&TTE), 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
Belgia	INCERT	B-509-0005
USA	UL	DX3010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM	DX3010: 7167-1615: 183 July 2008

Installasjon/Konfigurasjons Notater

Informasjon om kompatibilitet

Kontrollpanel D4412, D6412 og CC7240-A

Tekniske spesifikasjoner

Utganger

Utganger: Tørre kontakter på 5,0 A ved 28 VDC (maksimum for resistiv belastning)

Miljøfaktorer

Driftstemperatur: 0 °C til +50 °C (+32 °F til +122 °F)

Relativ luftfuktighet 5 % til 85 % ved +30 °C (+86 °F), ikke-kondenserende

Sløyfe

Størrelse på terminalledning: 1,8 mm (14 AWG) til 0,8 mm (22 AWG)

Strømkrav

Strømstyrke (maksimum): 10 mA, +40 mA for hvert strømførende relé

Spenning (drift): 8 VDC til 14 VDC

Bestillingsinformasjon

DX3010-utvidelsesenhet med åtte utganger **DX3010**

Pakken inneholder bare DX3010-tavlen.

DX3011-pakke **DX3011**

Inneholder bare en DX3010-utvidelsesenhet med åtte utganger med D203-metallskap.

DX3012-pakke **DX3012**

Inneholder en DX3010-utvidelsesenhet med åtte utganger med AE20-plastskap.

Maskinvaretilbehør

AE20-universalskap i plast **AE20**

Morteres på en boks med enkel/dobbel inngang, en åttekantet boks på 9 cm (3,5 tommer) eller en firkantet boks på 10 cm (4 tommer). Målene er 12 x 16 x 4 cm (4,7 x 6,2 x 1,5 tommer). Har plass til sabotasjebrytere for vegg i modulene.

D203-skap **D203**