DX3010 Série de expansor de oito saídas

www.boschsecurity.com/pt





- Até oito saídas totalmente programáveis e em operação individual
- ▶ Montagem remota numa caixa D203

O expansor de 8 saídas DX3010 é ligado directamente ao bus de dados de um painel de controlo compatível. Cada expansor adiciona oito saídas de relé tipo "C" totalmente programáveis. Cada saída funciona independentemente das outras sete para uma flexibilidade total. Instale até três expansores na caixa de um painel de controlo

Certificados e Aprovações

França	AFNOR	NF, A2P tipo 2 (122000076-04)
Região	Certifica	nção
Europa	CE	2014/30/EU EMC Directive (EMC); 2014/35/EU Low-Voltage Directive (LVD); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equip- ment(RoHS)
Bélgica	INCERT	B-509-0005
EUA	UL	DX3010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Con- trol Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprie- tary Alarm Units (UL1076), NBSX: Hou- sehold Burglar Alarm System Units

Região	Certificação	
		(UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM	DX3010: 7167-1615: 183 Julho de 2008

Planeamento

Informação de compatibilidade

Painéis de controlo D4412, D6412 e CC7240-A

Especificações Técnicas

Saídas

Saídas:	Contactos secos, 5,0 A nominais a
	28 Vdc (máximo para cargas resistivas)

Aspectos ambientais

Temperatura de serviço:	0°C a +50°C (+32°F a +122°F)
Humidade relativa:	5 % até 85 % a +30 °C (+86 °F) sem condensação

Circuito Fechado

Calibre do cabo do terminal:	1,8 mm (calibre 14) até 0,8 mm (calibre 22)
terminar:	(Calibre 22)

Requisitos de alimentação

Corrente (máximo):	10 mA, + 40 mA para cada relé operado
Tensão (em operação):	8 Vdc a 14 Vdc

Como encomendar

Acessórios de hardware

AE20 Caixa de plástico universal

Pode ser montado numa caixa tipo "single gang"/"double gang", numa caixa octogonal de 9 cm (3,5 pol.) ou numa caixa quadrada de 10 cm (4 pol.). As dimensões são 12 cm x 16 cm x 4 cm (4,7 pol. x 6,2 pol. x 1,5 pol.). Inclui interruptor contra sabotagem (tamper) de parede nos módulos. N.º de encomenda **AE20**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 380
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:

Robert Bosch Ltda Security Systems Division Via Anhanguera, Km 98 CEP 13065-900 Campinas, Sao Paulo, Brazil Phone: +55 19 2103 2860 Fax: +55 19 2103 2862 latam.boschsecurity@bosch.com www.boschsecurity.com