

## 4998013609C20 Kit montaggio superf. elemento di blocco



Kit di montaggio per l'installazione di elementi di blocco su telaio o porta con montaggio su superficie. Con questo kit di montaggio è possibile utilizzare un contatto magnetico convenzionale:

- MSA-LZ per VdS Classe B
- Contatto magnetico 4.998.026.045 (MK 48 SZ) per montaggio ad incasso per VdS Classe C

### Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Kit di montaggio

### Specifiche tecniche

#### Specifiche meccaniche

Dimensione in cm (A x L x P)	12.5 x 24.5 x 6.5
Peso in g	330
Materiale alloggiamento	Plastica
Colore	Bianco
Distanza massima dei perni dalla piastra di bloccaggio in cm	0.4

- ▶ Installazione dell'elemento di blocco su telaio o porta
- ▶ Montaggio su superficie

Forza di rottura per apertura di emergenza in kN	0.8 - 1
Lunghezza massima del cavo all'unità di controllo in m	6, a 6 pin, schermato, fusione permanente

#### Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio minima in °C	-25
Temperatura di esercizio massima in °C	55
Temperatura di stoccaggio minima in °C	-40
Temperatura di stoccaggio massima in °C	85
Grado di protezione	IP 44

### Informazioni per l'ordinazione

#### 4998013609C20 Kit montaggio superf. elemento di blocco

Kit di montaggio per l'installazione di elementi di blocco su telaio o porta, montaggio su superficie  
Numero ordine **4998013609C20** | **4.998.013.609.C20**

#### Rappresentato da:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)