

Ηχεία οροφής LC20 Premium

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα ηχεία οροφής



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή



Δύο νέα μοντέλα Premium Ceiling (PC) ηχείων έρχονται να συμπληρώσουν τις φιλικές προς το χρήστη λύσεις ηχητικών εγκαταστάσεων της Bosch.



Οι σειρές LC20-PC60G6-6 (6,5" δύο δρόμων) και LC20-PC60G6-8 (8" δύο δρόμων) σχεδιάστηκαν ως τα πλέον προηγμένα ηχεία οροφής που διατίθενται αυτή τη στιγμή στην αγορά, με ανώτερη απόδοση σε όλες τις λεπτομέρειες.

Κάθε αυτόνομη μονάδα περιλαμβάνει ειδική διάταξη συμπίεσης για ενισχυμένη απόδοση υψηλών συχνοτήτων και έλεγχο κάλυψης, σε σύγκριση με τα τρέχοντα ηχεία οροφής της Bosch. Η απλοποιημένη καλωδίωση και το πρωτοποριακό ενσωματωμένο υλικό τοποθέτησης επιτρέπει την ταχύτερη εγκατάσταση σε μια μεγάλη ποικιλία εσοχών οροφής και μορφών κατασκευής.

Και τα δύο μοντέλα προσθέτουν την ενισχυμένη διαχείριση ισχύος (100 W), υψηλότερη έξοδο (113 dB / 114 dB), και μεγαλύτερες γωνίες κάλυψης (100° / 120°) στη φιλική προς το χρήστη τοποθέτηση και τη χαμηλού προφίλ εμφάνιση που αναζητούν οι πελάτες των προϊόντων ήχου Bosch, συμπληρώνοντας τη σειρά ως μια νέα, υψηλής τεχνολογίας λύση.

Τα ηχεία LC20 Premium Ceiling παρέχουν νέο επίπεδο ποιότητας ήχου και αισθητική στις εφαρμογές οροφής.





Υψηλής ποιότητας ήχος με ακουστικά ισορροπημένο σημείο μετάβασης που απαλείφει τις τοπικές επιδράσεις, ώστε το σύστημα να είναι ηχητικά «αόρατο».



(μπροστινό μέρος, χωρίς το πλέγμα)

(μπροστινό μέρος, πλέγμα τοποθετημένο)



(πίσω πλευρά)

Χαρακτηριστικά ηχείων οροφής Premium Ceiling

- ▶ Υψηλής απόδοσης διάταξη συμπίεσης σχεδιασμένη από τη Bosch. Η υπερ-ευρεία διασπορά υψηλών συχνοτήτων διασφαλίζει εξαιρετικά ομοιόμορφη κάλυψη σε όλο το χώρο.
- ▶ Η μεγάλη διασπορά του woofer διασφαλίζει εξαιρετική επέκταση χαμηλών συχνοτήτων. Η πλάτη από ενισχυμένο χάλυβα διασφαλίζει ένα στιβαρό περίβλημα για την ελαχιστοποίηση των ακουστικών απωλειών.
- ▶ Ο μηχανισμός ασφάλισης τεσσάρων σημείων και τα ενσωματωμένα πόδια τοποθέτησης επιτρέπουν γρήγορη τοποθέτηση στην οροφή.
- ▶ Οι αποσπώμενοι σύνδεσμοι σήματος άμεσης σύνδεσης τύπου Phoenix απλοποιούν την καλωδίωση εγκατάστασης. Επιλογέας πηγής με λειτουργία 8Ω / 70 V / 100 V.
- ▶ Το πλήρως ενισχυμένο με ABS χώρισμα, με ταξινόμηση UL εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής. Πλήρως σύμφωνο με τα πρότυπα UL 1480 και 2043.

Παράδοση ποιότητας και καινοτομίας

Για πάνω από 100 χρόνια, το όνομα της Bosch αποτελεί εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας. Η Bosch είναι ο παγκόσμιος προμηθευτής πρωτοποριακών και καινοτομικών τεχνολογικών συστημάτων που συνοδεύονται από άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης και υποστήριξης.

Η Bosch Security Systems προσφέρει με υπερηφάνεια μια τεράστια ποικιλία λύσεων προστασίας, ασφάλειας, επικοινωνιών και ήχου στις οποίες βασίζονται καθημερινά εφαρμογές σε όλο τον κόσμο από κρατικές εγκαταστάσεις και δημόσιους χώρους μέχρι επιχειρήσεις, σχολεία και κατοικίες.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	LC20-PC60G6-6	LC20-PC60G6-8
Εύρος συχνοτήτων (-10 dB)	50 - 20kHz	40 - 20kHz
Κάλυψη	100°	120°
Χειρισμός ισχύος υψηλών συχνοτήτων	Πρόγραμμα 200 W, ροζ θόρυβος 100 W	Πρόγραμμα 200W, ροζ θόρυβος 100W
Ευαισθησία (SPL 1 W/1m)	87 dB	88 dB
Μέγιστη υπολογισμένη SPL	107 dB μέσος, 113 dB κορυφή	108 dB μέσος, 114 dB κορυφή
Σύνθετη αντίσταση	10 Ohm	10 Ohm
Μορφοτροπέας χαμηλών συχνοτήτων	165 χλστ. (6,5 ίντσες)	200 χλστ. (8 ίντσες)
Μορφοτροπέας υψηλών συχνοτήτων	Διάταξη συμπίεσης 35 χλστ.	Διάταξη συμπίεσης 35 χλστ.
Καλύμματα μετατροπέα	70V: 60W, 30W, 15W, 7,5W, 8 ohm 100V: 60W, 30W, 15W, 8 ohm	70V: 60W, 30W, 15W, 7,5W, 8 ohm 100V: 60W, 30W, 15W, 8 ohm
Σύνδεσμοι	Αφαιρούμενη ασφάλιση 4 ακίδων (Phoenix/Euro block) & κεραμικό (EVAC) 12AWG (2,5 χλστ.) μέγ. μέγεθος καλωδίου	Αφαιρούμενη ασφάλιση 4 ακίδων (Phoenix/Euro block) & κεραμικό (EVAC) 12AWG (2,5 χλστ.) μέγ. μέγεθος καλωδίου
Περιβλημα	Χώρισμα από πλαστικό ABS (UL94V-0), πίσω περιβλημα από χάλυβα	Χώρισμα από πλαστικό ABS (UL94V-0), πίσω περιβλημα από χάλυβα
Γρίλια	Χρωματικά αντίστοιχο χαλύβδινο πλέγμα με ύφασμα	Χρωματικά αντίστοιχο χαλύβδινο πλέγμα με ύφασμα
Διαστάσεις (Υ x Β)	260 x 280 χλστ. (10,25 x 11 ίντσες)	324 x 327 χλστ. (12,76 x 12,87 ίντσες)
Μέγεθος εγκαπής	248 χλστ. (9,76 ίντσες)	294,3 χλστ. (11,59 ίντσες)
Καθαρό βάρος	7 κιλά (15,4 lb)	8 κιλά (17,6)
Βάρος αποστολής	16.83 kg (37,1 lb)	20.23 kg (44,6 lb)
Υλικό στήριξης	Δακτύλιος C, προσαρμοστικό ψευδοροφής	Δακτύλιος C, προσαρμοστικό ψευδοροφής
Εγκρίσεις	UL1480, 2043; CE	UL1480, 2043; CE

Bosch Security Systems

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.boschsecurity.gr ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση boschST@gr.bosch.com

© Bosch Security Systems, 2015

Εκτυπώθηκε στην Ολλανδία

Με την επιφύλαξη πιθανών τροποποιήσεων

PA-EH-el-01_F01U561398_02