

Compact Sound

Luidsprekersysteem



BOSCH

Technologie voor het leven



Flexibele, schaalbare achtergrondmuziek oplossing

Voor een groot aantal verschillende architectonische omgevingen, zoals winkelruimten, kantoren en restaurants.

Vijf uitwisselbare modellen voor flexibele combinaties met meer geluid, een kleiner formaat en eenvoudige installatie

Bosch introduceert de nieuwe Compact Sound-luidsprekerserie met kleine audioproducten.

De Compact Sound-luidsprekers leveren ongeëvenaarde prestaties voor audioproducten met een klein formaat. De serie bestaat uit vijf geluidstechnisch en esthetisch gelijke modellen waarmee effectiever en economischer complete

systemen kunnen worden samengesteld: subwoofer en satellietluidsprekers voor opbouwmontage, subwoofer en satellietluidsprekers voor plafonds en een hangende luidspreker.

Alle modellen kunnen met elkaar worden gecombineerd voor optimale resultaten en onderscheiden zich van andere beschikbare producten door de unieke combinatie van superieure geluidskwaliteit van Bosch, stijlvol ontwerp, kleiner formaat en eenvoudigere installatie.



Algemene systeemkenmerken:

- ▶ Direct achtergrondmuziek: koop een kant-en-klaar systeem of combineer satellietmodellen met een van de subwoofers voor de juiste vormgeving of de vereiste installatie.
- ▶ Rechtstreekse verbinding van satellieten met subwoofer – aanzienlijk eenvoudigere bekabeling.
- ▶ Gebalanceerde crossover-circuits voor een perfect gemengde uitvoer van deze hoogwaardige luidsprekers, zodat het audiosysteem lijkt te verdwijnen en alleen de muziek blijft.
- ▶ De subs hebben een grote woofer van 8” voor betere LF-uitvoer en een plezieriger geluid bij lagere volumes.
- ▶ Ondersteunt audioaansluitingen met 100 W, 70/100 V en 4/8 ohm.



Hoogwaardig geluid met akoestisch gebalanceerd crossoverpunt elimineert lokale subeffecten, zodat het systeem geluidstechnisch 'verdwijnt'.



Hangende montage

- ▶ 2" omvormer met volledig bereik – akoestisch geschikt voor satellietversies voor plafond- en opbouwmontage.
- ▶ Mooi, compact ontwerp.
- ▶ Verborgen kabelaansluiting met pass-thru Phoenix-stekker voor eenvoudige bekabeling.
- ▶ Incl. kabel met UL-classificatie voor hangende montage.
- ▶ Exclusief ontworpen voor gebruik met de Compact Sound-subwoofers voor plafond- of opbouwmontage.
- ▶ Witte afwerking.



Plafond

- ▶ Snelle installatie met bevestigingsplaatjes die in bijna elke plafondconstructie passen.
- ▶ 4-pens Phoenix-aansluitingen op satellietluidsprekers voor plafond met doorvoer voor bekabeling.
- ▶ UL 2043 UL/1480-classificaties voor gebruik in signaleringstoepassingen en luchtcirculatierruimten.
- ▶ Inclusief plafondsjablonen en alle bevestigingsaccessoires.
- ▶ Witte afwerking.



Opbouwmontage

- ▶ Eenvoudige montage van satellieten – snellere installatie met uitstekende aansluitmogelijkheden en groot bewegingsbereik.
- ▶ Fraai subwooferontwerp met rooster aan de voorkant – gaat op in de omgeving.
- ▶ Ondersteunt stereofunctionaliteit met audioaansluitingen van 8 ohm.
- ▶ Inclusief muursteun met schuifbevestiging.
- ▶ Compacte subwoofer en satellieten met verrassende prestatie/formaat-verhouding.
- ▶ Zwarte of witte afwerking.

* Producten niet op schaal weergegeven.

Een traditie van kwaliteit en innovatie

Al 125 jaar staat de naam Bosch voor kwaliteit en betrouwbaarheid. We zijn een wereldwijd actieve leverancier van innovatieve technologie die wordt ondersteund door het hoogste niveau van service en support.



Bosch Security Systems is er trots op u een breed pakket van systemen en componenten te kunnen bieden op het gebied van Brand- en inbraakdetectie, Video Systems, Public Address en Conference, dat u helpt een oplossing te vinden voor elke gewenste toepassing.

SPECIFICATIES	LB6 SW100 sub opbouw	LB6 S satelliet opbouw	LC6 SW100 sub plafond	LC6 S satelliet plafond	LP6 S hangend
Frequentiebereik (-10 dB)	42 Hz - 300 Hz	180 Hz - 20 kHz	45 Hz - 300 kHz	180 Hz - 20 kHz	180 Hz - 20 kHz
Vermogen	200 W	30 W	200 W	30 W	30 W
Gevoeligheid	88 dB	84 dB	88 dB	84 dB	84 dB
Impedantie	dubbel 8 ohm / mono 4 ohm	16 ohm	mono 4 ohm	16 ohm	16 ohm
Maximale SPL	114 dB	100 dB	114 dB	100 dB	100 dB
Stembereik (H x V)	Omni-directioneel	150° x 150°	Omni-directioneel	150° x 150°	150° x 150°
Dekking muziekprogramma (H x V)	Omni-directioneel	100° x 100°	Omni-directioneel	100° x 100°	100° x 100°
Omvormer	200 mm	50 mm	200 mm	50 mm	50 mm
Aanpassingsbereik beugel (H x V)	Vast	160° x 60°	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Connectoren	Phoenix (2-pens)	Phoenix (2-pens)	Phoenix (2-pens)	Phoenix (4-pens)	Phoenix (4-pens)
Behuizing	Hout (MDF)	ABS (brandclassificatie)	Staal en ABS (brandclassificatie)	Staal en ABS (brandclassificatie)	ABS (brandclassificatie)
Transformatortrappen	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W	N.v.t.	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W	N.v.t.	N.v.t.
Afmetingen (H x B x D)	400 mm x 400 mm x 230 mm	115 mm x 85 mm x 95 mm	316 mm x 373 mm	119 mm x 135 mm	201 mm x 113 mm
Nettogewicht (afzonderlijke units)	12,05 kg	0,5 kg	9,52 kg	0,82 kg	0,73 kg
Transportgewicht	1 sub en 4 satellieten: 18,26 kg		1 sub en 4 satellieten: 19,05 kg		2,04 kg per paar
Meegeleverde accessoires	Muursteen; zeskantige steeksleutel	Muursteen; zeskantige steeksleutel	C-ring, rails	C-ring	Ophangkabel

Bosch Security Systems

Ga voor meer informatie over de producten van Bosch naar www.boschsecurity.nl of stuur een e-mail naar nl.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2015

Gedrukt in Nederland

Wijzigingen voorbehouden

PA-EH-nl-01_F01U561384_01