

紧凑型 音乐扬声器系统



BOSCH

博世 科技成就生活之美



灵活、可扩展的背景音乐(BGM)解决方案， 适用于各种建筑环境，包括零售场所、办公室和餐厅。

五种可互换的型号提供了灵活的组合，可实现更大的声音、更小的尺寸和轻松的安装
博世推出全新的小型固定安装音频产品 — 紧凑型音乐扬声器系列。

紧凑型音乐扬声器系列旨在用较小的扬声器尺寸提供出色的声学性能。该系列包括五个在声音和美学上相得益彰的型号，使您可以更有效、更经济地定制整个系统：用于

表面安装的超低频扬声器和卫星扬声器、用于天花板安装的超低频吸顶扬声器和卫星吸顶扬声器，以及悬吊式卫星扬声器。

可根据应用场合将各个型号互相搭配以获得理想效果。出色的博世音质、时尚的设计、更小的尺寸和更易于安装的独特组合使让它们从市面上的同类产品中脱颖而出。



常用系统特性：

- ▶ 一体式“BGM”：购买预先打包的完整系统或将卫星型号与任何超低频扬声器混合搭配以满足装修或安装要求。
- ▶ 卫星扬声器与超低频扬声器的直接连接 — 大幅简化了接线。
- ▶ 平衡交叉电路无缝融合了这些高品质扬声器的输出，这样，音频系统看起来就像消失了一样，让人只会注意到音乐。
- ▶ 超低频扬声器拥有一个大型8英寸低音单元，由此增强了低频输出并在更低的音量下提供了更令人愉悦的声音。
- ▶ 支持100瓦、70/100伏和4/8欧姆音频连接。



经过声学平衡分频处理的高品质声音，使得低频无方向感。



悬吊式安装

- ▶ 2英寸全频驱动单元 — 在声学上可以与天花板安装或面装卫星扬声器型号搭配。
- ▶ 美观紧凑的设计。
- ▶ 采用直通排插头的隐藏式电线连接，简化了接线。
- ▶ 随附符合UL规范的快速安装悬吊式电缆。
- ▶ 专为紧凑型音乐扬声器系列的天花板安装或表面安装超低频扬声器而设计。
- ▶ 带有白色涂层。



天花板

- ▶ 快速安装设计，带安装卡舌，适合几乎任何天花板结构。
- ▶ 天花板卫星扬声器上的四针排插接口，支持直通接线。
- ▶ 符合UL 2043/1480等级，可在信令应用场合和空气加压的空间内使用。
- ▶ 随附了天花开孔模板和所有安装附件。
- ▶ 带有白色涂层。



表面安装

- ▶ 针对卫星扬声器的简化安装设计 — 在大幅提高清晰度和增加覆盖范围的同时可实现快速安装。
- ▶ 带有全面网罩的精美超低频扬声器设计 — 可与环境融为一体。
- ▶ 支持采用8欧姆音频连接的立体声模式。
- ▶ 随附了快速安装滑动式墙壁支架。
- ▶ 紧凑设计的超低频扬声器和卫星扬声器，相比其扬声器尺寸，可提供令人惊叹的声学性能。
- ▶ 带有黑色或白色涂层。

* 产品未按实物比例显示。

秉承品质与创新的传统

125年来，博世品牌以高品质和可靠性而名扬世界。凭借高水平的服务和支持作为后盾，博世成为全球创新技术的专业供应商。

博世安防系统全方位的安防、安全、通讯与专业音响产品能为任何应用提供专业的解决方案。选择博世，共赢未来。



规格	LB6 SW100 面装超低频扬声器	LB6 S 面装卫星扬声器	LC6 SW100 吸顶超低频扬声器	LC6 S 吸顶卫星扬声器	LP6 S 悬吊式卫星扬声器
频率响应(-10分贝)	42赫 - 300千赫	180赫 - 20千赫	45赫 - 300千赫	180赫 - 20千赫	180赫 - 20千赫
驱动功率	200瓦	30瓦	200瓦	30瓦	30瓦
灵敏度	88分贝	84分贝	88分贝	84分贝	84分贝
阻抗	双声道8欧姆 / 单声道4欧姆	16欧姆	单声道4欧姆	16欧姆	16欧姆
最大声压级	114分贝	100分贝	114分贝	100分贝	100分贝
语音覆盖角度 (水平 x 垂直)	全向	150° x 150°	全向	150° x 150°	150° x 150°
音乐回放覆盖角度 (水平 x 垂直)	全向	100° x 100°	全向	100° x 100°	100° x 100°
驱动单元	200毫米 (7.87英寸)	50毫米 (1.97英寸)	200毫米 (7.87英寸)	50毫米 (1.97英寸)	50毫米 (1.97英寸)
支架调整范围 (水平 x 垂直)	固定	160° x 60°	不适用	不适用	不适用
接口	Phoenix (2针)	Phoenix (2针)	Phoenix (2针)	Phoenix (4针)	Phoenix (4针)
外壳	木(MDF)	ABS (耐火)	钢和ABS (耐火)	钢和ABS (耐火)	ABS (耐火)
变压器抽头	100瓦、50瓦、 25瓦、12.5瓦	不适用	100瓦、50瓦、 25瓦、12.5瓦	不适用	不适用
尺寸 (高 x 宽 x 深)	400毫米 x 400毫米 x 230毫米 (15.75英寸 x 15.75英寸 x 9.06英寸)	115毫米 x 85毫米 x 95毫米 (4.53英寸 x 3.35英寸 x 3.75英寸)	316毫米 x 373毫米 (12.44英寸 x 14.69英寸)	119毫米 x 135毫米 (4.7英寸 x 5.3英寸)	201毫米 x 113毫米 (7.92英寸 x 4.45英寸)
净重 (单个单元)	12.05千克 (26.55磅)	0.5千克 (1.1磅)	9.52千克 (21磅)	0.82千克 (1.8磅)	0.73千克 (1.6磅)
装运重量	1个超低频扬声器和4个卫星扬声器: 18.26千克 (40.25磅)		1个超低频扬声器和4个卫星扬声器: 19.05千克 (42磅)		每对2.04千克 (4.5磅)
包含附件	墙壁支架; 六角扳手		墙壁支架; 六角扳手		C形环, 梁架导轨

博世安防系统

查询详情敬请浏览

cn.boschsecurity.com

© 博世安防系统, 2015

荷兰印制

保留修改权利

PA-EH-zh-01_F01U561391_01