

CCS 900 Ultra 系統

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ 專為美觀、音響和功能上的表現所設計
- ▶ 獨特的“可發言”指示燈
- ▶ 簡單且便於使用
- ▶ 前瞻性的擴充能力
- ▶ 數位聲反饋抑制

博世 CCS 900 Ultra 會議系統為中小型集會和會議帶來秩序與便利性。這個經濟實惠的多功能系統不但容易安裝，也非常簡單易用。它具備完整控制會議和研討會所需的一切功能，而不需要操作員介入。

技術規格

電氣

主電源電壓	100 至 240 VAC ± 10 %
電流消耗量	最大 0.9 A (100 VAC) 至 0.3 A (240 VAC)
DC 供應至 參與裝置	24 V ± 1 V (電流受限)
揚聲器音量控制	靜音 (50 dB 衰減) + 1.9 dB 的 10 單位
將臨界位準限制為單位	10 dB 以上的額定位準 - 揚聲器/耳機位
由於開啟麥克風的數量 (NOM) 而導致增益降低	÷ NOM ± 1 dB
總諧波	
額定輸入 (85 dB SPL)	< 0.5
最大輸入 (110 dB SPL)	< 0.5

機械

包含腳座的尺寸 (高 x 寬 x 深)	84 x 361 x 143 公釐 (3.4 x 14.2 x 5.6 吋)
腳座高度	5.5 公釐 (0.22 吋)
安裝	桌上型 (可攜式或固定式) 19 吋機架 嵌入式安裝
重量	1.5 公斤 (3.3 磅)
材質 (頂部)	有機聚合物
材質 (底部)	塗漆金屬
頂部顏色	深灰色 (PH10736)
底座顏色	黑色 (PH80007)

訂購資訊

CCS-CU 控制裝置

CCS 900 控制裝置，可為此系統中的所有與會者和主席裝置以及裝置麥克風供電，並提供音訊輸入和輸出的連接。

訂單號碼 **CCS-CU**

CCS-CUD 控制裝置含 **DAFS** 功能

CCS 900 控制裝置具備 **DAFS** (數位音場回授抑制) 功能，可為此系統中的所有與會者和主席裝置以及裝置麥克風供電，並提供音訊輸入和輸出的連接。

訂單號碼 **CCS-CUD**

CCS-CU-US 控制裝置

訂單號碼 **CCS-CU-US**

CCS-CUD-US 控制裝置含 **DAFS** 功能

訂單號碼 **CCS-CUD-US**

代表方：

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段 90 號 6 樓
郵編：10491
電話：886-2-77342600
傳真：886-2-25155399
服務郵箱：
vivian.chen2@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com.tw