

CCSD-CU Kontrol ünitesi

www.boschsecurity.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji



Sertifikalar ve onaylar

AB	CE, WEEE ¹
ABD	UL, FCC
Kanada	CSA, ICES-003, EPS ¹
KR	KCC, KC ¹ , K-MEPS ¹
Avustralya/Yeni Zelanda	RCM, MEPS ¹
RU/KZ/BY	EAC
JP	PSE ¹
CN	Çin Halk Cumhuriyeti, CCC ¹
TW	BSMI ¹
SA	SASO

Not: ¹ Sadece güç adaptörü için geçerlidir.

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Avrupa	CE DECL_EC_CCSD-CU

Birlikte verilen parçalar

Teknik özellikler

Elektrik

Şebeke Voltaj Adaptörü	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Akım Tüketimi Voltaj Adaptörü	1.9 A (100 VAC) - 1 A 240 (VAC)
DC gerilimi Kontrol Ünitesi	24 V, 6,0 A
Kontrol Ünitesi için maksimum Kongre Cihazı sayısı (Genişletme Ünitesi hariç)	Devre başına 40 Kongre Cihazı Toplam 80 Kongre Cihazı 24 V, Maks 5,2 A (kısa devre korumalı)
Kongre Cihazı hoparlör ses seviyesi kontrolü	15 adımlı 1,5 dB (-10,5 dB'den itibaren)
Ünitenin eşik seviyesi sınırı	Nominal seviyenin 12 dB üzeri
Açık mikrofon sayısı nedeniyle kazanç azalması (NOM)	1/SQRT (NOM)
Örnekleme hızı	44,1 kHz
Frekans tepkisi	30 Hz - 20 kHz
Ethernet hızı	1 Gb/s

Toplam Harmonik Bozulma (THD)

Nominal giriş (85 dB SPL)	< %0,5
Maks. giriş (110 dB SPL)	< %0,5

Ses girişleri

XLR nominal mikrofon girişi	-56 dBV
XLR maksimum mikrofon girişi	-26 dBV
RCA nominal giriş	-24 dBV (+/- 6 dB)
RCA maksimum giriş	+6 dBV
S/G	> 93 dBA
Frekans tepkisi	30 Hz - 20 kHz
THD	<%0,1

Ses çıkışları

RCA nominal çıkış	-24 dBV (+6/- 24 dB)
RCA maksimum çıkış	+6 dBV
S/G	> 93 dBA
Frekans tepkisi	30 Hz - 20 kHz
THD	<%0,1

Kayıt cihazı (CCSD-CURD)

Kayıt/Oynatma (bit hızı)	64, 96, 128, 256 Kbit/sn
Kayıt/Oynatma (örnekleme frekansı)	44,1 kHz

İzleme hoparlörü (CCSD-CURD)

Nominal çıkış	72 dB SPL
Frekans tepkisi	200 Hz - 16 kHz (akustik)
Kazanım aralığı	Sessiz -10,5 - +12 dB

USB çubuk bellek uyumluluğu (CCSD-CURD)

SanDisk USB çubuk bellek	FAT32 dosya sistemiyle formatlanmıştır. Maksimum boyut: 128 GB.
--------------------------	--

Saat cinsinden kayıt kapasitesi (CCSD-CURD)

Bit hızı	Dahili bellek boyutu/saat	USB bellek çubuğu boyutu/saat			
		16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
	225 MB				

64	8 saat	500 saat	1000 saat	2000 saat	4000 saat
96	5 saat	350 saat	700 saat	1400 saat	2800 saat
128	4 saat	250 saat	500 saat	1000 saat	2000 saat
256 *	2 saat	125 saat	250 saat	500 saat	1000 saat

* Sadece üniteye kayıt sırasında desteklenir.

Not: Salon ve çıkış x seçildiğinde, yukarıdaki tablodaki tüm süreler % 50 azaltılmalıdır.

Mekanik

Ayak dahil boyutlar (Y x G x D)	45 x 440 x 200 mm (1,8 x 17,3 x 7,9 inç) 19 inç genişlik, 1 RU yükseklik
Ayak yüksekliği	5,5 mm (0,2 inç)
Montaj	Masaüstü veya 19 inç raf
Ağırlık (CCSD-CU)	Yaklaşık 3,2 kg (7,1 lb)
Ağırlık (CCSD-CURD)	Yaklaşık 3,4 kg (7,5 lb)
Malzeme (üst ve taban)	Boyalı metal
Renk (üst ve taban)	Trafik siyahı (RAL 9017), mat veya parlak
Ön panel koruma parçası	Açık inci grisi (RAL 9022), mat veya parlak

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	5 °C ila +45 °C (+41 °F ila +113 °F)
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)
Bağıl nem	%5 - %98 yoğunlaşmasız

Sipariş bilgileri**CCSD-CU Kontrol ünitesi**

CCS 1000 Dijital Toplantı Sistemi Kontrol Ünitesi, Kongre Cihazları için güç sağlar ve çevreirim aygıtlarının toplantı sistemine bağlanmasına olanak tanır.

Sipariş numarası **CCSD-CU**

Aksesuarlar**CCSD-EXU Sistem genişletme ünitesi**

Sipariş numarası **CCSD-EXU**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com