

# CCSD-DS Kısa mikrofonlu kongre cihazı

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji



- ▶ Benzersiz, patent bekleyen konuşulabilir göstergesi
- ▶ Hızlı bir şekilde kurulum ve yeniden konfigürasyon için tak ve kullan işlevselliği
- ▶ Kompakt, çekici ve ergonomik tasarım
- ▶ Katılımcı cihazı veya başkan cihazı olarak kolaylıkla konfigüre edilebilir
- ▶ Cep telefonu parazitinden etkilenmez

Kongre Cihazları bir Dijital Kongre Cihazı içinde Kontrol Ünitesi'ne papatya dizimi konfigürasyonu ile bağlanır. Tak ve kullan işlevselliği sayesinde, gerektiğinde sisteme kolaylıkla takılabilir ve sistemden çıkarılabilirler. Gücün kapatılması veya sistemin yeniden başlatılması gerektiği için hızlı bir şekilde kurulum ve yeniden konfigürasyon yapılabilir. Katılımcılar mikrofonu doğru konuşarak görüşmeye katılabilir, dahili hoparlör veya (isteğe bağlı olarak) kulaklıklar üzerinden görüşmeleri dinleyebilirler.

## Sertifikalar ve onaylar

AB	CE, WEEE
ABD	FCC
Kanada	ICES-003
KR	KCC
Avustralya/Yeni Zelanda	RCM
RU/KZ/BY	EAC
CN	Çin Halk Cumhuriyeti
SA	SASO

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Avrupa	CE DECL_EC_CCSD-DS

## Kurulum/yapılandırma notları

Tüm Kongre Cihazları bir katılımcı mikrofonu düğmesi ile birlikte gelir ve bu düğme yerine kolaylıkla başkan düğme seti takılabilir. Dijital Kongre Cihazı için her Kontrol Ünitesi ile birlikte iki set başkan düğmesi ve düğmeleri sökmek için özel bir araç gelir. Kongre Cihazı konfigürasyonunu tamamlamak için Kongre Cihazı altında gömülü olarak bulunan kaydırılabilir açma/kapama anahtarı 'katılımcı' konumundan 'başkan' konumuna getirilmelidir.

## Teknik özellikler

Elektrik	
Güç tüketimi	1,3 Watt
Frekans tepkisi	30 Hz ila 20 kHz (Elektrik sistemi)
THD	<% 0,5
S/G	>93 dBA
Örnekleme hızı	44,1 kHz

Kulaklıkların yük empedansı	> 32 ohm < 1k ohm
Hoparlör maks. pik çıkış gücü	4 W

**Akustik**

Hoparlör nominal çıkışı	72 dB SPL
Katılımcı hoparlörü frekans tepkisi	200 Hz - 16 kHz (akustik)
Mikrofonu kutup deseni	Kardioid
Katılımcı mikrofonu frekans tepkisi	125 Hz - 15 kHz
Mikrofon nominal girişi	85 dB SPL

**Mekanik**

Mikrofonsuz cihaz boyutları (Y x G x D)	64 x 203 x 146 mm (2,5 x 8,0 x 5,7 inç)
Mikrofon yatay konumda iken yükseklik	130 mm (5,1 inç)
Mikrofonun montaj yüzeyinden yüksekliği	CCSD-DS: 310 mm (12,2 inç) CCSD-DL: 480 mm (18,9 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 1 kg (2,2 lb)
Montaj	Masaüstü (taşınabilir veya sabit)

Malzeme (üst)	Plastik ABS+PC
Malzeme (taban)	Metal ZnAl4
Renk (üst)	Trafik siyahı (RAL 9017), mat veya parlak
Renk (taban)	Açık inci grisi (RAL 9022), mat veya parlak

**Çevresel**

Çalışma sıcaklığı	0 °C ila +35 °C (+32 °F ila +95 °F)
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-40°C - +70°C (-40°F - +158°F)
Bağıl nem	%5 - %98 yoğunlaşmasız
Hava basıncı	600 - 1100 hPa

**Sipariş bilgileri****CCSD-DS Kısa mikrofonlu kongre cihazı**

CCS 1000 Dijital Toplantı Sistemi için Kongre Cihazı, kısa gövdeli sabit mikrofon ile birlikte gelir, delege cihazı veya başkan cihazı olarak konfigüre edilebilir. Sipariş numarası **CCSD-DS**

**Temsilci:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com