

CCSD-EXU 拡張ユニット

www.boschsecurity.com



BOSCH

独創を、みんなのものに



拡張ユニットはコントロールユニット（CCSD-CU または CCSD-CURD）とともに、CCS 1000 D デジタルディスカッションシステムに電源を供給するために使用します。1 つ以上の拡張ユニットを使用して、CCS 1000 D デジタルディスカッションシステムを最大で 245 台のディスカッションデバイスに拡張することができます。1 台の拡張ユニットにより、最大で 85 台の追加ディスカッションデバイス（CCSD-DS または CCSD-DL）に電源を供給することができます。

機能



CCSD-EXU 背面

簡単なシステムセットアップ

- 拡張ユニットおよびコントロールユニットの外部寸法は同じであるため、同じ 19 インチラックに簡単にマウントできます。

- ▶ CCS 1000 D デジタルディスカッションシステムを最大 245 台のディスカッションデバイスに拡張
- ▶ 6 ピン丸型コネクタを使用して、システムに簡単に接続
- ▶ 内蔵スプリッタにより、カスケード拡張ユニット用ループスルーを含む、システム上の便利なポイントでの設置が可能
- ▶ 短絡保護が施されている、1 つのトランクおよび 2 つのタップオフ出力
- ▶ 自由設置型または 19 インチラックマウント、コントロールユニット同様のハウジング

- 内蔵スプリッタにより、カスケード拡張ユニット用ループスルーを含む、システム上の便利なポイントで設置できます。
- 6 ピン丸型コネクタにより、他のシステムコンポーネントやケーブルに、すばやく簡単に接続できます。

自動的な電源投入

拡張ユニットの電源は、コントロールユニットによって自動的にオンまたはオフにされます。

短絡保護

1 つの出力で短絡が生じると、他の出力ソケットからの電力供給は自動的に切断されます。フロントパネルの「電源オン」LED が示すように、拡張ユニットの電源はオンの状態が維持されます。

コントロールおよびインジケータ

- **フロントパネル**
 - 電源オン/オフ用 LED インジケータ（赤色/緑色）× 1。

接続

- **リアパネル**
 - コントロールユニットやデジチェーン内の前のコンポーネントへの接続に使用する、6 ピン丸型オスコネクタ付きの 2 m ケーブル× 1。
 - CCS 1000 D デバイスをトランク接続（トランクあたり最大 40 台のデバイス）するための 6 ピン丸型メスコネクタ× 1。

- ディスカッションデバイスをタップオフ接続（タップオフにつき最大 40 台のディスカッションデバイスと、拡張ユニットにつき最大 85 台のディスカッションデバイス）するための 6 ピン丸型メスコネクタ × 2。
- 4 ピン丸型メスコネクタ（DC 24 V 電源入力） × 1。

認証および認定を受けた規格

欧州	CE、WEEE ¹
米国	UL、FCC
カナダ	CSA、ICES-003、EPS ¹
韓国	KCC、KC ¹ 、K-MEPS ¹
オーストラリア/ニュージーランド	RCM、MEPS ¹
ロシア/カザフスタン/ベラルーシ	EAC
日本	PSE ¹
中国	中国版 RoHS、CCC ¹
台湾	BSMI ¹
サウジアラビア	SASO

注記: ¹ 電源アダプタにのみ利用できます。

領域	規制への準拠/品質保証
ヨーロッパ	CE DECL_EC_CCSD-EXU

付属部品

数量	コンポーネント
1	CCSD-EXU 拡張ユニット
	電源コード
1	DC 24 V 電源
1	テーブルトップ用脚セット
1	19 インチ 1U 取り付けブラケットセット
1	安全に関する説明
1	クイックインストールガイド

技術仕様

電氣的仕様

供給電圧アダプタ	AC 100 – 240 V (50/60 Hz)
消費電流電圧アダプタ	1.9 A (AC 100 V) – 1 A (AC 240 V)
DC 電圧コントロールユニット	24 V、6.0 A
拡張ユニットあたりのディスカッションデバイスの最大数	トランク/タップオフごとに 40 台のディスカッションデバイス 合計 85 台のディスカッションデバイス 24 V、最大 5.2 A（短絡保護回路付き）

機械的仕様

脚部を含む寸法 (HxWxD)	45 x 440 x 200 mm 幅 19 インチ、高さ 1 RU
脚の高さ	5.5 mm
取り付け	卓上または 19 インチラック
重量	約 4.12 kg
材質（上面とベース部）	金属、塗装仕上げ
色（上面とベース部）	トラフィックブラック (RAL 9017)、マット仕上げまたは光沢仕上げ
リムフロントパネル	パールライトグレー (RAL 9022) マット仕上げまたは光沢仕上げ

環境

動作温度	5 °C から +45 °C
保管温度および輸送温度	-40 °C から +70 °C
相対湿度	5% – 98%、結露なきこと

オーダー情報

CCSD-EXU 拡張ユニット

CCS 1000 D デジタルディスカッションシステムの拡張ユニットは、最大 85 台の追加のディスカッションデバイスに DC 電力を供給します。

オーダー番号 **CCSD-EXU**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia

© Bosch Security Systems 2020 | データの内容は予告なく変更されることがあります。
18865142667 | ja, V14, 05. 8 月 2020