

# PSP-D00039 Ana ve PSP-D00040 Yan RCS

www.boschsecurity.com/tr



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji



- ▶ Yedek ağ denetleyicisi anahtarı çifti
- ▶ Ana döngüde yedekli ağ bağlantısını destekler
- ▶ Harici kaynaktan ağa güç sağlayabilir
- ▶ Güç ve arıza durumları için göstergeler

PSP-D00039 Ana ve PSP-D00040 Yan Yedek Ağ Denetleyicisi Anahtarı (RCS) üniteleri PRS-NSP ağ dallandırıcısının özel versiyonlarıdır, mekanik ve elektronik olarak ağ dallandırıcısıyla aynıdır ancak ana ağ denetleyicisinden yedeğe otomatik geçiş sağlayan farklı bir ürün yapısını kullanır.

## Fonksiyonlar

PSP-D00039 Ana ve PSP-D00040 Yan RCS üniteleri ve iki normal ağ denetleyicisi, ağ denetleyicilerinin daha fazla riske maruz kaldığı durumlarda (gemiler, ağır sanayi) sistem güvenilirliğinin artırılmasına yönelik yedek bir denetleyici çözümü oluşturur. Kurulum talimatları için "Yedek Ağ Denetleyicisi" uygulama notuna bakın.

## Kumandalar ve göstergeler

- Güç durum LED'i
- Arıza durum LED'i
- Dağıtıcıların güç davranışını yapılandırmak için atlama kabloları

## Ara bağlantılar

- Ana ağ için iki sistem ağ bağlantısı
- İki ağ denetleyicisini bağlamak için iki sistem ağ denetleyicisi bağlantısı
- Harici güç kaynağı girişi

## Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	IEC 60065 / EN 60065'e uygundur
Bağışıklık	EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4'e uygundur
Emisyonlar	EN 55103-1 / FCC-47 bölüm 15B'ye uygundur
Acil Durum	EN 54-16 / ISO 7240-16'ya uygundur
Deniz Kıyısı	IEC 60945'e uygundur

Bölge	Sertifikasyon	
Avrupa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

## İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	PSP-D00039 Ana veya PSP-D00040 Yan RCS

1	Montaj braketi
1	Güç kaynağı konektörü

### Teknik Spesifikasyonlar

#### Elektrik

Güç tüketimi	3,9 W (ağ)
Harici güç kaynağı	
Gerilim	24 - 56 VDC, 48 VDC nominal
Akım	2,5 A maksimum (5 A tepe <2 sn)

#### Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	
Braketsiz	27 x 243 x 80 mm (1,1 x 9,6 x 3,1 inç)
Braketle	34 x 243 x 84 mm (1,3 x 9,6 x 3,3 inç)
Ağırlık	0,7 kg (1,5 lb)
Montaj	Braket (iki vidalı)
Renk	Kömür siyahı

#### Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-5°C - +55°C (+23°F - +131°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - +70°C (-4°F - +158°F)
Bağıl nem	%15 - %90
Hava basıncı	600 - 1100 hPa

### Sipariş Bilgileri

#### PSP-D00039 RCS Ana

Montaj kelepçeli kompakt ünite, çift yedekli konfigürasyonda 2 ağ denetleyicisi arasından seçim yapmak üzere PRS-D00040 ile birlikte kullanılır. Sipariş numarası **PSP-D00039**

#### PSP-D00040 RCS Yan

Montaj kelepçeli kompakt ünite, çift yedekli konfigürasyonda 2 ağ denetleyicisi arasından seçim yapmak üzere PRS-D00039 ile birlikte kullanılır. Sipariş numarası **PSP-D00040**

#### PRS-NSP Ağ Ayırıcı

Montaj kelepçeli kompakt ünite, ana Praesideo ağ üzerinde 2 adet korumalı dağıtım ağ çıkışı sunar, güç beslemesi Praesideo ağından gerçekleştirilir, harici güç kaynağı kullanılabilir. Sipariş numarası **PRS-NSP**

**Temsil eden:**

**Turkey:**

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.  
Güvenlik Sistemleri  
Ahi Evran Cad.  
Ata Center K:1 34398  
Maslak - Istanbul  
Phone: +90 212 335 06 60  
Fax: +90 212 286 00 89  
[www.tr.boschsecurity.com](http://www.tr.boschsecurity.com)