



## 安装/配置说明

**i** 注意**环境条件**

系统应安装在干净、无尘、干燥、防风雨且通风良好的区域内。请避开可能产生热量、电气噪声和电磁场的区域。

如果有证据表明系统曾暴露于与前述环境条件不相符的环境中，则系统随附的标准保修将失效。

**i** 注意

不间断电源(UPS)。

我们强烈建议您使用始终配备有效电池的“联机不间断电源”。不间断电源必须支持 Microsoft Windows Storage Server 2016，并且必须足以支撑到启用辅助电源或正常关闭磁盘阵列为止。

**i** 注意

如果问题的根源在于第三方硬盘驱动器，则博世对配备第三方硬盘驱动器的装置的系统故障概不负责。这些驱动器不享受三年保修服务。

## 随附部件

数量	组件
1	存储设备机箱
2	1.83 米 (6 英尺) 电源线
1	前面板挡板盖
1	磁盘驱动器螺丝组
1	快速安装指南

## 技术指标

存储	
驱动器支持	• 多达 16 个 3.5"驱动器
控制器	单
系统处理器	Intel® Core™
系统内存	默认 8GB (最大 64GB)
I/O 接口	2 个千兆位以太网
内部存储(M.2)	128 GB
USB 端口数	正面：两个 USB 2.0 端口

	背面：四个 USB 3.0 端口
PCI Express 端口	1x8 通道第 3 代 1x1 通道第 3 代 1x4 通道第 3 代
显卡	1 个 D-sub, 1 个 DVI, 1 个 HDMI
话筒	5 个 3.5 毫米和 1 个 SPDIF 音频插孔
RAID 级别	0、1、1E、3、5、6、10 (0+1)、30、50、60。 任意组合均可同时存在
热备份	多个具有可恢复选项的全局或专用热备份驱动器
每个系统/阵列的最高 LUN	256/32
支持的操作系统 (64 位)	Windows Storage Server 2016 标准版

电气规格	
交流输入	100 ~ 240 VAC, 60 ~ 50 Hz
电流 (最大)	8-4 A
电源	每个电源 550W 冗余, 可热拔插的 N+1 设计

机械规格	
外形规格	3U、19"机架安装
尺寸	131 毫米 x 503 毫米 x 447 毫米 (5.2 英寸 x 19.8 英寸 x 17.6 英寸)
重量	系统 (不包含硬盘): 16.11 千克; 系统 (包含硬盘): 26.84 千克

环境规格	
工作温度	+5°C 至 +40°C
非工作温度	-40°C 至 +60°C
相对湿度	工作湿度: 10%至 80%, 无冷凝 非工作湿度: 10%至 95%, 无冷凝

## 订购信息

**CIP-5316W-00N CIP5000** 系列存储, **16** 盘位, 无硬盘  
多个 SAS JBOD 扩展单元。

订单号 **CIP-5316W-00N**

供应商:

中国:  
博世(上海)安保系统有限公司  
上海市长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼  
邮编: 200335  
电话: +86 21 2218 1111  
传真: +86 21 2218 2099  
<http://cn.boschsecurity.com>  
服务邮箱: [security@cn.bosch.com](mailto:security@cn.bosch.com)