

D133 Módulo un solo relé para 2 A a 30 VCC

www.boschsecurity.com



- Ofrece un contacto seco de tipo C con valor nominal de 2 A a 30 VCC

Certificaciones y aprobaciones

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo
EE. UU.	UL
	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL 464 - Standard for Audible Signal Appliances
	UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	CSFM California State Fire Marshal
	NYC-MEA 12-92-E, Vol. 15

Notas de configuración/instalación

Paneles de control	B9512G/B9512G-E B8512G/B8512G-E B6512
--------------------	---

B5512/B5512E
B4512/B4512E
B3512/B3512E
Easy Series V3+

Paneles de control anteriores	D6412/D4412 D2212B/D2212BE
-------------------------------	-------------------------------

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Módulo

Especificaciones técnicas

Propiedades

Dimensiones	8 cm (3,16 pulg.) x 3,8 cm (1,51 cm) x 22,8 cm (9 pulg.)
-------------	--

Cableado

Cableado	Distancia máxima – Tamaño del cable (solo cable sin blindaje): 15,25 m (50 pies) - 22 AWG (1,02 mm), 23 m (75 pies) – 18 AWG (0,65 mm)
----------	--

Requisitos de alimentación

Consumo de corriente	40 mA por relé
Valores nominales del contacto del relé	2 A a 30 VCC

Información para pedidos

D133 Módulo un solo relé para 2 A a 30 VCC

Ofrece un contacto seco de tipo C con valor nominal de 2 A a 30 VCC.

Número de pedido **D133**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com