

DCNM-CB02-I Systeemkabelsamenstelling, 2m

DICENTIS



- ▶ Halogeenvrij en met lage rookproductie (low smoke zero halogen) om te voldoen aan veiligheids- en milieunormen
- ▶ Verkrijgbaar in verschillende lengten
- ▶ Vooraf gefabriceerd voor een kortere installatietijd

De kabels voor het DICENTIS-systeem hebben aan beide uiteinden een soort RJ45-connector met extra voedingspennen. De kabels worden gebruikt om een DICENTIS-apparaat te verbinden met de Audio Powering Switch of Powering Switch. Via één kabel wordt zowel de netwerkcommunicatie als voeding geregeld. De kabels worden gebruikt wanneer doorlus- en redundante kabelverbindingen noodzakelijk zijn. De kabels zijn gemaakt halogeenvrij materiaal met lage rookproductie om te voldoen aan veiligheids- en milieunormen. De kabels hebben een vaste kern voor betere prestaties bij kabellengten van meer dan 5 meter.

Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	DOP	EN50575 Eca
	CE	DECL_EC_Accessories

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	DCNM-CB02-I DICENTIS-kabel 2m

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com

Technische specificaties

Afmetingen (diam.)	6,40 mm
Materiaal	NHFR (No Halogen Flame Retardant, oftewel Halogeenvrij en brandvertragend)
Kleur	Verkeerzwart RAL 9017
Buigradius	35 mm

Bestelinformatie

DCNM-CB02-I Systeemkabelsamenstelling, 2m
 Systeemnetwerkkabel van 2 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.
 Bestelnummer **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**