

## DCNM-CB10-I システムケーブルアセンブリ、10m DICENTIS



DICENTIS システム ケーブル アセンブリの両端には、追加の電源ピンがついたような RJ45 コネクタが付いています。ケーブル アセンブリは、DICENTIS デバイスをオーディオ電源スイッチング ハブ、または電源スイッチング ハブに接続するのに使用されます。1 本のケーブルでネットワーク通信と電源の供給が行えます。ケーブル アセンブリは、ループスルーと冗長ケーブル接続が必要とされる時に使用されます。また、ケーブル アセンブリは低発煙でハロゲン無しの被覆材でできており、安全基準および環境基準に準拠しています。ケーブルはソリッドコアです。これは、長さが 5 メートル以上のケーブルのパフォーマンスを高めます。

### 規制情報

領域	規制への準拠/品質保証	
グローバル	DOC	ISO 22259:2019
英国	UKCA	DCNM-CB10-I
ヨーロッパ	CE	DCNM-CB10-I
	CE	2011/65/EU + 2017/2102   EN IEC 63000:2018

- ▶ 低発煙でハロゲン無しの被覆材でできており、安全基準および環境基準に準拠
- ▶ 各種長さを用意
- ▶ 完成品のため、短時間で設置可能

### 付属部品

数量	梱包物
1	DCNM-CB10-I DICENTIS ケーブルアセンブリ 10 m

### 技術仕様

ケーブル直径 (mm)	6.40 mm
材質	TPE/85A (LSZH-FT2) 被覆材と FR-PE 導体・絶縁体
カラーモード	RAL 9017 トラフィックブラック
曲げ半径 (mm)	35 mm

### オーダー情報

**DCNM-CB10-I システムケーブルアセンブリ、10m**  
10 m (33.0 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続するシステムネットワークケーブル。  
オーダー番号 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

#### 提供:

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)