

## DCNM-DE 带触摸屏的讨论设备 DICENTIS



DICENTIS引入了多个国际标准化技术，这些技术结合在一起，创建了一个开放的平台。只需集成各类可兼容的产品即可创建完整的系统解决方案。这也使得DICENTIS具有高度扩展性，由此可以随着会议设施需求不断增长而发展。DICENTIS会议系统的核心是由博世开发基于IP的OMNEO媒体网络架构。

利用设计雅致的DICENTIS讨论设备，与会人员可以发言、登记发言请求和收听讨论。

配备触摸屏的DICENTIS讨论设备配备了4.3英寸触摸屏，且软件完全可升级。它有许多功能，其中包括针对语言选择和表决的独立双代表功能。利用一个简单的软件设置，两位与会人员可以共用一台设备并用两种不同的语言收听会议进程。也可在共享的设备上单独进行表决。

4.3英寸电容式触摸屏可向与会人员告知会议进程，并可通过在请求列表中显示当前发言者和代表来提高会议效率。可用同传语言和表决信息也可显示在触摸屏上。

### 功能

#### 常规

- 可通过PC配置软件应用程序配置单代表、双代表和主席。
- 4.3英寸电容式多点触摸屏，可显示：
  - 以原始字符显示的多用户界面语言。
  - 发言人列表和请求列表。
  - 发言倒计时器。
  - 自定义徽标。
- 内置近场通信(NFC)非接触式读卡器。
- 仅使用高级版或终极版许可证实现的其他功能。
  - 识别功能。
  - 表决。

- ▶ 4.3英寸电容式触摸屏和用于快速识别与会人员的内置NFC读卡器
- ▶ 可配置成一个普通代表机、双代表机或主席机
- ▶ 可使用软件模块方便地扩展功能

- 选择语言。
- 音频静音按钮。
- 支持星型连接和环路连接。

#### 语音清晰度

- 由于信噪比极高，音质非常清晰。
- 确保获得最高的语音清晰度。
- 可同时激活扬声器和话筒来实现面对面的会议体验。内置了一个反馈抑制器，以防止产生声反馈。

#### 安全性

- 加密功能可确保系统中的信息保持机密性。

#### 话筒

- 提供了用于连接可插拔话筒（DCNM-HDMIC、DCNM-MICS或DCNM-MICL，需要单独订购）的插座。

#### 耳机和扬声器

设备具有耳机连接和独立的音量控件（位于设备的两侧），即使背景声音非常嘈杂，也能听清他人发言。

#### 控件和指示灯

设备顶部：

- 4.3英寸电容式触控显示屏。
- 带有红色或绿色指示灯的话筒：
  - 红色表示话筒处于激活状态。
  - 绿色表示已接受发言请求。
- 设备上的LED指示灯显示：
  - 话筒开启状态 - 红色。
  - 可发言 - 白色。
  - 优先 - 白色（仅限主席设备）。
  - 请求发言 - 绿色。

设备左侧和右侧：

- 用于独立耳机音量控制的旋钮。

**互连**

- 用于可插拔话筒的插座。
- 两个3.5毫米 (0.14英寸) 耳机插孔, 立体声插孔类型。
- 用于系统通信和电源的2个RJ45兼容连接。
- 热插拔和即插即用。

**随附附件**

数量	组件
1	DCNM-DE DICENTIS带触摸屏讨论设备

**技术指标****电气参数**

电源电压	48 VDC
功耗	5 W
频率响应	100 Hz - 20 kHz (-3 dB, 额定电平)
额定电平时的THD	< 0.1 %
动态范围	> 90 dB
信噪比	> 90 dB

**音频输入**

话筒额定输入	80 dB声压级, 符合ISO22259 (IEC60914)
话筒最大输入	110 dB声压级, 符合ISO22259 (IEC60914)

**音频输出**

扬声器额定输出	72 dB 声压级, 0.5米
扬声器最大输出	87 dB 声压级
耳机额定输出	0 dBV
耳机最大输出	3 dBV
耳机负载阻抗	> 32 ohm < 1k ohm
耳机输出功率	65 mW

**常规**

屏幕尺寸	109.22毫米 (4.3英寸)
屏幕类型	电容式多点触摸

支持的非接触式NFC卡片

符合以下标准: ISO/IEC14443类型A (从106 kbps到848 kbps。MIFARE 106kbps)。

**机械参数**

安装	桌面安装
尺寸 (高x宽x厚), 不含话筒	72 x 259 x 139毫米 (2.8 x 10.2 x 5.5英寸)
颜色 (顶部和基座)	经典黑色(RAL 9017)
重量	约1035克 (2.3磅)

**环境参数**

工作温度	5 °C至+45 °C (41 °F至+113 °F)
存储和运输温度	-30 °C至+70 °C (-22 °F至+158 °F)
相对湿度	< 90 %, > 5%

**订购信息****DCNM-DE 带触摸屏的讨论设备**

带4.3寸触摸屏和NFC识别读卡器的DICENTIS讨论设备。可插拔话筒需单独订购。

订单号 **DCNM-DE | F.01U.313.729****附件****DCNM-HDMIC 强指向性话筒**

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的DICENTIS强指向性话筒。

订单号 **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038 F.01U.269.132****DCNM-MICS 短杆话筒**

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的DICENTIS短柄话筒。

订单号 **DCNM-MICS | F.01U.374.039 F.01U.288.448****DCNM-MICL 长杆话筒**

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的DICENTIS长柄话筒。

订单号 **DCNM-MICL | F.01U.288.447****DCNM-TCO 可容纳10台DCNM-xD的运输箱**

运输箱可存储和运输10台DICENTIS讨论设备、10个强指向性话筒、10个短柄或长柄话筒以及电缆。

订单号 **DCNM-TCO | F.01U.335.596****DCNM-DICH 适用于DCNM-D的ID卡架**

ID卡架可用于自动登录与注销: 当卡插入卡架中时, 与会人员自动登录; 将卡取出后, 则自动注销。ID卡一盒25张。

订单号 **DCNM-DICH | F.01U.396.439**

**DCNM-CB02-I 系统电缆组件, 2米**

2米 (6.6英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

---

**DCNM-CB05-I 系统电缆组件, 5米**

5米 (16.0英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

---

**DCNM-CB10-I 系统电缆组件, 10米**

10米 (33.0英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

---

**DCNM-CB25-I 系统电缆组件, 25米**

25米 (82.0英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

---

**LBB3443/00 轻便耳机**

轻便耳机可再现高品质声音, 随附可更换的耳塞和普通电缆。

订单号 **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

---

**LBB3443/10 轻便耳机, 编织线缆**

轻便耳机可再现高品质声音, 随附可更换的耳塞和耐用电缆。

订单号 **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

---

**HDP-LWN 轻便颈带耳机**

轻便的颈带耳机可再现高品质声音, 随附可更换的耳塞。

订单号 **HDP-LWN | F.01U.132.714**

---

**HDP-ILN 感应环路颈带**

感应环路颈带, 轻便。

订单号 **HDP-ILN | F.01U.012.808**

---

**ACD-MFC-ISO 证卡, MIFAREclassic, 1kB, 50pcs**

带1KB数据存储、2个应用领域 (可自定义其中一个领域) 的MIFARE传统ID卡。包装信息: 50张卡/每台设备

订单号 **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

---

**ACD-EV1-ISO 证卡, MIFARE EV1, 8kB, 50pcs**

带8KB数据存储、2个应用领域 (可自定义其中一个领域) 的Mifare DESFire EV1 ID卡。包装信息: 50张卡/每台设备

订单号 **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

---

**服务****EWE-DCNDTS-IW 12 mths wrty ext disc unit touscreen**

保修期延长12个月

订单号 **EWE-DCNDTS-IW | F.01U.348.740**

---

**供应商:**

**中国:**  
博世 (上海) 安保系统有限公司  
上海市长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路333号203幢8楼  
邮编: 200335  
电话: +86 21 2218 1111  
传真: +86 21 2218 2099  
www.boschsecurity.com.cn  
服务邮箱: security@cn.bosch.com