

DCNM-DSL 言語選択機能付きディスカッションデバイス DICENTIS



- ▶ 参加者用、デュアルモード、または議長用デバイスとして構成可能
- ▶ 母国語での表示
- ▶ 内蔵 NFC による迅速な参加者の識別

DICENTIS では、オープンプラットフォームを実現するために、複数の標準テクノロジーを統合しています。互換性のある製品を統合するだけで、完全なシステムソリューションを構築できます。これにより、DICENTIS は非常に拡張性が高く、会議機能に対するニーズの拡大に合わせてシステムを拡張することができます。DICENTIS 会議システムの中核部分には、Bosch が開発した IP ベースの OMNEO メディアネットワークアーキテクチャが採用されています。

洗練されたデザインの DICENTIS ディスカッションデバイスを使用すると、参加者は発言し、発言リクエストを登録し、また他の発言を聞くことができます。

DICENTIS 言語選択機能付きディスカッションデバイスでは、デレゲートは希望の言語で発言者の内容を聞くことができます。言語の選択は簡単で、ヘッドホンにデバイスに接続すると自動で起動します。デレゲートは、点灯したタッチボタンを押して利用可能な言語をスクロールできます。利用可能な言語は母国語で表示されるので、読みやすくなっています。

追加のソフトウェアライセンスにより、デュアルモードと迅速な参加者の識別（NFC タグ識別）を簡単に有効化できます。

機能

一般

- PC 構成ソフトウェアアプリケーションによって、シングルモードまたは議長用として簡単に構成できます。
- 1.44 インチのスクリーンに以下の項目を表示：
 - オリジナル言語での言語の選択。

- ISO 略称での言語の選択。
- 言語番号。

- 内蔵の近距離通信（NFC）非接触式タグリーダー。
- ソフトウェアライセンスを使用した場合にのみ、以下の追加機能を利用可能。
 - 識別機能。
 - 言語を選択（ライセンスを含む）。
 - デュアルモード。
- 音声ミュートボタン。
- スターおよびループスルー接続をサポート。

クリアな音声

- 非常に高い S/N 比（信号対雑音比）による明瞭なサウンド。
- 最高の明瞭度を持つクリアな音声を維持。
- 対面で行う会議のように、スピーカーおよびマイクを同時に使用可能。ハウリングを防止するためにハウリング抑制機能を内蔵。

セキュリティ

- 暗号化により、システム内の情報を確実に機密保持

マイク

- 差し込み式マイク DCNM-HDMIC、DCNM-MICS、または DCNM-MICL（別売品）の接続用のソケットが付属

ヘッドホンとスピーカー

デバイスにはヘッドホンジャックと独立した音量コントロール（デバイスの両側）が装備されていて、周囲の雑音が大変な環境でも、発言者の音声をクリアに聴き取ることが可能。

コントロールおよびインジケータ

上面:

- 2 個のタッチボタン付きの 1.44 インチディスプレイ。
- NFC ID インジケータ。
- マイク部分に赤または緑のインジケータ:
 - 赤色はマイクが使用可能な場合に点灯します。
 - 緑色は発言リクエストが受け入れられた場合に点灯します。
- デバイスの LED インジケータ:
 - マイクオンの状態 - 赤色。
 - 通話可能 - 白色。
 - 優先 - 白色 (議長専用)。
 - 発言要求 - 緑色。

デバイスの左側面および右側面:

- 独立したヘッドホンの音量調整用の回転式コントロール。

接続部

- 差し込み式マイク用ソケット。
- 3.5 mm (0.14 インチ) ステレオジャック型ヘッドホンソケット (2 個)。
- RJ45 適合コネクタ x 2。システム通信および電源用。
- ホットプラグアンドプレイ。

認証および認定を受けた規格

領域	規制への準拠/品質保証	
ヨーロッパ	CE	DECL EC DCNM-DSL

付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-DSL DICENTIS 言語選択機能付きディスカッションデバイス

技術仕様**電気仕様**

供給電圧	DC 48 V
消費電力	3.6 W
周波数特性	100 Hz ~ 20 kHz (公称レベル -3 dB)
公称レベルの THD	0.1 % 未満
ダイナミックレンジ	90 dB 以上

S/N 比	90 dB 以上
-------	----------

音声入力

公称マイク入力	80 dB SPL (EN-ISO 22259 に適合)
マイク最大入力	110 dB SPL (EN-ISO 22259 に適合)

音声出力

スピーカー公称出力	72 dB SPL (0.5 m の場合)
スピーカー最大出力	87 dB SPL
ヘッドホン公称出力	0 dBV
ヘッドホン最大出力	3 dBV
ヘッドホン負荷インピーダンス	32 Ω 超、1 k Ω 未満
ヘッドホン出力	65 mW

概要

画面サイズ	36.58 mm (1.44 in)
画面タイプ	LCD
サポートされている非接触式 NFC タグ	ISO/IEC14443 タイプ A に準拠 (106 kbps ~ 848 kbps。MIFARE 106kbps)

機械

取り付け	卓上設置
寸法 (高さ x 幅 x 奥行き) (マイクなし)	72 x 259 x 139 mm (2.8 x 10.2 x 5.5 in)
色 (上面とベース部)	トラフィックブラック (RAL 9017)
重量	約 955 g (2.1 lb)

環境的仕様

動作温度	5 °C ~ +45 °C (41 °F ~ +113 °F)
保管温度および輸送温度	-30 °C ~ +70 °C (-22 °F ~ +158 °F)
相対湿度	5 % 超、90 % 未満

オーダー情報

DCNM-DSL 言語選択機能付きディスカッションデバイス
 DICENTIS 言語選択機能付きディスカッションデバイス
 (1.44 インチのスクリーンと NFC 識別リーダー付き)。各
 種の差し込み式マイクは別売品。
 オーダー番号 **DCNM-DSL | F.01U.313.728**

アクセサリ

DCNM-HDMIC 高指向性マイク
 DICENTIS 会議システムまたは DICENTIS ワイヤレス会議シ
 ステム用の DICENTIS 高指向性マイク。
 オーダー番号 **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**
F.01U.269.132

DCNM-MICS ショートマイク
 DICENTIS 会議システムまたは DICENTIS ワイヤレス会議シ
 ステム用の DICENTIS ショートアーム高指向性マイク。
 オーダー番号 **DCNM-MICS | F.01U.288.448**
F.01U.374.039

DCNM-MICL ロングマイク
 DICENTIS 会議システムまたは DICENTIS ワイヤレス会議シ
 ステム用の DICENTIS ロングアーム高指向性マイク。
 オーダー番号 **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-TCD DCNM-xD (10台) 用運搬ケース
 10 台の DICENTIS ディスカッションデバイス、10 本の高指
 向性マイク、10 本のショート/ロングアームタイプのマイ
 ク、およびケーブルの収納および運搬が可能な運搬用ケー
 ス。
 オーダー番号 **DCNM-TCD | F.01U.335.596**

ACD-MFC-ISO カード、MIFAREclassic、1KB、50 個
 MIFARE Classic ID カード (1 K バイトのデータストレージ
 付き、2 つのアプリケーション領域 (1 つはカスタマイズ可
 能))。梱包情報: 50 カード/ユニット
 オーダー番号 **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

ACD-EV1-ISO カード、MIFARE EV1、8KB、50 個
 MIFARE DESFire EV1 ID カード (8 K バイトのデータストレ
 ージ付き、2 つのアプリケーション領域 (1 つはカスタマイ
 ズ可能))。梱包情報: 50 カード/ユニット
 オーダー番号 **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

DCNM-CB02-I システムケーブルアセンブリ、2m
 2 m (6.6 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続する
 システムネットワークケーブル。
 オーダー番号 **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I システムケーブルアセンブリ、5m
 5 m (16.0 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続する
 システムネットワークケーブル。
 オーダー番号 **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I システムケーブルアセンブリ、10m
 10 m (33.0 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続す
 るシステムネットワークケーブル。
 オーダー番号 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I システムケーブルアセンブリ、25m
 25 m (82.0 フィート)、DICENTIS デバイスすべてを接続す
 るシステムネットワークケーブル。
 オーダー番号 **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

LBB3443/00 軽量ヘッドホン
 ハイクオリティな音声再生軽量ヘッドホン、交換可能なイヤ
 ーパッドと標準ケーブル。
 オーダー番号 **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 軽量ヘッドホン、編組ケーブル
 ハイクオリティな音声再生軽量ヘッドホン、交換可能なイヤ
 ーパッドと高耐久性ケーブル。
 オーダー番号 **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN 軽量ネックバンドヘッドホン
 ハイクオリティな音声再生軽量ネックバンドヘッドホン、交
 換可能なイヤーパーッド。
 オーダー番号 **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-LWNEP HDP-LWN 用イヤーパーッド、ソフト
 ネックバンドヘッドホン用交換イヤーパーッド、50 ペア。
 オーダー番号 **HDP-LWNEP | F.01U.134.847**

HDP-ILN 誘導ループ式ネックバンド
 誘導ループ式ネックバンド、軽量。
 オーダー番号 **HDP-ILN | F.01U.012.808**

ソフトウェアオプション

DCNM-LSID ID ライセンス (1 座席用)
 DICENTIS ソフトウェアライセンスでは、DICENTIS 投票機
 能付きディスカッションデバイス、DICENTIS 言語選択機能
 付きディスカッションデバイス、DICENTIS タッチスクリー
 ン付きディスカッションデバイス、DICENTIS マルチメディア
 デバイス、および DICENTIS 拡張ワイヤレスデバイスで座
 席での識別が可能です。
 オーダー番号 **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

DCNM-LSDU デバイスあたり2 座席用ライセンス
 DICENTIS ソフトウェアライセンスでは、DICENTIS ディス
 カッションデバイス、DICENTIS 言語選択機能付きディスカ
 ションデバイス、DICENTIS タッチスクリーン付きディス
 カッションデバイス、および DICENTIS ワイヤレスデバイス
 で座席でのデュアルモード機能の使用が可能です。
 オーダー番号 **DCNM-LSDU | F.01U.310.246**

提供:

Asia-Pacific:
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
 Security Systems
 11 Bishan Street 21
 Singapore 573943
 Phone: +65 6571 2808
 Fax: +65 6571 2699
 apr.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.asia