

DCNM-DSL Dil seçicili kongre cihazı DICENTIS



- ▶ Katılımcı, ikili kullanım veya başkan cihazı olarak yapılandırılabilir
- ▶ Yerel karakterle dil gösterimi
- ▶ Hızlı katılımcı tanıma için dahili NFC

DICENTIS açık bir platform oluşturmak için farklı standart teknolojileri içerir. Uyumlu ürünlerin entegre edilmesiyle eksiksiz sistem çözümleri oluşturulabilir. Bu, DICENTIS'in son derece ölçeklenebilir olmasını, toplantı ve konferans tesislerinin artan gereksinimleriyle birlikte gelişmesini sağlar. DICENTIS Konferans Sistemi, merkezine Bosch'un geliştirdiği benzersiz IP tabanlı OMNEO medya ağ mimarisinin kullanımını yerleştiriyor.

Zarif tasarımlı DICENTIS Toplantı cihazları, katılımcıların konuşmasına, konuşma talebi oluşturmasına ve toplantıyı dinlemesine olanak sağlar.

Dil seçicili DICENTIS Toplantı cihazı ile delegeler konuşmacıyı rahatça tercih ettikleri dilde dinleyebilirler. Dil seçimi basittir ve cihaza kulaklık bağlandığında otomatik olarak devreye girer. Delege aydınlanan dokunmatik tuşlara basarak mevcut diller arasından seçim yapabilir. Mevcut diller okunabilirliği artırmak için yerel karakterlerle görüntülenir.

İkili kullanım ve hızlı katılımcı algılama (NFC etiket kimlik doğrulaması ile) ek yazılım lisansları kullanılarak kolayca etkinleştirilebilir.

İşlevler

Genel

- Tek kullanım ve başkan PC yapılandırma yazılımı uygulaması ile yapılandırılabilir.
- Görüntüleme için 1,44 inç ekran:
 - Orijinal karakterli dil seçimi.

- ISO kısaltması biçiminde dil seçimi.
- Dil numaraları.

- Temassız dahili Yakın Alan İletişimi (NFC) etiket okuyucu.
- Yalnızca yazılım lisansı kullanarak erişilebilen ek işlevsellik:
 - Tanımlama işlevselliği.
 - Dil seçimi (lisans dahildir).
 - İkili kullanım.
- Ses kapatma tuşu.
- Yıldız ve düz geçişli bağlantıyı destekler.

Konuşma anlaşılabilirliği

- Çok yüksek sinyal-gürültü oranı sayesinde kristal netliğinde ses.
- Konuşmada maksimum anlaşılabilirlik sağlanır.
- Yüz yüze toplantı deneyimi sağlamak için hoparlör ve mikrofon aynı anda aktif olabilir. Akustik geri beslemeyi önlemek için dahili geri besleme engelleyici bulunur.

Güvenlik

- Şifreleme, sistemdeki bilgilerin gizli kalmasını sağlar.

Mikrofonlar

- DCNM-HDMIC, DCNM-MICS veya DCNM-MICL takılabilir mikrofonları bağlamak için soket bulunur (ayrı olarak sipariş edilir).

Kulaklıklar ve hoparlörler

Cihazın kulaklık bağlantısı ve bağımsız ses seviyesi kontrolü bulunur (cihazın her iki yanında), böylece arka planda şiddetli gürültü olduğunda bile hoparlör net olarak duyulur.

Kontroller ve Göstergeler

Üst tarafta:

- 2 dokunmatik tuşlu 1,44 inç ekran.
- NFC kimlik doğrulama göstergesi.
- Kırmızı veya yeşil göstergeli mikrofon:
 - Kırmızı, mikrofonun etkin olduğunu gösterir.
 - Yeşil, konuşma talebinin kabul edildiğini gösterir.
- Cihazın üzerindeki LED göstergeler şunları gösterir:
 - Mikrofon açık durumu – Kırmızı.
 - Konuşulabilir – Beyaz.
 - Öncelik – Beyaz (Yalnızca başkan).
 - Konuşma isteği – Yeşil.

Cihazın sol ve sağ tarafı:

- Bağımsız kulaklık ses seviyesi kontrolü için döner kontroller.

Ara bağlantılar

- Takılabilir mikrofon soketi.
- İki adet 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak türü kulaklık soketleri.
- Sistem iletişimi ve güç için 2 adet RJ45 uyumlu bağlantı.
- Anında Tak ve kullan özelliği.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	DECL EC DCNM-DSL

Birlikte verilen parçalar

Adet	Parça
1	Dil seçicili DCNM-DSL DICENTIS Toplantı cihazı

Teknik özellikler**Elektriksel Özellikler**

Besleme gerilimi	48 VDC
Güç tüketimi	3,6 W

Frekans tepkisi	100 Hz - 20 kHz (nominal seviyede -3 dB)
Nominal seviyede THD	< % 0,1
Dinamik aralık	> 90 dB.
Sinyal-gürültü oranı	> 90 dB.

Ses girişleri

Nominal mikrofon girişi	EN-ISO 22259'a göre 80 dB SPL
Maksimum mikrofon girişi	EN-ISO 22259'a göre 110 dB SPL

Ses çıkışları

Hoparlör nominal çıkışı	0,5 m'de 72 dB SPL
Hoparlör maksimum çıkışı	87 dB SPL
Kulaklık nominal çıkışı	0 dBV
Kulaklık maksimum çıkışı	3 dBV
Kulaklık yük empedansı	> 32 ohm <1k ohm
Kulaklık çıkış gücü	65 mW

Genel

Ekran boyutu	36,58 mm (1,44 inç)
Ekran tipi	LCD
Temassız NFC etiketi desteği	ISO/IEC14443 Tip A'ya göre (106 kb/sn. - 848 kb/sn. MIFARE 106 kb/sn.).

Mekanik

Montaj	Masa üstü
Boyutlar (Y x G x D), mikrofonsuz	72 x 259 x 139 mm (2,8 x 10,2 x 5,5 inç)
Renk (üst ve taban)	Trafik siyahı (RAL 9017)

Ağırlık	Yaklaşık 955 g (2,1 lb)
Çevresel	
Çalışma sıcaklığı	5°C ila +45°C (41°F ila +113°F)
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-30 °C ila +70 °C (-22 °F ila +158 °F)
Bağıl nem	< %90, > %5

Sipariş bilgileri

DCNM-DSL Dil seçicili kongre cihazı

Dil seçicili, 1,44 inç ekranlı ve NFC kimlik okuyuculu DICIENTIS Toplantı cihazı. Takılabilir mikrofon seçeneği ayrı olarak sipariş edilir.

Sipariş numarası **DCNM-DSL | F.01U.313.728**

Aksesuarlar

DCNM-HDMIC Yüksek yönlendirmeli mikrofon

DICIENTIS Konferans Sistemi veya DICIENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICIENTIS Yüksek Yönlendirmeli Mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**
F.01U.269.132

DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon

DICIENTIS Konferans Sistemi veya DICIENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICIENTIS kısa gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICS | F.01U.288.448**
F.01U.374.039

DCNM-MICL Uzun gövdeli mikrofon

DICIENTIS Konferans Sistemi veya DICIENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICIENTIS uzun gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-TCD 10 DCNM-xD için taşıma çantası

On adet DICIENTIS toplantı cihazı, on adet yüksek yönlendirmeli mikrofon, on adet kısa veya uzun gövdeli mikrofon ve kabloları saklamak ve taşımak için taşıma çantası.

Sipariş numarası **DCNM-TCD | F.01U.335.596**

ACD-MFC-ISO Kart, MIFAREclassic, 1kB, 50ad.

1 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2 uygulama alanı içeren MIFARE Classic kimlik kartı. Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim

Sipariş numarası **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

ACD-EV1-ISO Kart, MIFARE EV1, 8kB, 50ad.

8 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2 uygulama alanı içeren Mifare DESFire EV1 kimlik kartı. Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim

Sipariş numarası **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

DCNM-CB02-I Sistem kablosu tertibatı, 2m

Tüm DICIENTIS cihazları bağlamak için 2 m'lik (6,6 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I Sistem kablosu tertibatı, 5m

Tüm DICIENTIS cihazları bağlamak için 5 m'lik (16,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I Sistem kablosu tertibatı, 10m

Tüm DICIENTIS cihazları bağlamak için 10 m'lik (33,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I Sistem kablosu tertibatı, 25m

Tüm DICIENTIS cihazları bağlamak için 25 m'lik (82,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

LBB3443/00 Hafif kulaklık

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar, değiştirilebilir kulaklık süngeri ve normal kablo.

Sipariş numarası **LBB3443/00 | F.01U.508.901**

LBB3443/10 Hafif kulaklık, örgülü kablo

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif kulaklıklar, değiştirilebilir kulaklık süngeri ve dayanıklı kablo.

Sipariş numarası **LBB3443/10 | F.01U.009.041**

HDP-LWN Hafif boyun bandı kulaklık

Yüksek kaliteli ses yayını için hafif boyun bandı kulaklık, değiştirilebilir kulaklık süngeri.

Sipariş numarası **HDP-LWN | F.01U.132.714**

HDP-LWNEP HDP-LWN için kulak yastığı, köpük

Boyun bandı kulaklıklar için yedek kulaklık süngeri, 50 çift.

Sipariş numarası **HDP-LWNEP | F.01U.134.847**

HDP-ILN İndüksiyonlu boyun bandı

İndüksiyonlu boyun bandı, hafif.

Sipariş numarası **HDP-ILN | F.01U.012.808**

Yazılım Seçenekleri

DCNM-LSID 1 kullanıcıyı tanıma için lisans

DICIENTIS Oylama özellikli toplantı cihazı, DICIENTIS Dil seçicili toplantı cihazı, DICIENTIS Dokunmatik ekranlı toplantı cihazı, DICIENTIS Multimedya cihazı ve DICIENTIS Genişletilmiş kablosuz ile koltukta tanımlamay etkinleştirmek için DICIENTIS yazılım lisansı.

Sipariş numarası **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

DCNM-LSDU Cihaz başına 2 kullanıcı için lisans

DICIENTIS Toplantı cihazı, DICIENTIS Dil seçicili toplantı cihazı, DICIENTIS Dokunmatik ekranlı toplantı cihazı ve DICIENTIS kablosuz cihazlarda koltukta ikili kullanımı etkinleştirmek için DICIENTIS yazılım lisansı.

Sipariş numarası **DCNM-LSDU | F.01U.310.246**

Hizmetler

EWE-DCNDIS-IW 12mths wrty ext DCN discussion unit

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNDIS-IW | F.01U.348.731**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com