

DCNM-DVT 투표 포함 회의 장치 DICENTIS



- ▶ 1인 참석자용 장치 또는 의장용 장치로 구성 가능
- ▶ 색상 코드 투표 버튼
- ▶ 신속한 참석자 인식용 내장 NFC 판독기

DICENTIS는 개방형 플랫폼을 생성하기 위해 결합된 다양한 기술 표준을 갖추고 있습니다. 호환 제품을 간편하게 통합하는 방식으로 전체 시스템 솔루션을 구축할 수 있습니다. 따라서 DICENTIS의 확장성이 매우 뛰어나 회의 및 컨퍼런스 시설의 필요에 따라 적절하게 시스템을 확장할 수 있습니다. DICENTIS 회의 시스템은 Bosch가 개발한 고유한 IP 기반 OMNEO 미디어 네트워킹 아키텍처를 기반으로 합니다.

우아한 디자인이 특징인 DICENTIS 회의 장치를 사용해 참석자는 발언하고, 발언 요청을 등록하고, 회의 내용을 청취할 수 있습니다.

투표 기능이 있는 DICENTIS 회의 장치에는 표준 의회식 투표 기능이 통합되어 있습니다. 참석자가 토론에 완전히 집중할 수 있도록 투표가 가능한 경우에만 투표 터치 버튼이 켜집니다. 또한 투표 기능이 있는 DICENTIS 회의 장치는 NFC 태그 식별을 통한 신속한 참석자 인식을 지원합니다.

기능

일반 사양

- PC 구성 소프트웨어 애플리케이션을 통해 1인용 또는 의장용 장치를 구성할 수 있습니다.
- 전자 투표를 지원하는 터치 버튼 5개:
 - 참석 버튼
 - 찬성
 - 반대
 - 기권
 - DNPV

- 내장 NFC(근거리 무선 통신) 비접촉 판독기
- 소프트웨어 라이선스만으로 이용 가능한 추가 기능:
 - 식별 기능
- 음소거 버튼
- 스타형 및 루프 스루 연결 지원

명료한 음성 전달

- 신호 대 잡음비가 매우 높아 명료한 사운드를 제공합니다.
- 가장 명료한 음성 전달이 보장됩니다.
- 스피커와 마이크를 동시에 활성화할 수 있어 직접 얼굴을 맞대고 얘기하는 것처럼 쉽게 회의할 수 있습니다. 음향 피드백을 방지하기 위해 피드백 제어가 내장되어 있습니다.

보안

- 암호화 기능이 시스템 내 정보의 기밀성 유지를 보장해 줍니다.

마이크

- 플러그인 가능 마이크 DCNM-HDMIC, DCNM-MICS 또는 DCNM-MICL(별도 주문)을 연결하기 위한 소켓이 제공됩니다.

헤드폰 및 스피커

장치에 헤드폰 연결 및 독립적인 볼륨 제어 기능(장치의 양쪽에 있음)이 있어 주변 소음이 심한 경우에도 다른 사람의 발언을 명확하게 청취할 수 있습니다.

제어기 및 표시등

장치 상단:

- 터치 버튼 5개

- 식별용 NFC 판독기
- 빨간색 또는 녹색 표시등이 있는 마이크:
 - 빨간색은 마이크가 활성화 상태임을 나타냅니다.
 - 녹색은 발언 요청이 수락되었음을 나타냅니다.
- 장치 LED 표시등의 의미:
 - 마이크 ON 상태 - 빨간색
 - 발언 가능 - 흰색
 - 우선 발언 - 흰색(의장용만 해당)
 - 발언 요청 - 녹색

장치의 좌측 및 우측:

- 독립적인 헤드폰 볼륨 제어를 위한 회전식 제어기

상호 연결

- 플러그인 가능 마이크용 소켓
- 3.5mm(0.14인치) 스테레오 잭형 헤드폰 소켓 2개
- 시스템 통신 및 전원용 2x RJ45 호환 연결
- 핫 플러그 앤 플레이

인증 및 승인

지역	규정 준수/품질 표시	
유럽	CE	DECL EC DCNM-DVT

포함된 부품

수량	구성 요소
1	DCNM-DVT 투표 기능이 있는 DICENTIS 회의 장치

기술 사양

전기 사양

공급 전압	48VDC
전력 소모	3.7W
주파수 응답	100Hz~20kHz(표준 레벨 -3dB)
표준 레벨 THD	< 0.1%
다이내믹 레인지	> 90dB
신호 대 잡음비	> 90dB

오디오 입력

표준 마이크 입력	80 dB SPL, EN-ISO 22259 준수
최대 마이크 입력	110 dB SPL, EN-ISO 22259 준수

오디오 출력

스피커 표준 출력	72dB SPL(0.5m)
스피커 최대 출력	87dB SPL
헤드폰 표준 출력	0dBV
헤드폰 최대 출력	3dBV
헤드폰 부하 임피던스	> 32ohm < 1,000ohm
헤드폰 출력	65mW

일반 사양

터치 버튼	정전식 터치 버튼
비접촉식 NFC 태그 지원	준수 규격: ISO/IEC14443 유형 A(106~848kbps. MIFARE 106kbps)

기계 사양

장착	탁상형
마이크를 제외한 크기(높이 x 가로 x 세로)	72 x 259 x 139mm (2.8 x 10.2 x 5.5인치)
색상(상단 및 하단)	트래픽 블랙(RAL 9017)
무게	약 955g(2.1lb)

환경적 특성

작동 온도	5°C~+45°C (41°F~+113°F)
보관 및 운반 온도	-30°C~+70°C (-22°F~+158°F)
상대 습도	< 90%, > 5%

주문 정보**DCNM-DVT 투표 포함 회의 장치**

색상으로 구분된 투표 터치 버튼 5개 및 NFC ID 판독기가 장착된 투표 기능이 있는 DICENTIS 회의 장치. 플러그인 가능 마이크는 별도 주문으로 선택 가능합니다.

주문 번호 **DCNM-DVT | F.01U.313.727**

액세서리**DCNM-HDMIC 고지향성 마이크**

DICENTIS 고지향성 마이크(DICENTIS 회의 시스템 또는 DICENTIS 무선 회의 시스템용)

주문 번호 **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038 F.01U.269.132**

DCNM-MICS 짧은 연결대 포함 마이크

DICENTIS 짧은 타입 스템 마이크(DICENTIS 회의 시스템 또는 DICENTIS 무선 회의 시스템용)

주문 번호 **DCNM-MICS | F.01U.288.448 F.01U.374.039**

DCNM-MICL 긴 연결대 포함 마이크

DICENTIS 긴 타입 스템 마이크(DICENTIS 회의 시스템 또는 DICENTIS 무선 회의 시스템용)

주문 번호 **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-TCO DCNM-xD 10개용 운반 케이스

회의 장치 DICENTIS 10개, 고지향성 마이크 10개, 짧은 타입 또는 긴 타입 스템 마이크 10개 및 케이블을 보관 및 운반할 수 있는 운반용 케이스입니다.

주문 번호 **DCNM-TCO | F.01U.335.596**

ACD-MFC-ISO Bosch 감지기 포인트 1,000개용 라이선스

1 킬로바이트의 데이터 저장소와 2개의 애플리케이션 영역(둘 중 하나는 맞춤화 가능)이 포함된 MIFARE Classic ID 카드 포장 정보: 각 유닛당 50개 카드

주문 번호 **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

ACD-EV1-ISO FAFIX 작동 전류가 있는 도어 개폐기

8 킬로바이트의 데이터 저장소와 2개의 애플리케이션 영역(둘 중 하나는 맞춤화 가능)이 포함된 MIFARE DESFire EV1 ID 카드 포장 정보: 각 유닛당 50개 카드

주문 번호 **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

DCNM-CB02-I 시스템 케이블 어셈블리, 2m

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 2m(6.6ft)

주문 번호 **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I 시스템 케이블 어셈블리, 5m

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 5m(16.0ft)

주문 번호 **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I 시스템 케이블 어셈블리, 10m

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 10m(33.0ft)

주문 번호 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I 시스템 케이블 어셈블리, 25m

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 25m(82.0ft)

주문 번호 **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

HDP-ILN 유도 루프 넥밴드

목걸이형 유도 루프, 경량

주문 번호 **HDP-ILN | F.01U.012.808**

소프트웨어 옵션**DCNM-LSID 1 좌석 신원확인용 라이선스**

DICENTIS 투표 기능이 있는 회의 장치, DICENTIS 언어 선택 기능이 있는 회의 장치, DICENTIS 터치스크린이 있는 회의 장치, DICENTIS 멀티미디어 장치 및 DICENTIS 확장형 무선 장치에서 좌석 신원확인을 사용할 수 있는 DICENTIS 소프트웨어 라이선스입니다.

주문 번호 **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

발행:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia