

## DCNM-DVT Oylama özellikli kongre cihazı

### DICENTIS



- ▶ Tek katılımcı veya başkan cihazı olarak yapılandırılabilir
- ▶ Renk kodlu oylama tuşları
- ▶ Katılımcıların hızlı tanınması için dahili NFC okuyucu

DICENTIS açık bir platform oluşturmak için farklı standart teknolojileri içerir. Uyumlu ürünlerin entegre edilmesiyle eksiksiz sistem çözümleri oluşturulabilir. Bu, DICENTIS'in son derece ölçeklenebilir olmasını, toplantı ve konferans tesislerinin artan gereksinimleriyle birlikte gelişmesini sağlar. DICENTIS Konferans Sistemi, merkezine Bosch'un geliştirdiği benzersiz IP tabanlı OMNEO medya ağ mimarisinin kullanımını yerleştiriyor.

Zarif tasarımlı DICENTIS Toplantı cihazları, katılımcıların konuşmasına, konuşma talebi oluşturmasına ve toplantıyı dinlemesine olanak sağlar.

Oylama özellikli DICENTIS Toplantı cihazı, standart parlamento tarzı oylamayı içerir. Katılımcının tamamen toplantıya konsantre olabilmesini sağlamak için dokunmatik oylama tuşlarının ışığı yalnızca oylama yapılırken yanar. Oylama özellikli DICENTIS Toplantı cihazı NFC etiket kimlik doğrulaması ile ayrıca hızlı katılımcı tanımayı destekler.

#### İşlevler

##### Genel

- Tek kullanım ve başkan PC yapılandırma yazılımı uygulaması ile yapılandırılabilir.
- Elektronik oylamayı desteklemek için beş adet dokunmatik tuş:
  - Mevcut tuşu
  - Kabul

- Ret
- Çekimser
- Boş oy

- Temassız dahili Yakın Alan İletişimi (NFC) etiket okuyucu.
- Yalnızca yazılım lisansları kullanarak erişilebilen ek işlevsellik:
  - Tanımlama işlevselliği.
- Ses kapatma tuşu.
- Yıldız ve düz geçişli bağlantıyı destekler.

##### Konuşma anlaşılabilirliği

- Çok yüksek sinyal-gürültü oranı sayesinde kristal netliğinde ses.
- Konuşmada maksimum anlaşılabilirlik sağlanır.
- Yüz yüze toplantı deneyimi sağlamak için hoparlör ve mikrofon aynı anda aktif olabilir. Akustik geri beslemeyi önlemek için dahili geri besleme engelleyici bulunur.

##### Güvenlik

- Şifreleme, sistemdeki bilgilerin gizli kalmasını sağlar.

##### Mikrofonlar

- DCNM-HDMIC, DCNM-MICS veya DCNM-MICL takılabilir mikrofonları bağlamak için soket bulunur (ayrı olarak sipariş edilir).

**Kulaklıklar ve hoparlörler**

Cihazın kulaklık bağlantısı ve bağımsız ses seviyesi kontrolü bulunur (cihazın her iki yanında), böylece arka planda şiddetli gürültü olduğunda bile hoparlör net olarak duyulur.

**Kontroller ve Göstergeler**

Cihazın üst bölümü:

- Beş adet dokunmatik tuş
- NFC kimlik okuyucusu
- Kırmızı veya yeşil göstergeli mikrofon:
  - Kırmızı, mikrofonun etkin olduğunu gösterir.
  - Yeşil, konuşma talebinin kabul edildiğini gösterir.
- Cihazın üzerindeki LED göstergeler şunları gösterir:
  - Mikrofon açık durumu – Kırmızı.
  - Konuşulabilir – Beyaz.
  - Öncelik – Beyaz (Yalnızca başkan).
  - Konuşma isteği – Yeşil.

Cihazın sol ve sağ tarafı:

- Bağımsız kulaklık ses seviyesi kontrolü için döner kontroller.

**Ara bağlantılar**

- Takılabilir mikrofon soketi.
- İki adet 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak türü kulaklık soketleri.
- Sistem iletişimi ve güç için 2 adet RJ45 uyumlu bağlantı.
- Anında Tak ve kullan özelliği.

**Sertifikalar ve onaylar**

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	DECL EC DCNM-DVT

**Birlikte verilen parçalar**

Adet	Parça
1	Oylama özellikli DCNM-DVT DICENTIS Toplantı cihazı

**Teknik özellikler****Elektrik**

Besleme gerilimi	48 VDC
Güç tüketimi	3,7 W

Frekans tepkisi	100 Hz - 20 kHz (nominal seviyede -3 dB)
Nominal seviyede THD	< % 0,1
Dinamik aralık	> 90 dB.
Sinyal-gürültü oranı	> 90 dB.

**Ses girişleri**

Nominal mikrofon girişi	EN-ISO 22259'a göre 80 dB SPL
Maksimum mikrofon girişi	EN-ISO 22259'a göre 110 dB SPL

**Ses çıkışları**

Hoparlör nominal çıkışı	0,5 m'de 72 dB SPL
Hoparlör maksimum çıkışı	87 dB SPL
Kulaklık nominal çıkışı	0 dBV
Kulaklık maksimum çıkışı	3 dBV
Kulaklık yük empedansı	> 32 ohm <1k ohm
Kulaklık çıkış gücü	65 mW

**Genel**

Dokunmatik tuşlar	Kapasitif dokunmatik tuşlar
Temassız NFC etiketi desteği	ISO/IEC14443 Tip A'ya göre (106 kb/sn - 848 kb/sn. MIFARE 106 kb/sn).

**Mekanik**

Montaj	Masa üstü
Boyutlar (Y x G x D), mikrofonsuz	72 x 259 x 139 mm (2,8 x 10,2 x 5,5 inç)
Renk (üst ve taban)	Trafik siyahı (RAL 9017)
Ağırlık	Yaklaşık 955 g (2,1 lb)

**Çevresel**

Çalışma sıcaklığı	5°C ila +45°C (41°F ila +113°F)
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-30 °C ila +70 °C (-22 °F ila +158 °F)
Bağıl nem	< %90, > %5

**Sipariş bilgileri****DCNM-DVT Oylama özellikli kongre cihazı**

Oylama özellikli, beş adet dokunmatik renkli oylama tuşlu ve NFC kimlik okuyucusu özellikli DICENTIS Toplantı cihazı. Takılabilir mikrofon seçeneği ayrı olarak sipariş edilir.

Sipariş numarası **DCNM-DVT | F.01U.313.727**

**Aksesuarlar****DCNM-HDMIC Yüksek yönlendirmeli mikrofon**

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS Yüksek Yönlendirmeli Mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**  
**F.01U.269.132**

**DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon**

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS kısa gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICS | F.01U.288.448**  
**F.01U.374.039**

**DCNM-MICL Uzun gövdeli mikrofon**

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS uzun gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

**DCNM-TCD 10 DCNM-xD için taşıma çantası**

On adet DICENTIS toplantı cihazı, on adet yüksek yönlendirmeli mikrofon, on adet kısa veya uzun gövdeli mikrofon ve kabloları saklamak ve taşımak için taşıma çantası.

Sipariş numarası **DCNM-TCD | F.01U.335.596**

**ACD-MFC-ISO Kart, MIFAREclassic, 1kB, 50ad.**

1 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2 uygulama alanı içeren MIFARE Classic kimlik kartı. Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim

Sipariş numarası **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

**ACD-EV1-ISO Kart, MIFARE EV1, 8kB, 50ad.**

8 kb veri depolama alanı, biri özelleştirilebilen 2 uygulama alanı içeren Mifare DESFire EV1 kimlik kartı. Ambalaj bilgisi: 50 kart/ birim

Sipariş numarası **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

**DCNM-CB02-I Sistem kablosu tertibatı, 2m**

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 2 m'lik (6,6 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

**DCNM-CB05-I Sistem kablosu tertibatı, 5m**

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 5 m'lik (16,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

**DCNM-CB10-I Sistem kablosu tertibatı, 10m**

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 10 m'lik (33,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

**DCNM-CB25-I Sistem kablosu tertibatı, 25m**

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 25 m'lik (82,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

**HDP-ILN İndüksiyonlu boyun bandı**

İndüksiyonlu boyun bandı, hafif.

Sipariş numarası **HDP-ILN | F.01U.012.808**

**Yazılım Seçenekleri****DCNM-LSID 1 kullanıcıyı tanıma için lisans**

DICENTIS Oylama özellikli toplantı cihazı, DICENTIS Dil seçicili toplantı cihazı, DICENTIS Dokunmatik ekranlı toplantı cihazı, DICENTIS Multimedya cihazı ve DICENTIS Genişletilmiş kablosuz ile koltukta tanımlamayı etkinleştirmek için DICENTIS yazılım lisansı.

Sipariş numarası **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

**Hizmetler****EWE-DCNDIS-IW 12mths wrty ext DCN dicussion unit**

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNDIS-IW | F.01U.348.731**

**Temsilci:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com