

## DCNM-DVT 带表决讨论设备 DICENTIS



DICENTIS引入了多个国际标准化技术，这些技术结合在一起，创建了一个开放的平台。只需集成各类可兼容的产品即可创建完整的系统解决方案。这也使得DICENTIS具有高度扩展性，由此可以随着会议设施需求不断增长而发展。DICENTIS会议系统的核心是由博世开发基于IP的OMNEO媒体网络架构。

利用设计雅致的DICENTIS讨论设备，与会人员可以发言、登记发言请求和收听讨论。

DICENTIS带表决讨论设备集成了标准的议会型表决功能。为了让与会人员将精神完全集中在讨论上，表决触摸按钮只会在表决可用时亮起。DICENTIS带表决讨论设备还支持通过NFC标签识别来快速识别与会人员。

### 功能

#### 常规

- 可通过PC配置软件应用程序配置单代表和主席。
- 支持电子表决的五个触摸按钮：
  - 出席按钮
  - 赞成
  - 反对
  - 弃权
  - DNPV
- 内置近场通信(NFC)无触点标签读卡器。
- 仅使用软件许可实现的其他功能：
  - 识别功能。

- ▶ 可配置成普通代表机或主席机
- ▶ 彩色编码的表决按钮
- ▶ 用于快速识别与会人员的内置NFC读卡器

- 音频静音按钮。
- 支持星型连接和手拉手连接。

#### 语音清晰度

- 由于信噪比极高，音质非常清晰。
- 确保获得最高的语音清晰度。
- 可同时激活扬声器和话筒来实现面对面的会议体验。内置了一个反馈抑制器，以防止产生声反馈。

#### 安全性

- 加密功能可确保系统中的信息保持机密性。

#### 话筒

- 提供了用于连接可插拔话筒（DCNM-HDMIC、DCNM-MICS或DCNM-MICL，需要单独订购）的插座。

#### 耳机和扬声器

设备具有耳机连接和独立的音量控件（位于设备的两侧），即使背景声音非常嘈杂，也能听清他人发言。

#### 控件和指示灯

设备顶部：

- 五个触摸按钮
- NFC识别读卡器
- 带有红色或绿色指示灯的话筒：
  - 红色表示话筒处于激活状态。
  - 绿色表示已接受发言请求。
- 设备上的LED指示灯显示：
  - 话筒开启状态 - 红色。
  - 可发言 - 白色。

- 优先 - 白色（仅限主席设备）。
- 请求发言 - 绿色。

设备左侧和右侧：

- 用于独立耳机音量控制的旋钮。

#### 互连

- 用于可插拔话筒的插座。
- 两个3.5毫米（0.14英寸）耳机插孔，立体声插孔类型。
- 用于系统通信和电源的2个RJ45兼容连接。
- 热插拔和即插即用。

#### 认证标准

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	DECL EC DCNM-DVT

#### 随附部件

数量	组件
1	DCNM-DVT DICENTIS带表决讨论设备

#### 技术指标

##### 电气参数

电源电压	48 VDC
功耗	3.7 W

频率响应	100 Hz – 20 kHz (-3 dB, 额定电平)
额定电平时的THD	< 0.1 %
动态范围	> 90 dB
信噪比	> 90 dB

##### 音频输入

话筒额定输入	80 dB SPL, 符合EN-ISO 22259标准
话筒最大输入	110 dB声压级, 符合EN-ISO 22259标准

##### 音频输出

扬声器额定输出	72 dB 声压级, 0.5米
---------	-----------------

扬声器最大输出	87 dB 声压级
耳机额定输出	0 dBV
耳机最大输出	3 dBV
耳机负载阻抗	> 32 ohm < 1k ohm
耳机输出功率	65 mW

#### 常规

触摸按钮	电容式触摸按钮
支持的非接触式NFC卡片	符合以下标准：ISO/IEC14443类型A（从106 kbps到848 kbps。MIFARE 106kbps）。

#### 机械参数

安装	桌面安装
尺寸（高x宽x厚），不含话筒	72 x 259 x 139毫米 (2.8 x 10.2 x 5.5英寸)
颜色（顶部和基座）	经典黑色(RAL 9017)
重量	约955克（2.1磅）

#### 环境参数

工作温度	5 °C至+45 °C (41 °F至+113 °F)
存储和运输温度	-30 °C至+70 °C (-22 °F至+158 °F)
相对湿度	< 90 %, > 5%

#### 订购信息

##### DCNM-DVT 带表决讨论设备

带表决、配有5个触摸式彩色表决按钮和NFC识别读卡器的DICENTIS讨论设备。可插拔话筒需单独订购。

订单号 **DCNM-DVT | F.01U.313.727**

##### 附件

##### DCNM-HDMIC 强指向性话筒

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的DICENTIS强指向性话筒。

订单号 **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038 F.01U.269.132**

**DCNM-MICS 短杆话筒**

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的DICENTIS短柄话筒。

订单号 **DCNM-MICS | F.01U.288.448 F.01U.374.039**

---

**DCNM-MICL 长杆话筒**

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的DICENTIS长柄话筒。

订单号 **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

---

**DCNM-TCD 可容纳10台DCNM-xD的运输箱**

运输箱可存储和运输10台DICENTIS讨论设备、10个强指向性话筒、10个短柄或长柄话筒以及电缆。

订单号 **DCNM-TCD | F.01U.335.596**

---

**ACD-MFC-ISO 证卡, MIFAREclassic, 1kB, 50pcs**

带1KB数据存储、2个应用领域（可自定义其中一个领域）的MIFARE传统ID卡。包装信息：50张卡/每台设备

订单号 **ACD-MFC-ISO | F.01U.218.378**

---

**ACD-EV1-ISO 证卡, MIFARE EV1, 8kB, 50pcs**

带8KB数据存储、2个应用领域（可自定义其中一个领域）的Mifare DESFire EV1 ID卡。包装信息：50张卡/每台设备

订单号 **ACD-EV1-ISO | F.01U.218.412**

---

**DCNM-CB02-I 系统电缆组件, 2米**

2米（6.6英尺），用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

---

**DCNM-CB05-I 系统电缆组件, 5米**

5米（16.0英尺），用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

---

**DCNM-CB10-I 系统电缆组件, 10米**

10米（33.0英尺），用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

---

**DCNM-CB25-I 系统电缆组件, 25米**

25米（82.0英尺），用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

---

**HDP-ILN 感应环路颈带**

感应环路颈带，轻便。

订单号 **HDP-ILN | F.01U.012.808**

---

**软件选项****DCNM-LSID 单个席位识别许可证**

用于在DICENTIS带表决讨论设备、DICENTIS带语言选择讨论设备、DICENTIS带触摸屏讨论设备、DICENTIS多媒体设备和DICENTIS无线扩展型设备中启用席位识别的DICENTIS软件许可证。

订单号 **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

---

**供应商:**

**中国:**  
博世（上海）安保系统有限公司  
上海市长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路333号203幢8、9楼  
邮编: 200335  
电话: +86 21 2218 1111  
传真: +86 21 2218 2099  
www.boschsecurity.com.cn  
服务邮箱: security@cn.bosch.com