

DCNM-D 讨论设备

DICENTIS



- ▶ 荣获大奖的精美设计
- ▶ 可配置成一个普通代表机、双代表机或主席机
- ▶ 可使用软件模块方便地扩展功能

DICENTIS引入了多个国际标准化技术，这些技术结合在一起，创建了一个开放的平台。只需集成各类可兼容的产品即可创建完整的系统解决方案。这也使得DICENTIS具有高度扩展性，由此可以随着会议设施需求不断增长而发展。DICENTIS会议系统的核心是由博世开发基于IP的OMNEO媒体网络架构。

利用设计雅致的DICENTIS讨论设备，与会人员可以发言、登记发言请求和收听讨论。

借助PC配置软件应用程序，可轻松将DICENTIS讨论设备配置为普通代表机或主席机。为了提供经济高效且灵活的解决方案，可激活软件许可证以实现双代表功能。

功能

常规

- 可通过PC配置软件应用程序配置单代表和主席。
- 仅使用软件许可证实现的其他功能：
 - 双代表。
- 音频静音按钮。
- 支持星型连接和手拉手连接。

语音清晰度

- 由于信噪比极高，音质非常清晰。
- 确保获得最高的语音清晰度。
- 可同时激活扬声器和话筒来实现面对面的会议体验。内置了一个反馈抑制器，以防止产生声反馈。

安全性

- 加密功能可确保系统中的信息保持机密性。

话筒

- 提供了用于连接可插拔话筒（DCNM-HDMIC、DCNM-MICS或DCNM-MICL，需要单独订购）的插座。

耳机和扬声器

设备具有耳机连接和独立的音量控件（位于设备的两侧），即使背景声音非常嘈杂，也能听清他人发言。

控件和指示灯

设备顶部：

- 带有红色或绿色指示灯的话筒：
 - 红色表示话筒处于激活状态。
 - 绿色表示已接受发言请求。
- 设备上的LED指示灯显示：
 - 话筒开启状态 - 红色。
 - 可发言 - 白色。
 - 优先 - 白色（仅限主席设备）。
 - 请求发言 - 绿色。

设备左侧和右侧：

- 用于独立耳机音量控制的旋钮。

互连

- 用于可插拔话筒的插座。
- 两个3.5毫米（0.14英寸）耳机插孔，立体声插孔类型。
- 用于系统通信和电源的2个RJ45兼容连接。
- 热插拔和即插即用。

认证标准

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	DECL EC DCNM-D

随附部件

数量	组件
1	DCNM-D DICENTIS讨论设备

技术指标

电气参数

电源电压	48 VDC
功耗	3.1 W

频率响应	100 Hz – 20 kHz (-3 dB, 额定电平)
额定电平时的THD	< 0.1 %
动态范围	> 90 dB
信噪比	> 90 dB

音频输入

话筒额定输入	80 dB SPL, 符合EN-ISO 22259标准
话筒最大输入	110 dB声压级, 符合EN-ISO 22259标准

音频输出

扬声器额定输出	72 dB 声压级, 0.5米
扬声器最大输出	87 dB 声压级
耳机额定输出	0 dBV
耳机最大输出	3 dBV
耳机负载阻抗	> 32 ohm < 1k ohm
耳机输出功率	65 mW

机械参数

安装	桌面安装
----	------

尺寸 (高x宽x厚), 不含话筒筒	72 x 259 x 139毫米 (2.8 x 10.2 x 5.5英寸)
颜色 (顶部和基座)	经典黑色(RAL 9017)
重量	约955克 (2.1磅)

环境参数

工作温度	5 °C至+45 °C (41 °F至+113 °F)
存储和运输温度	-30 °C至+70 °C (-22 °F至+158 °F)
相对湿度	< 90 %, > 5%

订购信息

DCNM-D 讨论设备

具有讨论功能的DICENTIS讨论设备。使用软件许可证实现双代表功能。可插拔话筒需单独订购。
订单号 **DCNM-D | F.01U.313.726**

附件

DCNM-HDMIC 强指向性话筒

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的DICENTIS强指向性话筒。
订单号 **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038 F.01U.269.132**

DCNM-MICS 短杆话筒

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的DICENTIS短柄话筒。
订单号 **DCNM-MICS | F.01U.288.448 F.01U.374.039**

DCNM-MICL 长杆话筒

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的DICENTIS长柄话筒。
订单号 **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-TCO 可容纳10台DCNM-xD的运输箱

运输箱可存储和运输10台DICENTIS讨论设备、10个强指向性话筒、10个短柄或长柄话筒以及电缆。
订单号 **DCNM-TCO | F.01U.335.596**

DCNM-CB02-I 系统电缆组件, 2米

2米 (6.6英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。
订单号 **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I 系统电缆组件, 5米

5米 (16.0英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。
订单号 **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I 系统电缆组件, 10米

10米 (33.0英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。
订单号 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I 系统电缆组件, 25米

25米 (82.0英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

HDP-ILN 感应环路颈带

感应环路颈带, 轻便。

订单号 **HDP-ILN | F.01U.012.808**

软件选项**DCNM-LSDU 允许2个席位使用同一台设备的许可证**

在DICENTIS讨论设备、带语言选择DICENTIS讨论设备、带触摸屏DICENTIS讨论设备和DICENTIS无线设备中可启用席位双代表的DICENTIS软件许可证。

订单号 **DCNM-LSDU | F.01U.310.246**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8、9楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com