

## DCNM-D 會議裝置

### DICENTIS



DICENTIS 將建立開放式平台所整合的多項標準化技術合併在一起。您可以整合相容的產品來建立完整的系統解決方案，如此可讓 DICENTIS 具備強大的可擴充性，能隨著會議和座談會設備與日俱增的需求而進化。DICENTIS 會議系統由博世開發核心技術，使用以 IP 為基礎的獨特 OMNEO 媒體網路架構。

DICENTIS 會議裝置的設計十分優雅，可讓與會者發言、登記發言請求以及聆聽會議的討論。

您可透過 PC 設置軟體應用程式將 DICENTIS 會議裝置輕鬆地設置為單一用途或主席的裝置。若要提供具成本效益且靈活的解決方案，您可以啟用軟體授權來實現雙方共用。

#### 功能

##### 一般

- 您可透過 PC 設置軟體應用程式來設置單一用途、雙方共用和會議主席。
- 音訊靜音按鈕。
- 支援星形和循環連接。

##### 卓越的語音清晰度

- 由於訊噪比極高，所以可提供清晰的音效。
- 保證提供最高的語音清晰度。
- 您可以同時啟用揚聲器和麥克風，以實現如同面對面般的會議體驗。內建反饋抑制器可防止聲反饋。

##### 安全性

- 加密可確保系統內的資訊維持機密狀態。

##### 麥克風

- 隨附的插座可連接隨插即用麥克風 DCNM-HDMIC、DCNM-MICS 或 DCNM-MICL (需單獨訂購)。

- ▶ 獲獎的設計
- ▶ 可設置為單一與會者、雙方共用或主席的裝置
- ▶ 您可以透過軟體模組輕鬆地擴充功能

#### 耳機和揚聲器

此裝置可連接耳機，也有獨立的音量控制 (在裝置的兩側)，所以即便是在背景噪音過大的環境中還是可以清楚聽到發言者的聲音。

#### 控制項和指示燈

裝置的頂端：

- 有紅色或綠色指示燈號的麥克風：
  - 紅色表示麥克風為使用中狀態。
  - 綠色表示接受發言請求。
- 裝置上的 LED 指示燈號會顯示：
  - 麥克風開啟狀態 - 紅色。
  - 可以發言 - 白色。
  - 優先 - 白色 (僅限主席)。
  - 請求發言 - 綠色。

裝置的左側和右側：

- 獨立耳機音量控制的旋轉控制。

#### 互連

- 隨插即用麥克風的插座。
- 兩個 3.5 公釐 (0.14 吋) 耳機插座立體聲插頭類型。
- 2 個 RJ45 相容連接可連接系統通訊與電源。
- 帶電隨插即用。

#### 內附零件

數量	元件
1	DCNM-D DICENTIS 會議裝置

技術規格	
<b>電氣</b>	
電源電壓	48 VDC
耗電量	3.1 W
頻率響應	100 Hz 至 20 kHz (額定位準的 -3 dB)
額定位準的 THD	< 0.1 %
動態範圍	> 90 dB
訊噪比	> 90 dB
<b>音訊輸入</b>	
額定麥克風輸入	80 dB SPL 根據 ISO22259 (IEC60914)
最大麥克風輸入	110 dB SPL 根據 ISO22259 (IEC60914)
<b>音訊輸出</b>	
揚聲器額定輸出	72 dB SPL, 0.5 公尺
揚聲器最大輸出	87 dB SPL
耳機額定輸出	0 dBV
耳機最大輸出	3 dBV
耳機負載阻抗	> 32 歐姆 < 1 千歐姆
耳機輸出功率	65 mW
<b>機械</b>	
安裝	桌上
尺寸 (高 x 寬 x 深), 不含麥克風	72 x 259 x 139 公釐 (2.8 x 10.2 x 5.5 吋)
顏色 (頂部和底部)	交通黑 (RAL 9017)
重量	大約 955 克 (2.1 磅)
<b>環境</b>	
操作溫度	5 °C 至 +45 °C (41 °F 至 +113 °F)

儲存與運輸溫度	-30 °C 至 +70 °C (-22 °F 至 +158 °F)
相對濕度	< 90%、> 5%

## 訂購資訊

### DCNM-D 會議裝置

DICENTIS 會議裝置含會議功能。使用軟體授權所提供的雙方共用功能。精選的隨插即用麥克風需單獨訂購。

訂單號碼 **DCNM-D | F.01U.313.726**

### 配件

#### DCNM-HDMIC 高指向性麥克風

DICENTIS 高指向性麥克風，適用於 DICENTIS 會議系統或 DICENTIS 無線會議系統。

訂單號碼 **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038 F.01U.269.132**

#### DCNM-MICS 短柄麥克風

DICENTIS 短柄麥克風，適用於 DICENTIS 會議系統或 DICENTIS 無線會議系統。

訂單號碼 **DCNM-MICS | F.01U.374.039 F.01U.288.448**

#### DCNM-MICL 長柄麥克風

DICENTIS 長柄麥克風，適用於 DICENTIS 會議系統或 DICENTIS 無線會議系統。

訂單號碼 **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

#### DCNM-TCD 10 部 DCNM-xD 用運輸箱

可存放 10 個 DICENTIS 會議裝置、10 支高指向性麥克風、10 支短柄或長柄麥克風以及纜線的運輸箱。

訂單號碼 **DCNM-TCD | F.01U.335.596**

#### DCNM-CB02-I 2 公尺系統纜線組件

2 公尺 (6.6 英呎)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

#### DCNM-CB05-I 5 公尺系統纜線組件

5 公尺 (16.0 英呎)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

#### DCNM-CB10-I 10 公尺系統纜線組件

10 公尺 (33.0 英呎)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

#### DCNM-CB25-I 25 公尺系統纜線組件

25 公尺 (82.0 英呎)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

#### HDP-ILN 感應環路頸帶

感應環路頸帶，輕量化。

訂單號碼 **HDP-ILN | F.01U.012.808**

### 服務

#### EWE-DCNDIS-IW 12 mths wrty ext DCN dicussion unit

12 個月保固延長

訂單號碼 **EWE-DCNDIS-IW | F.01U.348.731**

**代表方:****台灣**

台灣羅伯特博世股份有限公司  
台北市中山區建國北路一段90號6樓  
郵編: 10491  
電話: 886-2-77342600  
傳真: 886-2-25155399  
服務郵箱:  
[BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com](mailto:BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)