

DCNM-FBD 嵌入式基础设备

DICENTIS



嵌入式基础设备适用于嵌入安装式解决方案。它可以添加多种功能，对主席和与会人员均适用。每路输入都分配有各自的席位号，使DCNM-FBD可供两名与会人员使用。如有双代表许可证，则最多可供4名与会人员使用，每两名共用一组话筒和扬声器。

功能

- 打开相应输入时，DCNM-FLSP输出会静音或音量降低，具体取决于DICENTIS会议应用程序的设置。
- 该装置可以独立安装在桌面或墙上，或者隐秘地嵌入桌面或座椅的扶手内。
- 该装置适合安装两套可插拔话筒（DCNM-MICSLI、DCNM-MICSLS）、两个话筒连接面板(DCNM-FMCP)、最多四个按钮（结合DCNM-FMICB和DCNM-FPRIOB）和两个扬声器(DCNM-FLSP)。
- 可在软件中为该装置选择不同的模式：双代表、主席、普通代表和会场环境话筒。
- 绿色/琥珀色LED指示灯指示装置状态。

互连

- 两个RJ12连接器，和按钮模块连接。每个连接器供一名与会人员使用，但DCNM-FMICB和DCNM-FPRIOB等多个模块可以在一个端口上以菊花链方式连接。
- 两路平衡音频输入，和DCNM-FMCP（3针端子接线盒）连接。
- 两个RJ45兼容连接器，用于系统通讯和供电。
- 两路扬声器输出，和DCNM-FLSP（2针端子接线盒）连接。

随附部件

数量	组件
1	DCNM-FBD嵌入式基础设备

- ▶ 标准2名与会人员模式
- ▶ 可供4名与会人员使用，每两名共用一组话筒和扬声器
- ▶ 通过DICENTIS电缆实现级联

数量	组件
1	快速安装指南
1	防止意外断开的支架
2	2米CAN电缆
2	30厘米CAN电缆

技术指标

电气规格

工作电压(VDC)	48 VDC 或 PoE
功耗(W) (仅FBD)	5 W
功耗(W) (带模块)	请查询电源计算工具

机械规格

安装类型	墙壁安装、桌面或座椅下方、扶手内或电缆导管内
尺寸(高x宽x深) (毫米) (不包括电缆)	32 mm x 100 mm x 200 mm
尺寸(高x宽x深) (英寸) (不包括电缆)	1.26 in. x 3.90 in. x 7.90 in.
重量(克)	656 g
重量(磅)	1.45 lb

RAL 颜色	RAL 9017 交通黑
--------	--------------

环境规格

符合 IEC 60721 标准: 存储(1K3)、运输(2K2)和运行(3K4)。

工作温度(°C)	5 °C – 45 °C
工作温度(°F)	41 °F – 113 °F
工作温度(°C) (密封在导管内)	5 °C – 35 °C
工作温度(°F) (密封在导管内)	41 °F – 95 °F
运输温度(°C)	-30 °C – 70 °C
运输温度(°F)	-22 °F – 158 °F
存储温度(°C)	-5 °C – 45 °C
存储温度(°F)	23 °F – 113 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% – 90%

订购信息**DCNM-FBD 嵌入式基础设施**

嵌入安装式基础设施。

订单号 **DCNM-FBD | F.01U.383.836****供应商:**

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8、9楼
 邮编: 200335
 电话: +86 21 2218 1111
 传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com
 服务邮箱: security@cn.bosch.com