


DCNM-FBPS 嵌入式窄尺寸空面板

DICENTIS



空面板可以平整地盖住嵌入安装式装置中未使用的插槽。如果以后扩展需要使用该插槽，则可以卸下面板。两种不同的面板宽度可供选择。

随附部件

数量	组件
10	DCNM-FBPS嵌入式窄尺寸空面板

技术指标

机械规格

安装类型	咔嗒一下即可安装在厚度为2毫米的金属板上，或配合DCN-FCOUP嵌入式耦合器和DCNM-FEC嵌入式端帽即可安装在各种表面上
尺寸	56毫米 x 50毫米
重量(克)	16 g
RAL颜色	RAL 9017交通黑

- ▶ 覆盖50毫米尺寸的插槽
- ▶ 时尚现代的设计

环境规格

符合IEC 60721标准：存储(1K3)、运输(2K2)和运行(3K4)。

运输温度(°C)	-30 °C – 70 °C
运输温度(°F)	-22 °F – 158 °F
存储温度(°C)	-5 °C – 45 °C
存储温度(°F)	23 °F – 113 °F
工作相对湿度，无冷凝(%)	5% – 90%

订购信息

DCNM-FBPS 嵌入式窄尺寸空面板
空面板，宽50，嵌入安装式，每套10个。
订单号 **DCNM-FBPS | F.01U.393.972**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8、9楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com
服务邮箱: security@cn.bosch.com