


DCNM-FBPW Panel trơn lắp chìm, rộng DICENTIS

- ▶ Che kích thước khe 100 mm
- ▶ Thiết kế kiểu cách và hiện đại



Panel trơn giúp đóng kín gọn gàng một khe cắm trong thiết bị gắn phẳng hiện không được sử dụng. Có thể tháo bỏ panel nếu việc mở rộng trong tương lai yêu cầu khe cắm sẵn có. Panel có hai độ rộng khác nhau.

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
10	Panel trơn lắp chìm, rộng DCNM-FBPW

Thông số kỹ thuật

Cơ	
Kiểu lắp	Lắp vừa khít vào bảng kim loại có độ dày 2 mm, hoặc kết hợp với bộ ghép nối DCN-FCOUP lắp chìm và nắp lắp chìm DCNM-FEC trong môi trường bất kỳ
Trọng lượng (g)	28 g
Kích Thước	56 mm x 100 mm
Mã màu	RAL 9017 đen giao thông

Đặc tính môi trường

Theo chuẩn IEC 60721: bảo quản (1K3), vận chuyển (2K2) và vận hành (3K4).

Nhiệt độ vận chuyển (°C)	-30 °C – 70 °C
Nhiệt độ vận chuyển (°F)	-22 °F – 158 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-5 °C – 45 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	23 °F – 113 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 90%

Thông tin đặt hàng

DCNM-FBPW Panel trơn lắp chìm, rộng
Panel trơn, rộng 100, gắn phẳng, bộ 10 chiếc.
Mã đơn hàng **DCNM-FBPW | F.01U.393.973**

Bên đại diện:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com