

DCNM-FHH Micrófono de mano empotrado DICENTIS



El DCNM-FHH es un micrófono de condensador, unidireccional con protección contra el viento o corrientes de aire integrada. Se ajusta cómodamente con una mano e incluye un botón para el control. El micrófono de mano empotrado se instala en los asientos de los participantes sin espacio para una mesa o una unidad empotrada. También puede crear una posición de micrófono con soporte de suelo. Es posible conectar los micrófonos de mano empotrados DICENTIS al DCNM-FAI. Con dos DCNM-FAI, dos de estos micrófonos pueden conectarse a la unidad base empotrada 2.

Funciones

- Se conecta al DCNM-FAI para formar parte del sistema DICENTIS.
- Micrófono de condensador con protección contra el viento o corrientes de aire integrada.
- Botón de petición de palabra.
- LED rojo: micrófono conectado.
- LED verde: confirmación de petición de palabra.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	DCNM-FHH micrófono de mano empotrado

Especificaciones técnicas

Audio

Ancho de banda (Hz)	125 Hz – 15.000 Hz
Rango dinámico (dB)	100 dB

- ▶ Crea una posición del micrófono con soporte de suelo cuando hay limitaciones de espacio en la mesa.
- ▶ Cable recto de 5 m
- ▶ Protección contra el viento o corrientes de aire integrada
- ▶ Botón de petición de palabra e indicadores LED de estado

Nivel de entrada acústica nominal (dB SPL)	85 dB SPL
Nivel máximo de entrada acústica (dB SPL)	115 dB SPL
Ruido propio (NPS dB)	15 dB SPL

Especificaciones mecánicas

Longitud del cable (m)	5 m
Longitud del cable (pies)	16.4 ft
Código de colores	RAL 9017 Negro tráfico

Especificaciones ambientales

Conforme a IEC 60721: almacenamiento (1K3), transporte (2K2) y funcionamiento (3K4).

Temperatura de funcionamiento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	23 °F – 113 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 95%

Información para pedidos

DCNM-FHH Micrófono de mano empotrado

Micrófono de mano empotrado con longitud del cable de 5 m (16,4 ft).

Número de pedido **DCNM-FHH | F.01U.405.507**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com