

DCNM-FHH Mikrofon genggam Flush DICENTIS



DCNM-FHH adalah mikrofon kondensator satu arah dengan plop dan windshield bawaan. Nyaman dalam genggam tangan dan mencakup tombol untuk kontrol.

Mikrofon genggam Flush dapat dipasang di bangku peserta tanpa harus menambahkan ruang untuk meja atau perangkat apa pun di permukaan meja. Mikrofon tersebut juga dapat dipasang secara vertikal di atas lantai.

Mikrofon genggam Flush DICENTIS dapat disambungkan ke DCNM-FAI. Dengan dua DCNM-FAI, dua mikrofon ini dapat dihubungkan ke perangkat dasar Flush 2.

Fungsi

- Menghubungkan ke DCNM-FAI sehingga menjadi bagian dari sistem DICENTIS.
- Mikrofon kondensator dengan plop dan windshield bawaan.
- Tombol mikrofon izin berbicara.
- LED merah: Mikrofon aktif.
- LED hijau: Konfirmasi izin berbicara.

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Mikrofon genggam Flush DCNM-FHH

Spesifikasi teknis

Audio

Bandwidth (Hz)	125 Hz – 15.000 Hz
----------------	--------------------

- ▶ Menempatkan posisi mikrofon secara vertikal di lantai apabila ruang meja terbatas
- ▶ Kabel lurus 5 m
- ▶ Windshield dan plop built-in
- ▶ Tombol izin berbicara dan indikator status LED

Rentang dinamis (dB)	100 dB
Tingkat input akustik nominal (dBSPL)	85 dB SPL
Tingkat input akustik maksimum (dBSPL)	115 dB SPL
Self Noise (dBSPL)	15 dB SPL

Mekanis

Panjang kabel (m)	5 m
Panjang kabel (ft)	16.4 ft
Kode warna	RAL 9017 Hitam lalu lintas

Lingkungan

Menurut IEC 60721: penyimpanan (1K3), pengangkutan (2K2) dan operasional (3K4).

Suhu pengoperasian (°C)	5 °C – 45 °C
Suhu pengoperasian (°F)	41 °F – 113 °F
Suhu pengangkutan (C)	-30 °C – 70 °C
Suhu pengangkutan (F)	-22 °F – 158 °F
Suhu penyimpanan (°C)	-5 °C – 45 °C
Suhu penyimpanan (°F)	23 °F – 113 °F
Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	5% – 95%

Informasi pemesanan

DCNM-FHH Mikrofon genggam Flush

Mikrofon genggam Flush dengan panjang kabel 5 m (16,4 kaki).

Nomor pemesanan **DCNM-FHH | F.01U.405.507**

Diwakili oleh:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
[www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)
www.boschsecurity.com