

DCNM-FHH Microfono portatile ad incasso DICENTIS



Il microfono DCNM-FHH è di tipo unidirezionale, a condensatore, con schermatura integrata antirumore. Si regge comodamente con una mano ed include un pulsante di controllo.

Il microfono portatile ad incasso viene installato nelle postazioni partecipante in cui non c'è spazio per un dispositivo con montaggio ad incasso o sul tavolo. Può anche fungere da piantana microfono.

I microfoni portatili ad incasso DICENTIS possono essere collegati all'unità DCNM-FAI. Con due DCNM-FAI è possibile collegare due di questi microfoni al dispositivo di base ad incasso 2.

Funzioni

- Si collega al DCNM-FAI per diventare parte integrante del sistema DICENTIS.
- Microfono a condensatore con schermatura antirumore integrata.
- Pulsante di richiesta di intervento del microfono.
- LED rosso: microfono acceso.
- LED verde: conferma di richiesta di intervento.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	DCNM-FHH - Microfono portatile ad incasso

Specifiche tecniche

Audio

Larghezza di banda (Hz)	125 Hz - 15.000 Hz
Gamma dinamica (dB)	100 dB

- ▶ Funge da piantana microfono quando lo spazio sul tavolo è limitato
- ▶ Cavo dritto da 5 m
- ▶ Schermatura integrata antirumore
- ▶ Pulsante di richiesta di intervento e indicatori di stato a LED

Livello di ingresso acustico nominale (dB SPL)	85 dB SPL
Livello di ingresso acustico massimo (dB SPL)	115 dB SPL
Auto-rumore (dB SPL)	15 dB SPL

Caratteristiche meccaniche

Lunghezza cavo (m)	5 m
Lunghezza cavo (in)	16.4 ft
Codice colore	RAL 9017 Nero traffico

Caratteristiche ambientali

Conforme a IEC 60721: stoccaggio (1K3), trasporto (2K2) e funzionamento (3K4).

Temperatura di esercizio (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura di esercizio (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura di trasporto (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura di trasporto (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	23 °F – 113 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	5% – 95%

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-FHH Microfono portatile ad incasso

Microfono portatile ad incasso con cavo di 5 m
(16,4 piedi) di lunghezza.

Numero ordine **DCNM-FHH | F.01U.405.507**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com