

DCNM-FHH Microfone portátil embutido DICENTIS



O DCNM-FHH é um microfone condensador unidirecional com filtro antirruído e protetor de vento. Ele se encaixa confortavelmente com uma das mãos e inclui um botão para controle.

O microfone portátil embutido é instalado nos assentos dos participantes sem espaço para uma bancada ou dispositivo embutido. Ele também pode criar uma posição de microfone com tripé de piso. É possível conectar os microfones portáteis embutidos DICENTIS ao DCNM-FAI. Com dois DCNM-FAI, dois destes microfones podem ser conectados ao dispositivo 2 da base embutido.

Funções

- Conecta-se ao DCNM-FAI para se tornar parte do sistema DICENTIS.
- Microfone condensador com filtro antirruído e protetor de vento.
- Botão de pedido para falar no microfone.
- LED vermelho: microfone ligado.
- LED verde: confirmação de pedido para falar.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Microfone portátil DCNM-FHH embutido

Especificações técnicas

Áudio

Largura de banda (Hz)	125 Hz – 15.000 Hz
Intervalo dinâmico (dB)	100 dB

- ▶ Cria uma posição de microfone no tripé de piso quando o espaço na mesa é limitado
- ▶ Cabo reto de 5 m
- ▶ "Plop" e proteção contra o vento incorporados
- ▶ Botão de pedido para falar e indicadores de status do LED

Nível de entrada acústica nominal (dB SPL)	85 dB SPL
Nível de entrada acústica máximo (dB SPL)	115 dB SPL
Ruído próprio (dB SPL)	15 dB SPL

Mecânica

Comprimento do cabo (m)	5 m
Comprimento do cabo (pés)	16.4 ft
Código de cor	RAL 9017 Preto tráfego

Ambiental

De acordo com IEC 60721: armazenamento (1K3), transporte (2K2) e operacional (3K4).

Temperatura de funcionamento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	23 °F – 113 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 95%

Informações sobre pedidos

DCNM-FHH Microfone portátil embutido

O microfone portátil embutido com 5 m (16,4 pés) de comprimento do cabo.

Número do pedido **DCNM-FHH | F.01U.405.507**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com