


DCNM-FLSP Panel de altavoz empotrado

DICENTIS



El panel de altavoz empotrado está pensado para usarlo con la unidad de base empotrada (DCNM-FBD). Consiste en un altavoz detrás de una rejilla. El altavoz genera una calidad de audio excelente. El altavoz incluso puede permanecer activo mientras el micrófono está abierto para garantizar la mejor experiencia de audio posible para los delegados.

Funciones

Interconexiones

- Cable de 2 m terminado con un bloque de terminales de 2 polos.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	DCNM-FLSP Panel de altavoz empotrado

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Respuesta en frecuencias (Hz) (-3 dB a nivel nominal)	125 Hz – 15000 Hz
Distorsión armónica total + ruido (%)	0.10%
Nivel de salida acústica nominal (dB SPL) (a 0,5 m)	72 dB SPL
Nivel máximo de salida acústica (dB SPL)	87 dB SPL
Impedancia nominal (Ω)	8 Ω / 2 W

- ▶ Diseño elegante y moderno
- ▶ Excelente calidad de audio

Especificaciones mecánicas

Tipo de montaje	Montaje a presión en un panel de metal con un grosor de 2 mm o en combinación con el acoplamiento empotrado DCN-FCOUP y el embellecedor de extremo DCNM-FEC en cualquier entorno.
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	74 mm x 100 mm x 31 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	3 in. x 4 in. x 1.20 in.
Peso (g)	175 g
Peso (lb)	0.40 lb
Código de colores	RAL 9017 Negro tráfico

Especificaciones ambientales

Conforme a IEC 60721: almacenamiento (1K3), transporte (2K2) y funcionamiento (3K4).

Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	23 °F – 113 °F

Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 90%
--	----------

Información para pedidos

DCNM-FLSP Panel de altavoz empotrado

Panel de altavoz empotrado.

Número de pedido **DCNM-FLSP | F.01U.383.840**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com