


DCNM-FLSP Puoliuppo kaiutin DICENTIS



Puoliuppoasennettava kaiutinpaneeli on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä puoliuppoasennettavalla jalustalla varustetun laitteen (DCNM-FBD) kanssa. Kaiutin sijaitsee paneelissa säleikön takana. Kaiutin tuottaa erinomaisen äänenlaadun. Kaiutin voi olla aktiivinen jopa silloin, kun mikrofoni on auki. Tämä varmistaa parhaan mahdollisen äänenlaadun osallistujille.

Toiminnot

Yhteydet

- 2 m:n johto kaksinapaisella liittimellä

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	DCNM-FLSP Puoliuppoasennettava kaiutinpaneeli

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Taajuusvaste (Hz) (-3 dB nimellistasolla)	125 Hz – 15000 Hz
Harmoninen kokonaissärö + kohina (%)	0.10%
Nimellinen akustinen lähtötaso (dB SPL) (0,5 m:n päässä)	72 dB SPL
Suurin akustinen lähtötaso (dB SPL)	87 dB SPL
Nimellisimpedanssi (Ω)	8 Ω / 2 W

- ▶ Tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu
- ▶ Erinomainen äänenlaatu

Tekniset tiedot

Asennustyyppi	Kiinnitetään napsauttamalla 2 mm:n paksuiseen metallipaneeliin tai DCN-FCOUP-puoliuppoasenusliittimellä ja DCNM-FEC-puoliuppoasennustulpalla mihin tahansa pintaan.
Mitat (K x L x S) (mm)	74 mm x 100 mm x 31 mm
Mitat (K x L x S) (in)	3 in. x 4 in. x 1.20 in.
Paino (g)	175 g
Paino (lb)	0.40 lb
Värikoodi	RAL 9017 liikenteenmusta

Ympäristötiedot

IEC 60721:n mukaan: varastointi (1K3), kuljetus (2K2) ja käyttö (3K4).

Kuljetuslämpötila (°C)	-30 – 70 °C
Kuljetuslämpötila (°F)	-22 – 158 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-5 °C – 45 °C
Säilytyslämpötila (°F)	23 °F – 113 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilaustiedot

DCNM-FLSP Puoliuppo kaiutin

Puoliuppoasennettava kaiutinpaneeli

Tilausnumero **DCNM-FLSP | F.01U.383.840**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com