


DCNM-FLSP Panel loudspeaker Dicientis Flush

DICENTIS



Panel loudspeaker Flush ini ditujukan untuk digunakan secara bersama-sama dengan perangkat dasar Flush (DCNM-FBD). Panel ini terdiri dari loudspeaker di belakang kisi-kisi. Loudspeaker menghasilkan kualitas audio luar biasa. Loudspeaker bahkan dapat diaktifkan ketika mikrofon terbuka untuk memastikan pengalaman audio terbaik bagi delegasi.

Fungsi

Interkoneksi

- Kabel 2 m (78,7 in) dengan blok terminal 2 kutub.

Komponen disertakan

| Kuantitas | Komponen |
|-----------|-----------------------------------|
| 1 | Panel loudspeaker Flush DCNM-FLSP |

Spesifikasi teknis

Listrik

| | |
|--|-------------------|
| Respons frekuensi (Hz) (-3 dB pada tingkat nominal) | 125 Hz – 15000 Hz |
| Total distorsi + noise harmonik (%) | 0.10% |
| Tingkat output akustik nominal (dB SPL) (pada 0,5 m) | 72 dB SPL |
| Tingkat output akustik maksimum (dB SPL) | 87 dB SPL |
| Impedansi nominal (Ω) | 8 Ω / 2 W |

- ▶ Desain modern dan bergaya
- ▶ Kualitas audio luar biasa

Mekanis

| | |
|----------------------------|---|
| Jenis pemasangan | Click-to-fit dalam panel logam dengan ketebalan 2 mm, atau dikombinasikan dengan kopel Flush DCN-FCOUP dan penutup ujung Flush DCNM-FEC di sekeliling |
| Dimensi (T x P x L) (mm) | 74 mm x 100 mm x 31 mm |
| Dimensi (T x P x L) (inci) | 3 in. x 4 in. x 1.20 in. |
| Bobot (g) | 175 g |
| Bobot (lb) | 0.40 lb |
| Kode warna | RAL 9017 Hitam lalu lintas |

Lingkungan

Menurut IEC 60721: penyimpanan (1K3), pengangkutan (2K2) dan operasional (3K4).

| | |
|--|-----------------|
| Suhu pengangkutan (°C) | -30 °C – 70 °C |
| Suhu pengangkutan (°F) | -22 °F – 158 °F |
| Suhu penyimpanan (°C) | -5 °C – 45 °C |
| Suhu penyimpanan (°F) | 23 °F – 113 °F |
| Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%) | 5% – 90% |

Informasi pemesanan

DCNM-FLSP Panel loudspeaker Dicientis Flush

Panel loudspeaker pemasangan flush.

Nomor pemesanan **DCNM-FLSP | F.01U.383.840**

Diwakili oleh:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
[www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)
www.boschsecurity.com