


## DCNM-FLSP Pannello altoparlante a incasso

### DICENTIS



Il pannello altoparlante ad incasso è destinato all'uso in combinazione con il dispositivo di base ad incasso DCNM-FBD. È costituito da un altoparlante collocato dietro una griglia. L'altoparlante produce un'eccellente qualità audio e può anche essere attivo quando il microfono è aperto, per garantire ai delegati la migliore esperienza audio possibile.

#### Funzioni

##### Interconnessioni

- Cavo di 2 m (78,7 pollici) terminato con una morsettiera a 2 poli.

#### Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Pannello altoparlante ad incasso DCNM-FLSP

#### Specifiche tecniche

##### Specifiche elettriche

Risposta in frequenza (Hz) (-3 dB a livello nominale)	125 Hz – 15000 Hz
Distorsione armonica totale + rumore (%)	0.10%
Livello di uscita acustica nominale (dB SPL) (a 0,5 m)	72 dB SPL
Livello di uscita acustica massimo (dB SPL)	87 dB SPL
Impedenza nominale (Ω)	8 Ω / 2 W

- ▶ Design moderno ed elegante
- ▶ Qualità audio eccellente

#### Caratteristiche meccaniche

Tipo di montaggio	L'unità viene inserita in un pannello metallico dello spessore di 2 mm o su qualsiasi superficie tramite i blocchetti ad incasso DCN-FCOUP e i cappucci terminali ad incasso DCNM-FEC.
Dimensioni (A x L x P) (mm)	74 mm x 100 mm x 31 mm
Dimensioni (A x L x P) (in)	3 in. x 4 in. x 1.20 in.
Peso (g)	175 g
Peso (lb)	0.40 lb
Codice colore	RAL 9017 Nero traffico

#### Caratteristiche ambientali

Conforme a IEC 60721: stoccaggio (1K3), trasporto (2K2) e funzionamento (3K4).

Temperatura di trasporto (°C)	-30 °C - 70 °C
Temperatura di trasporto (°F)	-22 °F - 158 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-5 °C - 45 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	23 °F - 113 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	5% - 90%

## Informazioni per l'ordinazione

### **DCNM-FLSP Pannello altoparlante a incasso**

Pannello altoparlante con montaggio ad incasso.

Numero ordine **DCNM-FLSP | F.01U.383.840**

---

#### **Rappresentato da:**

##### **Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

##### **Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)