


DCNM-FLSP フラッシュスピーカー パネル DICENTIS



このフラッシュスピーカーパネルは、フラッシュベースデバイス (DCNM-FBD) と組み合わせて使用します。グリルの背面にスピーカを取り付けます。スピーカは卓越した音質を生み出します。スピーカは、マイクがオンになっている場合でも使用することができ、参加者に最高のオーディオ体験を提供できます。

機能

接続部

- 2 m (78.7 インチ) ケーブル、2 極ターミナルブロック。

付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-FLSP フラッシュスピーカー パネル

技術仕様

電氣的仕様

周波数応答 (Hz) (公称レベルで -3 dB)	125 Hz - 15000 Hz
全高調波歪 + ノイズ (%)	0.10%
公称音響出力レベル (dB SPL) (0.5 m の場合)	72 dB SPL
最大音響出力レベル (dB SPL)	87 dB SPL
公称インピーダンス (Ω)	8 Ω / 2 W

- ▶ スタイリッシュでモダンなデザイン
- ▶ 卓越した音質

機械的仕様

取り付けタイプ	ユニットは厚さ 2 mm の金属パネルにはめ込むか、周囲に DCN-FCOUP フラッシュカップリングと DCNM-FEC フラッシュエンドキャップを組み合わせて取り付けます。
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	74 mm x 100 mm x 31 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	3 in. x 4 in. x 1.20 in.
重量 (g)	175 g
重量 (ポンド)	0.40 lb
カラーモード	RAL 9017 トラフィックブラック

環境仕様

IEC 60721 に準拠: ストレージ (1K3)、運搬 (2K2)、操作 (3K4)。

運搬温度 (°C)	-30 °C ~ 70 °C
運搬温度 (°F)	-22 °F ~ 158 °F
保管温度範囲 (°C)	-5 °C - 45 °C
保管温度範囲 (°F)	23 °F - 113 °F
使用相対湿度 (結露なきこと) (%)	5% - 90%

オーダー情報

DCNM-FLSP フラッシュスピーカー パネル
フラッシュマウント スピーカー パネル。
オーダー番号 **DCNM-FLSP | F.01U.383.840**

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
[www.boschsecurity.com/xc/en/
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)
www.boschsecurity.com